

Windows
Collections

Cocif.com



Design & Made in Italy

Cocif.com

Windows Collections



Design & Made in Italy



Nel design gli unici limiti sono quelli che ti dai.

Con Cocif, produttore leader italiano di porte e finestre con più di 75 anni di storia, apri il tuo talento a nuovi orizzonti di bellezza, funzionalità, performance.

Immagina porte e finestre di nuova generazione con tutta la qualità Made in Italy, le firme dei più grandi designer italiani, infinite soluzioni per esaltare ogni stile, dal classico al contemporaneo.

Modelli concepiti con una flessibilità senza confini per tipologie, materiali e finiture: il migliore legno vivo, un ampio campionario di colori con sfumature glamour, in finitura opaca o con texture rusticata legno. E questo è solo l'inizio.

Scopri un nuovo paradigma di estetica, libertà e versatilità progettuale.

In design, the only limits are those set by you.

With Cocif, leading Italian doors and windows manufacturer with 75 years of history, you open up your talent to new horizons of beauty, functionality and performance.

Imagine new generation doors and windows with Made in Italy quality, bearing the griffe of the greatest Italian designers, endless solutions to enhance every style, be it classic or contemporary.

Models designed for offering infinite flexibility and a vast variety of types, materials and finishes: the best wood essences, numerous lacquer options in glamour shades, matt or rustic texture wood finishes. And this is just the beginning.

Discover a new paradigm of aesthetics, freedom, design versatility.

Enter Cocif. Your personal Concept.

Dans le design, les seules limites sont celles que vous vous donnez.

Avec Cocif, le premier fabricant italien de portes et fenêtres avec plus de 75 ans d'histoire, vous ouvrez votre talent à de nouveaux horizons de beauté, de fonctionnalité et de performance.

Imaginez la nouvelle génération de portes et fenêtres avec toute la qualité Made in Italy, les signatures des plus grands designers italiens, des solutions sans fin pour rehausser tous les styles, du classique au contemporain.

Modèles conçus avec une flexibilité sans limites pour les types, matériaux et finitions : le meilleur bois vivant, une large gamme de laques avec teintes glamour, en finition mat ou rustiqué. Et ce n'est que le début.

Découvrez un nouveau paradigme d'esthétique, de liberté, de polyvalence du design.

Windows
Collections

Wood windows

	SLIM	PAG.10
	EVO	PAG.32
	SLIM BAROCCO	PAG.50

Aluwood windows

	INVISIBLE	PAG.70
	PLANAR	PAG.86
	EVO L/A	PAG.98

Aluwindows

	INFINITY	PAG.112
	SECRET	PAG.128
	LIFTING	PAG.142
	PARALLEL	PAG.150
	VISION	PAG.158
	CUBE, TENDER & REFINED	PAG.168
	LIGHT WIN SYSTEM	PAG.184

PVC windows

	ETHERNAL AQ	PAG. 196
	ETHERNAL AT	PAG. 212

Sistemi Oscuranti

	SHUTTERS AND SUNSHADE BLADES	
	VOLETS ET STORES SOLAIRES	
	ALLUMINIO / ALUMINIUM	PAG.240
	LEGNO / TIMBER / BOIS	PAG.254
	SISTEMI FRANGISOLE / SUNSHADE BLINDS	
	SYSTÈMES DE BRISE SOLEIL	PAG.260

Sistema Finestra Cocif

	MONOBLOCCHI / INSULATED MONOBLOCK	
	MONOBLOCS ISOLANTS	PAG.272
	CASSONETTO RISTRUTTURAZIONE	
	BOX FOR BUILDING RENOVATION	
	CAISSON DE RÉNOVATION	PAG.276
	VMC	PAG.280

Sistemi Avvolgibili

	SHUTTERS / VOLETS ROULANTS	PAG.290
--	----------------------------	---------

Protect inferriate

	PROTECT SYSTEM / SYSTÈME PROTECT	PAG.298
--	----------------------------------	---------



Wood

il vero legno stagionato

Vrai bois séché

Il legno conferisce calore e autenticità, distinguendosi per un'eleganza naturale e può offrire anche ottimi risultati di isolamento

Wood ensures warmth and authenticity, thus providing natural elegance and also delivers great performance in terms of insulation.

Le bois apporte chaleur et authenticité, se démarque pour un élégance naturelle et il peut aussi offrir d'excellents résultats d'isolement



Slim

Portafinestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 1 vantail avec quincaillerie invisible

Abete mordenzato grigio scuro

COMFORT, AMBIENTE, SICUREZZA
COMFORT, ENVIRONMENT, SAFETY
CONFORT, ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ

Wood Slim

Cocif presenta la finestra SLIM, la finestra che si aggiunge al progetto Home Design, un progetto che sviluppa una nuova tecnologia amica della luce, delle prestazioni e delle linee sottili. Un sistema innovativo che rappresenta la declinazione della tecnologia Cocif in una nuova definizione estetica, ispirata alla massima essenzialità.

La caratteristica principale di SLIM è costituita dall'altezza dell'anta di soli 70 mm unita allo spessore di 68 mm.

Le migliori performance in termini di isolamento termico, insonorizzazione, sicurezza e rispetto ambientale.

SLIM la proposta che assicura un'ampia varietà di modalità progettuali, dedicate a chi desidera interpretare la finestra nell'ambito dell'architettura contemporanea.

Cocif is proud to present SLIM, an offspring of the development of the Home Design Project, that incorporates a new technology that is light-friendly, offers good performance and has fine lines. An innovative system in which Cocif's technology is built into a new look, inspired by maximum essentiality.

SLIM's main feature is the section of the wing's frame that is only 70 mm wide and 68 mm thick, achieved by using solutions that ensure the best performance in terms of thermal insulation, certified sound-proofing, safety and reliability over time.

The SLIM line is suitable for a broad range of types of design, for those who want to interpret the window in the scope of contemporary architecture.

Cocif présente la fenêtre SLIM, la fenêtre qui s'ajoute au Projet Home Design, un projet qui développe une nouvelle technologie respectueuse de la lumière des performances et des lignes mince.

Un système innovant qui représente la déclinaison de la technologie cocif dans une nouvelle définition esthétique, inspirée au maximum d'essentialité. La principale caractéristique de SLIM est constituée de l'hauteur de vantail de seulement 70 mm combinée à l'épaisseur de 68mm. Les meilleures performances en termes d'isolation thermique, insonorisation, sécurité et respect de l'environnement.

SLIM la proposition qui assure une grande variété des méthodes de conception, dédiés à ceux qui veulent interpréter la fenêtre dans le domaine de l'architecture moderne.

U= fino a / up to / jusqu'au 1,19 W/m² K

Più linea
Più luce
Più vita

More line
More light
More life

Plus de ligne
Plus de lumière
Plus de vie

Slim

Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte-fenêtre 2 vantaux

RAL 9016 Bianco



Abete mordenzato bianco

Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta
Single leaf French door and fixed frame
Porte fenetre 1 vantail - verre fixe - 1 vantail

Slim



Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta
Single leaf French door and fixed frame
Porte fenetre - 1 vantail - verre fixe - 1 vantail

Slim

Dettaglio portafinestra con gocciolatoio in alluminio
Window detail with aluminum drip
Detail porte fenetre avec bac de récupération en aluminium

Abete mordenzato grigio scuro



Slim



Slim

Dettaglio asta a leva
Lever rod detail
Détail tige de levier

Abete mordenzato bianco

La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell' anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.

The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.

La quincaillerie robuste de support, avec 150 kg de capacité de le vantail, permet la construction des vantaux très larges. Plus lumière, plus vie.



Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenêtre 2 vantaux

Abete mordenzato bianco

Slim



Slim scorrevole Light è la soluzione ottimale per grandi superfici, minimo ingombro dei profili anta e massima luminosità.

The Slim Light sliding door is the perfect solution for large areas, due to the small footprint of the leaf profiles and maximum light area.

La porte fenetre coulissante Slim coulissante Light c'est la solution optimale pour les grandes surfaces, dimensions hors tout minimales des profils de porte et luminosité maximale

Slim

Portafinestra scorrevole Light
Light lift sliding window frames
Porte fenetre coulissante Light

Abete mordenzato grigio chiaro



Portafinestra scorrevole
Lift sliding window frames
Porte fenetre coulissante

Abete mordenzato grigio chiaro

Slim



Portafinestra scorrevole
Lift sliding window frames
Porte fenetre coulissante

Abete mordenzato grigio chiaro

Slim

Alzante Light

L'anta mobile di sezione 68mm e a la guida superiore ad incastro che scompare alla vista la rendono ancora più minimalista. L'alzante Light è una barriera contro aria, acqua e vento e garantisce incredibili prestazioni termiche. L'innovativa chiusura di sicurezza utilizza due ganci contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.



The 68mm section opening leaf and concealed interlocking upper guide provides a more minimalist appearance. The Light Lift System creates a barrier against air, water and wind, guaranteeing incredible thermal performance. The innovative security lock uses two opposing hooks and a central deadlock to offer a level of anti-burglary security never seen before.

Alzante Light
Le vantail mobile de section 68 mm et la guide supérieure à emboîtement qui disparaît de la vue la rend encore plus minimaliste. La porte coulissante Light est une barrière contre l'air, l'eau et le vent et garantie incroyables performances thermiques. La fermeture de sécurité innovante utilise deux crochets opposés et un pêne dormant central pour offrir des niveaux de sécurité anti-effraction jamais connue auparavant.

Slim finestra battente legno
Slim timber windows
Slim fenetre battante bois

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione 70 x 68 mm.
ANTA
Sezione 70 x 68 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo sat.
Portafinestra standard senza traverso intermedio e doppio traverso inferiore scrocchetto di chiusura su anta semifissa. wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia. Versione standard a 2 guarnizioni, Plus a 3 guarnizioni.
Battente 1/ 2 / 3 / 4 ante con cerniere tipo anuba a 3 gambi e stipite a 2 guanizioni e maniglia senza microareazione.

OPTIONAL
Optional gocciolatoio stipite inferiore con gocciolatoio in legno.
Ferramenta di chiusura a scomparsa .
Coprifilo h 20 mm per complanarità con anta.
Coprifili complanari con stipite.

VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,32	1,19
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,39	1,26

Slim finestra scorrevole light
Slim sliding window frames hs light
Slim porte fenetre coulissante light

STIPITE
dimensioni 45 x 164 mm.
MONTANTE CENTRALE DI SEPARAZIONE PARTE MOBILE DA FISSO
Larghezza 74 mm.
ANTA
dimensioni 74 x 68 mm.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
Section 70 x 68 mm.
WINDOW LEAF
Section 70 x 68 mm.

STANDARD SET
Swing opening single- and double-leaf having tilt-and-turn opening as a standard set with micro ventilation. 8-step drykeep handle in satin chrome finish. Balcony door with no intermediate beam and having double lower beam.
Vertical wasistass opening with locking system and drykeep handle.
2 gasket for standard version, 3 gasket PLUS version.
Swing opening of 1/ 2 / 3 / 4 leaves with anuba type hardware with 2 gasket, opening without micro ventilation.

OPTIONALLY
Optionally with water dripping system in wood. Special machining for a flat architrave flush with the fixed frame. Opening leaf equipped with concealed hinges and 20mm thick architraves completely level with the leaf. Architraves completely level with the frame.

VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois			
	Tenero / Soft Tendre		Supertenero/Extrasoft Supertendre	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,06
TTL 0,03	0,7	1,04	0,7	0,99
TTL 0,03	0,6	0,97	0,6	0,93
TTL 0,03	0,5	0,91	0,5	0,86

FIXED FRAME
dimensions 45 x 164mm.
CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE FROM FIXED PART
Width 74 mm.
WINDOW LEAF
dimensions 74 x 68 mm.

FENÊTRES À BATTANTES

CADRE
Section 70 x 68 mm.
VANTAIL
Section 70 x 68 mm.


STANDARD
Version à battante avec 1 et 2 vantaux ouverture de le vantail oscillo battante de série avec micro ventilation, poignée avec 8 clics finition chrome satinée.
Porte fenetre standard sans traverse intermédiaire et double traverse inférieure loquet de fermeture sur porte semi-fixe. Wasistas avec système de verrouillage à crémone et poignée. Version standard avec 2 joints, Plus avec 3 joints.
Battante 1/ 2 / 3 / 4 vantaux avec charnières de type anuba avec 3 tiges et cadre avec 2 joints et poignée sans micro-ventilation.

OPTION
Option bac d'égouttage cadre inférieur avec bac d'égouttage en bois.
Quincaillerie de fermeture invisible.
Couvres joint h 20 mm pour coplanarité avec le vantail.
Couvres joint coplanaires avec cadre.


CADRE
dimensions 45 x 164 mm.
MONTANT DE SÉPARATION CENTRALE PIÈCE MOBILE DU FIXE
Largeur 74 mm.
VANTAIL
dimensions 74 x 68 mm.




Slim finestra battente legno
Slim timber windows
Slim fenetre battante bois




Slim finestra scorrevole light legno
Slim: sliding window frames hs light timber system
Slim fenetre coulissante light bois




Slim Sistema F
Predisposizione avvolgibile / Housing for roller shutter /
Predisposition volet roulant



Slim Sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre



SLIM Sistema H Scorrevole Light
Solo telaio / Only frame / Seul cadre



LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STANDARD CASACLIMA A.
THE IDEAL GOLD CLIMATEHOUSE A SOLUTION.
LA SOLUTION IDÉALE POUR LE STANDARD CASACLIMA A.

Wood Evo

Nata dallo sviluppo del progetto home design, un progetto che sviluppa una nuova tecnologia amica della luce, delle prestazioni e delle linee sottili, cocif è orgogliosa di presentare la finestra EVO.

Un sistema innovativo che rappresenta la declinazione della tecnologia cocif in una nuova definizione estetica, ispirata alla massima essenzialità.

La caratteristica principale di EVO è costituita dall'altezza dell'anta di soli 70 mm, più contenuta rispetto allo spessore di 80 mm, con soluzioni certificate che garantiscono la migliore performance in termini di isolamento termico, Insonorizzazione, sicurezza e affidabilità nel tempo.

Evo è la proposta che assicura un'ampia varietà di modalità progettuali, dedicate a chi desidera interpretare la finestra nell'ambito dell'architettura contemporanea.

Cocif is proud to present EVO, an offspring of the development of the Home Design Project, that incorporates a new technology that is light-friendly, offers good performance and has fine lines. An innovative system in which Cocif's technology is built into a new look, inspired by maximum essentiality.

EVO's main feature is the section of the wing's frame that is only 70 mm wide, less than the usual 80 mm, achieved by using solutions that ensure the best performance in terms of thermal insulation, certified sound-proofing, safety and reliability over time.

The EVO line is suitable for a broad range of types of design, for those who want to interpret the window in the scope of contemporary architecture.

Né du développement du projet home design,, un projet qui développe une nouvelle technologie amie de la lumière, des performances et de lignes fines, cocif est fier de vous présenter la fenêtre EVO.

Un système innovant qui représente la déclinaison de la technologie cocif dans une nouvelle définition esthétique, inspirée à l'essentialité maximale. La caractéristique principale de EVO est constitué de hauteur de le vantail de seulement 70 mm, plus contenue par rapport à l'épaisseur de 80 mm, avec solutions certifiées qui garantissent la meilleure performance en termes d'isolation thermique, Insonorisation, sécurité et fiabilité à l'heure.

Évo c'est la proposition qui garantit une grande variété de modalités de conception, dédiée à qui souhaite interpréter la fenêtre dans le domaine de l'architecture contemporain.

La finestra
sottile ma
solida

The slim
but solid
window.

La fenêtre
fine mais
solide

CLASSE A

U= fino a / up to / jusqu'au 1,07 W/m² K

Dettaglio esterno finestra.
Versione telaio con battuta in alluminio o con battuta in legno.



Details of the outside of the window.
Frame version with aluminium or wood ledge.



Détail de la fenêtre externe.
Version cadre avec butée en aluminium ou avec butée en bois.

Le finestre EVO sono disponibili in diverse soluzioni legno: in Lamellare DKD di Abete Bianco, in Lamellare Finger Joint di Pino, in massello di Pino.

Molteplici le finiture disponibili, dalle versioni naturali a tinte semi-coprenti a verniciati coprenti nei colori RAL.

EVO windows are available in different wood finishes: DKD laminated white fir, laminated finger jointed pine, solid pine.

Multiple finishes are available: natural, semi-opaque and fully opaque in RAL colours.

Les fenêtres EVO sont disponibles en différentes solutions bois : en lamellé-collé DKD de sapin blanc, en lamellé-collé finger joint de pin, en pin massif.

Plusieurs finitions disponibles, de versions naturelles à des couleurs semi-opaques à peint de manière opaque dans les couleurs RAL.



Evo

Portafinestra 1 anta
Single leaf French door
Porte fenêtre 1 vantail

Abete mordenzato grigio scuro



La ferramenta a scomparsa consente modelli progettuali con boiserie complanari all'anta. La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell'anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.

The concealed hardware makes it possible to have design solutions with wooden panelling that is coplanar to the leaf. The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.

La quincaillerie cachée permet de concevoir des modèles avec boiserie coplanaire à le vantail. La quincaillerie robuste de support, avec 150 kg de capacité de le vantail, permet la construction de vantaux très larges. Plus de lumière, plus de vie.

Evo

Abete mordenzato bianco

Finestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf window with concealed hinges
Fenêtre 1 vantail avec quincaillerie invisible



La micro-areazione di serie offre la possibilità di un leggero ricambio aria pratico quando la temperatura esterna è molto bassa. La maniglia a 8 scatti ne facilita la gestione. L'apertura a ribalta è disponibile di serie anche nelle finestre a 2 ante.

La robusta ferramenta di sostegno, con 150 kg di portata dell'anta, consente la costruzione di ante di larghezza elevata. Più luce, più vita.



The standard micro-ventilation feature provides a slight air turnover, useful when the outdoor temperature is very low. Its 8 position handle makes it easy to select the frame's position. The drop-leaf opening is available as standard also for 2-leaf windows.

The sturdy hardware support, which can bear 150 kg per leaf, makes it possible to build very wide leaves. More light, more life.

Micro-ventilation de série offre la possibilité d'un légère échange d'air pratique lorsque la température extérieure est très bas. La poignée à 8 clics facilite la gestion. L'ouverture oscillo battante est également disponible en standard aussi pour le fenêtres à 2 vantaux.

La quincaillerie robuste de support, avec 150 kg de capacité de le vantail, permet la construction des vantaux de largeur élevée. Plus de lumière, plus de vie.



Abete mordenzato grigio chiaro

Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenetre 2 vantaux

La comoda maniglia per lo sblocco della seconda anta della portafinestra e l’eleganza della guarnizione bianca, della maniglia globe e dei distanziatori a bordo caldo SSV della vetrata a doppia camera. Il nottolino di chiusura a fungo regolabile, sicurezza e comfort. La ferramenta di apertura a scomparsa, sicura, bella e discreta. L’eleganza del profilo anta tinto bianco, della guarnizione bianca e del profilo di rivestimento in alluminio.



The practical handle to unlock the second wing of the French doors and the elegance of the white seal, of the Globe handle the SSV warm edge spacers of the triple-pane glass. The adjustable mushroom-headed locking cam, for safety and comfort. Opening hardware, safe, beautiful and discreet. The elegance of a white leaf profile, a white seal and an aluminium profile.

La poignée confortable pour déverrouiller le deuxième vantail de la porte-fenêtre et l’élégance du joint blanc, de la poignée globe et des entretoises à bord chaud SSV du verre à double chambre. Le loquet de verrouillage en forme de champignon réglable, sécurité et confort. La quincaillerie d’ouverture dissimulée, sécurisée, belle et discret. L’élégance du profil de le vantail peint en blanc, le joint blanc et le profilé de revêtement en aluminium.





RAL 7010 Grigio tenda

Evo

Scorevole light
Light sliding system
Porte fenetre coulissante light



Evo scorrevole light

L'anta mobile di sezione 68mm e a la guida superiore ad incastro che scompare alla vista la rendono ancora più minimalista.

The 68mm section opening leaf and concealed interlocking upper guide provides a more minimalist appearance.

Le vantail mobile de section 68mm et la guide supérieure à emboîtement qui disparaît de la vue, le rendent encore plus minimaliste.

L'innovativa chiusura di sicurezza utilizza due ganci contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.

The innovative security lock uses two opposing hooks and a central deadlock to offer a level of anti-burglary security never seen before.

La fermeture innovante de sécurité utilise deux crochets opposés et un pêne dormant central pour offrir des niveaux de sécurité anti-effraction jamais connus auparavant.



L'alzante Light è una barriera contro aria, acqua e vento e garantisce incredibili prestazioni termiche. The Light Lift System creates a barrier against air, water and wind, guaranteeing incredible thermal performance. La porte fenetre coulissante Light est une barrière contre l'air, l'eau et le vent et garantit des performances thermiques incroyables.

Evo
Finestra battente legno
Timber windows
Fenetre battante bois

FINESTRE A BATTENTE

SEZIONE DELLO STIPITE
70 x 80 mm.
optional battute per coprifilo
complanare allo stipite

SEZIONE ANTA
70 x 80 mm.
Vetri camera minimo 28 mm.
massimo 48,4 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante
apertura anta ribalta di serie con micro
areazione maniglia a 8 scatti finitura
cromo sat.
Portafinestra standard senza traverso
intermedio e doppio traverso inferiore
scrocchetto di chiusura su anta semifissa
solo se ad anta ribalta wasistas con sistema
di chiusura a cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Battente con cerniere a scomparsa
coprifilo h 20 mm per coplanarità con
anta. Aggiunta traverso intermedio o
aggiunta ulteriori traversi sotto. Asta a leva
anta secondaria wasistas con comando a
leva o attuatore. Portafinestra con traverso
sotto stipite come finestra solo per telaio in
legno (non possibile su legno/alluminio).
Finestra in legno con gocciolatoio in legno
applicato su profilo in alluminio.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
Fixed frame section 70x80 mm.

WINDOW LEAF
Leaf section 70x80 mm.
Maximum insulated glass
thickness = 48,4 mm.

STANDARD SET
Swing opening single- and double-leaf
having tilt-and-turn opening as a standard
set with micro ventilation.
8-step drykeep handle in satin chrome
finish. Balcony door with no intermediate
beam and having double lower beam.
Fastening clasp on the passive leaf when
tilt-and-turn is available.
Vertical wasistass opening with locking
system and drykeep handle.

OPTIONALLY
Special machining for a flat architrave flush
with the fixed frame.
Opening leaf equipped with concealed
hinges and 20 mm thick architrave
completely level with the leaf.
Extra intermediate or lower beams.
Wasistass opening on a secondary lever or
by means of electrical device.
Balcony door coming with bottom timber
frame (not available for timber/aluminium
window frames).
Built-in water dripping system in
aluminium.







FENÊTRES À BATTANTE

SECTION DU CADRE
70x80mm. option butées pour couvre joint
coplanaire avec le cadre

SECTION VANTAIL
70x80mm. Verres chambre minimum
28 mm. maximum 48,4 mm.

STANDARD
Version à battante avec 1 et 2 vantaux
Ouverture oscillo-battante de série avec
micro ventilation, poignée à 8 clics finition
chrome satiné Porte fenetre standard sans
traverse intermédiaire et double traverse
inférieure loquet de fermeture sur vantail
semi-fixe seulement si oscillo-battant,
système wasistas avec système de
fermeture à crémone et poignée.

OPTION
Porte battante avec charnières cachées
couvre joint h 20 mm pour coplanarité
avec vantail. Ajout de traverse
intermédiaire o ajout de traverses
supplémentaires en dessous.
Tige de levier vantail secondaire,
Wasistas avec commande à levier ou
actionneurs. Porte Fenêtre avec traverse
sous cadre comme une fenêtre
uniquement pour cadre en bois
(impossible sur bois/aluminium).
Fenêtre en bois avec bac d'égouttage en
bois appliqué sur profilé en aluminium.




VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois	
	Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,20	1,07
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,28	1,15


VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois			
	Tenero / Soft Tendre		Supertenero/Extrasoft Supertendre	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,4	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,2	1,0	1,1
TTL 0,03	0,9	1,1	0,9	1,06
TTL 0,03	0,8	1,03	0,8	0,99
TTL 0,03	0,7	0,96	0,7	0,92
TTL 0,03	0,6	0,89	0,6	0,85
TTL 0,03	0,5	0,82	0,5	0,78

Evo finestra battente legno
Evo timber windows
Evo fenetre battante bois

Evo legno sistema F
Predisposizione avvolgibile / Housing for roller shutter / Predisposition volet roulant



Evo legno sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre




Evo finestra scorrevole light legno
Sliding window frames hs light timber system
Evo porte fenetre coulissante light bois


STIPITE dimensioni mm 45 x 187 mm.
MONTANTE CENTRALE DI SEPARAZIONE
PARTE MOBILE DA FISSO
Larghezza 74 mm.
ANTA dimensioni 74 x 80 mm

FRAME dimensions 45 x 187 mm.
CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE
FROM FIXED FRAME
dimensions width 74 mm.
WINDOW LEAF dimensions 74 x 80 mm.

CADRE dimensions 45 x 187 mm.
MONTANT DE SÉPARATION CENTRAL
PIÈCE MOBILE DU FIXE
Largeur 74 mm.
VANTAIL dimensions 74 x 80 mm



Evo Sistema H Scorrevole Light
Solo telaio / Only frame / Seul cadre



CENTRO STORICO O CASA D'EPOCA? COCIF RIPROPONE IL DESIGN DI UNA VOLTA IN CHIAVE ATTUALE.
HISTORIC CENTRE OR CLASSIC HOME? COCIF REINTRODUCES OLD DESIGN WITH A MODERN TWIST.
CENTRE HISTORIQUE OU MAISON D'ÉPOQUE ? COCIF PROPOSE LE DESIGN DU PASSÉ DE MANIÈRE MODERNE.

Wood

Slim Barocco

Fare edilizia in Italia significa confrontarsi quotidianamente con un patrimonio architettonico e storico di grande valore che va rispettato e tutelato, anche in ossequio alle severe normative vigenti. È difficile, quindi, rispondere contemporaneamente a quelli che sono i vincoli tipologici e allo stesso tempo alle esigenze di comfort e di efficienza energetica richiesti dall'edilizia moderna. Eppure le soluzioni per rispettare entrambi i requisiti non mancano. Slim Barocco di Cocif è la finestra pensata proprio per ristrutturare edifici di pregio ubicati nei centri storici, rispettando al contempo le esigenze attuali di efficienza energetica. Infatti, oltre alle dimensioni ridotte del telaio che la rendono installabile in qualunque contesto architettonico, Slim Barocco ha la caratteristica di presentare gli elementi tipici degli stili del passato, come la perfetta simmetria delle due ante dovuta ad un pilastro centrale, il gocciolatoio in legno sulla parte esterna, e il fermavetro intagliato. A queste caratteristiche si aggiungono anche gli accessori tipici di una finestra moderna: zanzariera incassata, serrature di sicurezza, guarnizioni di tenuta con camera maggiorata e cerniere regolabili.

Being in the building trade in Italy means to deal on a daily basis with an architectural and historic heritage of great value, which must be respected and safeguarded, also in conformity with the legislation in force. Therefore, it is difficult to satisfy need of comfort and energy efficiency requirements of modern building taking into account the typological restraints at the same time. On the other hand, there are plenty of solutions for meeting both requirements. Slim Barocco by Cocif is the window that was designed to be used in the restoration of listed buildings in historical centres, complying thus with the current needs of energy efficiency. Besides the reduced dimensions of the window frame, which allow the installation in any architectural context, Slim Barocco presents typical elements of past styles. For example, the perfect symmetry of the two door panels thanks to a central pillar, the wooden drainer on the external part, and the carved glazing bead. In addition to these characteristics, it comes with all accessories that are typical of a modern window: recessed flyscreen, security lock, seal gaskets with increased chamber and adjustable hinges.

Faire de la construction en Italie signifie faire face quotidiennement avec un patrimoine architectural et historique d'un grande valeur qui mérite le respect et protégé, également dans le respect des plus strictes réglementations en vigueur. Il est donc difficile répondre en même temps à quelles sont les contraintes typologiques et autres en même temps que les besoins de confort et efficacité énergétique requise de construction moderne. Pourtant les solutions à respecter ces deux exigences ne manquent pas. Slim Barocco de Cocif est la fenêtre conçue spécifiquement pour la rénovation des bâtiments précieux situés dans les centres historiques, tout en respectant les besoins actuelles d'efficacité énergétique. En fait, en plus de la petite taille du cadre qui le rend installable dans tout contexte architectural, Slim Barocco a la caractéristique de présenter les éléments typiques des styles du passé, comme une symétrie parfaite des deux vantaux dû à un pilier central, le bac d'égouttage en bois sur la partie extérieure et la parclose sculptée. A ces caractéristiques s'ajoutent même les accessoires typiques d'une fenêtre moderne : moustiquaire intégrée, serrures de sécurité, joints étanchéité avec chambre augmentée et charnières réglables.

U= fino a / up to / jusqu'à 1,19 W/m² K



Slim

Portafinestra 2 ante con bugna barocco ante ferramenta a scomparsa
2-leaf French door with baroque style panel with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux avec soubassement baroc et vantaux avec charnières cachées

RAL 1013 Bianco perla



RAL 1013 Bianco perla

Portafinestra 2 ante ferramenta a scomparsa
2-leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux quincaillerie cachée

Slim



Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenêtre 2 vantaux

Slim Barocco

RAL 1013 Bianco perla



RAL 1013 Bianco perla

Portabnestra 2 ante + 2 ante con ferramenta a scomparsa
2-leaf French door + 2-leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux + 2 vantaux avec quincaillerie cachée

Slim Barocco



RAL 1013 Bianco perla

Dettaglio portafinestra 2 ante + 2 ante con ferramenta a scomparsa
2-leaf French door + 2-leaf French door with concealed hinges
Detail porte fenetre 2 vantaux + 2 vantaux avec quincaillerie cachée

Slim Barocco



Rovere opaco
Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenêtre 2 vantaux

Slim Barocco

Slim Barocco finestra battente legno
Slim Barocco timber windows
Slim Barocco fenetre battante bois

FINESTRE A BATTENTE
STIPITE

Sezione dello stipite 70x68 mm.

ANTA

Battente 1 e 2 ante con apertura anta ribalta con micro areazione e maniglia a 8 scatti cromo satinato. Versione standard a 2 guarnizioni, Plus a 3 guarnizioni. Scrocchetto di chiusura su anta semifissa.

OPTIONAL

Optional con cerniere a scomparsa e coprifilo complanare stipite.
Coprifili H 20 mm per complanarità con anta. Battente1/2/3/4 ante con cerniere tipo anuba a 3 gambi e stipite a 2 guanizioni e maniglia senza microareazione.
Gocciolatoio stipite inferiore in legno .

SWING OPENING WINDOWS
FIXED FRAME

Frame section 70x68 mm.

WINDOW LEAF

Hinged 1 and 2 panels with pivoted aperture and micro ventilation, with 8-click handle and satin chrome finish. With 2 or 3 gasket jamb (Plus version). Locking clamp on semi-fixed panel.

OPTIONALLY

Optional with invisible hinges and jamb coplanar architrave.
H 20 mm architrave for coplanarity with the window leaf.
1/2/3/4 door leaves swinging with Anuba-type 3-pinned hinges, 2 gasket frame and handle without picro-ventilation. Optional lower frame wooden drainer.

FENÊTRES À BATTANTES
CADRE

Section du cadre 70x68 mm.

VANTAIL

Battante1 et 2 vantaux à ouverture oscillo-battante avec micro ventilation et poignée à 8 clics chrome satinée. Version standard à 2 joints, Plus avec 3 joints. Loquet de fermeture sur vantail semi-fixe.


OPTION

En option avec charnières invisibles et couvre joint coplanaire cadre.
Couvres joint H 20 mm pour coplanarité avec le vantail. Battantes 1/2/3/4 vantaux avec charnières type Anuba avec 3 ailes et cadre avec 2 joints et poignée sans micro-aération.
Goutte à goutte du cadre inférieur en bois.

VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,32	1,19
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,39	1,26


VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois Tenero / Soft Tendre			
	Supertenero/Extrasoft Supertendre			
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,4
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,06
TTL 0,03	0,7	1,04	0,7	0,99
TTL 0,03	0,6	0,97	0,6	0,93
TTL 0,03	0,5	0,91	0,5	0,86

Slim Barocco Sistema F
Predisposizione avvolgibile / Housing for roller shutter /
Predisposition volet roulant




Con zanzariera
With mosquito net
Avec moustiquaire


Slim Barocco Sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre




Con zanzariera
With mosquito net
Avec moustiquaire




Nodo inferiore con soglia taglio termico
Lower joint with thermal cut threshold
Noeud inférieur avec seuil de rupture thermique




Nodo inferiore
Lower joint
Noeud inférieur




Nodo inferiore con battuta legno
Lower joint with wood
Noeud inférieur avec butée bois




Nodo trasverso
Nodo trasverso
Noeud transversal




Nodo laterale e superiore
Lateral joint
Noeud lateral et supérieur




Nodo centrale
Central joint
Noeud central



Nodo telaietto
Nodo telaietto
Noeud parclose



Nodo laterale per Yale 1 anta
Yale lateral joint 1-leaf
Noeud lateral pour yale 1 vantail









Nodo laterale per Yale 2 anta
Yale lateral joint 2-leaf
Noeud lateral pour yale 2 vantaux














COCIF WOOD WINDOWS

FINITURE FINESTRE LEGNO/ WINDOWS TIMBER COLOUR / FINITIONS FENETRE BOIS

LACCATI OPACHI / DULL PAINTS / LAQUES MATS

					
RAL 9016 Bianco	RAL 7035 Grigio luce	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7023 Grigio calcestruzzo	RAL 7010 Grigio tenda	RAL 7016 Grigio Antracite
					
RAL 1013 Bianco perla	RAL 3009 Rosso ossido	RAL 8011 Marrone noce	RAL 6021 Verde pallido	RAL 6013 Verde canne	RAL 6005 Verde muschio

ESSENZE OPACHE / FINISHED WOOD / FINITIONS BOIS MAT

				
Abete mordenzato bianco	Abete mordenzato grigio chiaro	Abete mordenzato grigio scuro	Pino mordenzato grigio antracite	Pino mordenzato verde
				
Pino opaco	Pino tinto miele	Pino mordenzato noce	Pino tinto marrone	Pino mordenzato ebano
				
Rovere opaco	Rovere mordenzato marrone			

MANIGLIA STANDARD SERIE LEGNO TIPO BROOKLYN
HANDLES WOOD LINE BROOKLYN TYPE
POIGNEE STANDARD SÉRIE BOIS TYPE BROOKLYN



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Bronzo
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Bronze
- Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
 - Aluminium titane
 - Bronze

MANIGLIA TIPO MARSIGLIA
HANDLES MARSIGLIA TYPE
POIGNEE DE TYPE MARSIGLIA



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Testa di moro
 - Bianco
 - Nero opaco
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Dark brown
 - White
 - Opaque Black
- Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
 - Aluminium titane
 - Brun
 - Blanc
 - Noir mat

MANIGLIA TIPO TEXAS DK
HANDLES TEXAS DK TYPE
POIGNÉE TYPE TEXAS DK



- Colori disponibili:
- Alluminio argento
 - Alluminio titanio
 - Testa di moro
 - Bianco
- Colours available:
- Silver aluminium
 - Titans aluminium
 - Dark brown
 - White
- Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
 - Aluminium titane
 - Brun
 - Blanc

MANIGLIA TIPO NEW YORK
HANDLES NEW YORK
POIGNEE DE TYPE NEW YORK



- Colori disponibili:
- Cromo lucido
 - Cromo satinato
 - Ottone lucido
 - Ottone satinato
 - Bronzo
- Colours available:
- Polished chrome
 - Satined chrome
 - Polished brass
 - Satined brass
 - Bronze
- Couleurs disponibles :
- Chrome poli
 - Chromé satiné
 - Laiton poli
 - Laiton satiné
 - Bronze

MANIGLIA TIPO LOS ANGELES
HANDLES LOS ANGELES
POIGNEE DE TYPE LOS ANGELES



- Colori disponibili:
- Cromo lucido
 - Cromo satinato
- Colours available:
- Polished chrome
 - Satined chrome
- Couleurs disponibles :
- Chrome poli
 - Chromé satiné

MANIGLIE FINESTRE
WINDOWS HANDLES
POIGNEES FENETRES

MANIGLIA TIPO BICA
HANDLES BICA TYPE
POIGNÉE TYPE BICA

Colori disponibili:
- Bronzo
- Argento

Colours available:
- Bronze
- Silver

Couleurs disponibles :
- Bronze
- Argent



MANIGLIE SCORREVOLI PER ALZANTE
HANDLES FOR SLIDING WINDOWS
POIGNEES PORTES FENETRES COULISSANTES

Maniglione mod. Susy (standard)
Susy model handle (standard)
Poignée modèle Susy (standard)

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli



Maniglione mod. New York
New York model handle
Poignée modèle New York

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli



MANIGLIA TIPO ROBOT
HANDLES ROBOT
POIGNÉE DE TYPE ROBOT

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Bronzo

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli
- Laiton satiné
- Bronze



MANIGLIA ESTERNO
SLIDING EXTERNAL
POIGNEE EXTERNE

Colori disponibili:
- Bianco
- F1 Argento
- Testa di Moro
- F3 Bronzo chiaro

Colours available:
- White
- F1 Silver
- Dark brown
- F3 Light Bronze

Couleurs disponibles :
- Blanc
- F1 Argent
- Brun
- F3 Bronze clair



MANIGLIA TIPO SUSY
HANDLES SUSY
POIGNÉE DE TYPE SUSY

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Bronzo

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli
- Laiton satiné
- Bronze



MANIGLIA ESTERNO SCORREVOLE
SLIDING EXTERNAL HANDLES
POIGNEE EXTERNE COULISSANTE

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Argento scuro
- Testa di moro
- Bianco

Colours available:
- Silver aluminium
- Dark silver
- Dark brown
- White

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Argent foncé
- Brun
- Blanc



MANIGLIONI ESTERNI PER PORTONCINI
EXTERNAL HANDLES FOR FRONT DOORS
POIGNEES EXTERIEURES POUR PORTES D'ENTREES



Maniglione tipo Boston
Handle Boston type
Baton marechal de type Boston
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciao inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato

Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal

Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné



Maniglione tipo Frankfurt
Handle Frankfurt type
Baton marechal de type Frankfurt
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciao inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato

Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal

Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné



Aluwood

Legno/alluminio

68|69

Invisible si inserisce nell'architettura
senza farsi notare.

Invisible will get into your interior design unnoticed
L'invisible s'intègre dans l'architecture
sans se faire remarquer

Alluminio argento

Finestra con soglia Termica
Window with thermal break
Fenêtre avec seuil thermique

Invisible

IL SERRAMENTO CHE NON SI FA NOTARE
THE DISCREET WINDOW
LA FENÊTRE QUI NE SE REMARQUE PAS

Aluwood Invisibile

Cocif presenta la finestra invisibile. Legno interno e alluminio esterno. La finestra si aggiunge al progetto home design, un progetto che sviluppa una nuova tecnologia amica della luce, delle prestazioni e delle linee sottili. Un sistema innovativo che rappresenta la declinazione della tecnologia cocif in una nuova definizione estetica, ispirata alla massima essenzialità. La caratteristica principale di invisibile sta proprio nel nome, vista dall'esterno si mimetizza all'interno del muro lasciando a vista solo pochi millimetri. Le migliori performance in termini di isolamento termico, insonorizzazione, sicurezza e rispetto ambientale.

Cocif presents the invisible window. Wood inside and aluminium outside. The window is an addition to the home design project. The project develops a new technology that puts emphasis on light, performance and thin lines. An innovative system that represents cocif technology with a new aesthetic inspired to maximum minimalism. The main characteristic of invisible is in the name itself. From the outside it perfectly blends inside the wall, leaving only a few millimetres in sight. Best performance in terms of thermal insulation, sound-proofing, security and respect for the environment.

Cocif présente la fenêtre invisible. Bois intérieur et aluminium extérieur. La fenêtre est ajoutée au projet home design, un projet qui développe une nouvelle technologie amie de la lumière, des performances et de lignes fines. Un système innovant qui représente la déclinaison de la technologie cocif dans une nouvelle définition esthétique, inspirée de essentialité maximale. La caractéristique principale de invisible est juste dans le nom, vu de l'extérieur il se camoufle à l'intérieur du mur en laissant seulement quelques millimètres visibles. Les meilleures performances en termes d'isolation thermique, insonorisation, sécurité et respect de l'environnement.

U= fino a / up to / jusqu'au 1,21 W/m² K

PIÙ LINEA
PIÙ LUCE
PIÙ VITA

MORE LINE
MORE LIGHT
MORE LIFE

PLUS DE LIGNE
PLUS DE
LUMIÈRE
PLUS DE VIE

Invisibile

Argento ossidato
Finestra con soglia Termica
Window with thermal break
Fenêtre avec seuil thermique



RAL 9016 Bianco

Portabnestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 1 vantail avec quincaillerie cachée

Invisibile



Argento ossidato

Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta.
Single leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 1 vantail - verre fixe 1 vantail

Invisibile

Abete mordenzato bianco

Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta on ferramenta a scomparsa
Single leaf French door, fixed frame, single leaf with concealed hinges.
Porte fenetre 1 vantail - verre fixe - 1 vantail avec quincaillerie cachée

Invisible





Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux avec quincaillerie cachée

Abete mordenzato grigio chiaro

Invisibile



Interno: Rovere mordenzato marrone
esterno: Argento ossidato

Finestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf window with concealed hinges
Fenetre 1 vantail avec quincaillerie cachée

Invisibile

Portafinestra 1 anta
Single leaf French door
Porte fenetre 1 vantail

Argento ossidato

Invisibile



Argento ossidato
Portafinestra 1 anta dettagli.
Details of single leaf French door
Porte fenetre 1 vantail details

Invisibile



Portabnestra 1 anta
Single leaf French door
Porte fenetre 1 vantail

RAL 9016 Bianco

Invisible

Invisible finestra battente legno / alluminio
Invisible timber / aluminum window
Invisible fenetre battante bois/aluminium

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione dello stipite 96 x 70 mm.

ANTA
Sezione anta 70 x 78,4 mm.
Vetri camera disponibili in 3 misure di spessore totale , 28/29 mm , 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo sat. Finestra disponibile con soglia a taglio termico come portafinestra. Portafinestra standard senza traverso intermedio, scrocchetto di chiusura su anta semifissa, wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Versione ferramenta di chiusura a scomparsa. Coprifili complanari con lo stipite.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
Frame section 96 x 70 mm.

WINDOW LEAF
Window leaf 70x78,4 mm.
Insulated glass available in 3 total thickness sizes, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
The conventional opening version with 1 and 2 leaf windows with standard tilt-and-turn opening with 8-click handle micro ventilation and satin chrome finish. Window available with thermal break as window support. Standard window support without intermediate cross-member, locking clamp on semi-fixed panel door, wasistas with cremona bolt locking system and handle.

OPTIONALLY
Version with invisible locking hardware. Coplanar architrave with the jamb.


FENETRE À BATTANTE

CADRE
Section du cadre 96x70mm.

VANTAIL
Section vantail 70 x 78,4 mm.
Double vitrage disponible en 3 tailles épaisseur totale, 28/29 mm, 30/31mm, 50/51mm.



STANDARD
Version battante avec 1 et 2 vantaux ouverture oscillo-battante de série avec micro ventilation, poignée à 8 clics finition chrome satiné. Fenêtre disponible avec seuil à rupture de pont thermique comme porte fenetre Porte-fenêtre standard sans traverse intermédiaire, loquet de fermeture sur vantail semi-fixe, Wasistas avec système de fermeture à crémonne et poignée.

OPTION
Version quincaillerie à disparition. Couvres joint coplanaires avec le cadre



VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois	
	Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,35	1,21
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,36	1,23

VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois			
	Tenero / Soft Tendre		Supertenero/Extrasoft Supertendre	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,5
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,2	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,07
TTL 0,03	0,7	1,05	0,7	1
TTL 0,03	0,6	0,99	0,6	0,94
TTL 0,03	0,5	0,93	0,5	0,87



IL RIGORE DEL DESIGN COMPLANARE IN UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO
 THE RIGOUR OF COPLANAR DESIGN DESIGN IN AN ALUMINIUM WINDOW
 LA RIGUEUR D'UNE CONCEPTION COPLANAIRE DANS UNE FENETRE EN ALUMINIUM

Aluwood Planar

L'estetica elegante dell'alluminio, unita ad un eccezionale isolamento termico.

Planar è nata dallo sviluppo del progetto home design, un progetto che sviluppa una nuova tecnologia amica della luce, delle prestazioni e delle linee sottili.

Planar di Cocif dal design pulito ed essenziale, volto a valorizzare serramenti con il lato esterno in alluminio dagli straordinari valori di isolamento termico.

Questo infisso innovativo di Cocif combina il meglio di due materiali eccellenti. L'alluminio - che ne riveste lato esterno - resiste alle intemperie ed è facile da curare, offrendo anche grandi possibilità di personalizzazione cromatica. Il legno - che si vede nel lato interno - che costituisce la struttura del serramento garantendo eccezionali valori di isolamento termico e ottima tenuta.

L'ampia varietà di tipologie di ferramenta e di ante soddisferà tutte le vostre richieste. Le cerniere a scomparsa – allestimento opzionale – concorrono a creare linee ancora più leggere.

The elegance of aluminium combined with an exceptional thermal insulation.

Planar was born out of the development of the home design project. The project develops a new technology that puts emphasis on light, performance and thin lines. Cocif Planar windows not only have a tidy and essential design. Thanks to the external side in aluminium, they also provide extraordinary thermal insulation.

These Cocif innovative windows combine the best of two excellent materials. Aluminium - which coats the external side - is resistant to adverse weather conditions and easy to look after, besides allowing also for great colour customisation. Wood - that can be seen from inside - forms the window structure ensuring exceptional thermal insulation and perfect seal.

The wide variety of window and panel types will satisfy any of your needs. Invisible hinges – an optional fitting – concur to create even lighter lines.

L'esthétique élégante de l'aluminium, combiné à une isolation exceptionnelle thermique.

Planar est né du développement de projet home design, un projet qui développe une nouvelle technologie amie de la lumière, des performances et de lignes fines. Planar par Cocif au design épuré et essentiel, visant à améliorer fenêtres avec le côté extérieur en aluminium avec des valeurs extraordinaires d'isolation thermique.

Cette fenetre innovante de Cocif combine le meilleur de deux matériaux excellents. L'aluminium - qu'en est-il couvre le côté extérieur - résiste aux intempéries et facile à entretenir, offrant également de grandes possibilités de personnalisation des couleurs. Le bois - visible du côté intérieur - qui constitue la structure de la fenêtre garantissant des exceptionnelles valeurs d'isolation thermique et excellente étanchéité.

La grande variété de types de la quincaillerie et des vantaux satisferont toutes vos demandes. Les charnières invisibles – configuration facultatif – ils contribuent à créer des lignes encore plus légères.

U= fino a / up to / jusqu'au 1,25 W/m² K



Argento ossidato

Portafinestra
French door
Porte fenetre

Planar



Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenetre 2 vantaux

RAL 9016 Bianco

Planar



Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenetre 2 vantaux

Argento ossidato

Planar



Argento ossidato

Planar Portafinestra 1 anta-vetro fisso-1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf French door, fixed frame, singl leaf with concealed hinges
Planar porte fenetre 1 vantail - verre fixe - vantail avec quincaillette cachée

Planar



Planar finestra complanare battente legno / Alluminio
Planar timber /aluminium windows
Planar fenetre coplanaire battante bois/aluminium

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione dello stipite 72,1 x 69 mm.

ANTA
Sezione anta 70 x 87 mm.
Vetri camera disponibili in 3 misure di spessore totale, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo satinato.
Finestra disponibile con soglia a taglio termico come portafinestra. Portafinestra standard senza traverso intermedio, scroccetto di chiusura su anta semifissa, wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Versione ferramenta di chiusura a scomparsa. Coprifili complanari con lo stipite.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
Frame section 72,1 x 69 mm.

WINDOW LEAF
Window leaf 70 x 87 mm.
Insulated glass available in 3 total thickness sizes, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
The conventional opening version with 1 and 2 leaf windows with standard pivoted aperture with 8-click handle micro ventilation and satin chrome finish. Window available with thermal cut threshold as window support. Standard window support without intermediate cross-member, locking clamp on semi-fixed panel door, wasistas with cremone bolt locking system and handle.

OPTIONALLY
Version with invisible locking hardware. Coplanar architrave with the fixed frame.


FENÊTRES À BATTANTES

CADRE
Section du cadre 72,1 x 69 mm.

VANTAIL
Section de vantail 70 x 87 mm.
Double vitrage disponible en 3 tailles épaisseur totale, 28/29 mm, 30/31 mm, 50/51 mm.

STANDARD
Version battante avec 1 et 2 vantaux ouverture vantail oscillo-battante de série avec micro ventilation poignée à 8 clics avec finition chrome satinée.
Fenêtre disponible avec seuil de coupe thermique comme porte-fenêtre. Porte fenêtre standard sans traverse intermédiaire, loquet de fermeture sur vantail semi-fixe, Wasistas avec système de fermeture avec crémone et poignée.


OPTION
Version quincaillerie de fermeture à disparition. Couvres joint coplanaires avec le cadre




VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois	
	Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,40	1,26
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,41	1,28

VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois			
	Tenero / Soft Tendre		Supertenero/Extrasoft Supertendre	
	UG	UW	UG	UW
TTL 0,03	1,4	1,5	1,4	1,5
TTL 0,03	1,1	1,3	1,1	1,3
TTL 0,03	1	1,3	1	1,2
TTL 0,03	0,9	1,2	0,9	1,1
TTL 0,03	0,8	1,1	0,8	1,08
TTL 0,03	0,7	1,07	0,7	1,02
TTL 0,03	0,6	1,01	0,6	0,96
TTL 0,03	0,5	0,94	0,5	0,89


Planar




SOGLIA TERMIKA
Alluminio e PVC / Aluminium et PVC / Aluminium and PVC




Planar sistema Ristrutturazione
Planar System for building renovation
Planar système renovation



Planar sistema F
Predisposizione avvolgibile / Housing for roller shutter / Predisposition volet roulant



Planar sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre



LA SOLUZIONE IDEALE PER LO STANDARD CASACLIMA A
THE IDEAL GOLD CLIMATEHOUSE A SOLUTION
LA SOLUTION IDÉALE POUR LE STANDARD CASACLIMA A

Aluwood

Evo L/A

Nata dallo sviluppo del progetto home design, un progetto che sviluppa una nuova tecnologia amica della luce, delle prestazioni e delle linee sottili, Cocif è orgogliosa di presentare la finestra EVO.

Un sistema innovativo che rappresenta la declinazione della tecnologia Cocif in una nuova definizione estetica, ispirata alla massima essenzialità.

La caratteristica principale di EVO è costituita dall'altezza dell'anta di soli 70 mm, più contenuta rispetto allo spessore di 80 mm, con soluzioni certificate che garantiscono la migliore performance in termini di isolamento termico, insonorizzazione, sicurezza e affidabilità nel tempo.

Evo è la proposta che assicura un'ampia varietà di modalità progettuali, dedicate a chi desidera interpretare la finestra nell'ambito dell'architettura contemporanea.

Cocif is proud to present EVO, an offspring of the development of the Home Design Project, that incorporates a new technology that is light friendly, offers good performance and has fine lines. An innovative system in which Cocif's technology is built into a new look, inspired by maximum essentiality.

EVO's main feature is the section of the wing's frame that is only 70 mm wide, less than the usual 80mm, achieved by using solutions that ensure the best performance in terms of thermal insulation, certified sound-proofing, safety and reliability over time. The EVO line is suitable for a broad range of types of design, for those who want to interpret the window in the scope of contemporary architecture.

Né du développement du projet home design, un projet qui développe une nouvelle technologie amie de la lumière, des performances et de lignes fines, cocif est fier de vous présenter la fenêtre EVO.

Un système innovant qui représente la déclinaison de la technologie cocif dans un nouvelle définition esthétique, inspirée de l'essentielle maximale.

La caractéristique principale de EVO est composée de l'hauteur de le vantail de seulement 70 mm, plus contenue par rapport à l'épaisseur de 80 mm, avec solutions certifiées qui garantissent les meilleures performances en termes d'isolation thermique, insonorisation, sécurité et fiabilité dans le temps. Evo est la proposition qui garantit une grande variété de méthodes de conception, dédiées à qui veut interpréter la fenêtre dans le domaine de l'architecture moderne.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,99 W/m² K



Lato esterno in alluminio
Aluminium clad externally
Côté externe en aluminium

Lato interno in legno
Wood on internal side
Côté interne en bois

Evo L/A

dettaglio finestra esterno alluminio
Detail of aluminium clad externally
Detail fenetre externe aluminium

RAL 9016 Bianco

IL COMFORT ETERNO

L'affidabilità nel tempo, la ricercatezza del design, la tenuta ermetica, il comfort acustico ed il risparmio energetico, caratteristiche e vantaggi già garantiti dai serramenti in legno, sono completati o addirittura aumentati nel livello prestazionale con l'aggiunta di un rivestimento esterno in alluminio.
È il sistema legno- alluminio (telaio interno portante in legno e rivestimento esterno di alluminio) che garantisce la massima protezione della parte esterna dell'infilso dall'aggressione degli agenti atmosferici, anche con carenza di manutenzione, preservando internamente la qualità estetica del legno.

ETERNAL COMFORT

While reliability, design sophistication, watertightness, acoustic comfort and energy savings, are features and benefits also provided by wooden frames, the addition of an outer aluminium coating completes or even increases ALZANTE LIGHT's performance.
The wood-aluminium system (wood internal frame and aluminium outer aluminium clad) provides maximum weather protection of the outside of the frame, even without caring for it, while retaining the good looks of wood inside.

CONFORT ÉTERNEL

Fiabilité dans le temps, le raffinement du design, l'étanchéité hermétique, le confort acoustique et les économies d'énergie, caractéristiques et avantages déjà garantis par les fenêtres en bois, sont terminés ou même augmentés en niveau performances avec l'ajout d'un revêtement extérieur en aluminium.
C'est le système bois-aluminium (cadre porteur interne en bois et bardage externe en aluminium) qui garantit la protection maximale de la partie externe de la fenetre de l'agression des officiers atmosphérique, même en cas de carence d'entretien, en preservant intérieurement la qualité esthétique du bois.



La scorrevole Light è la soluzione ottimale per grandi superfici, minimo ingombro dei profili anta e massima luminosità.

The Light sliding door is the perfect solution for large areas, due to the small footprint of the leaf profiles and maximum light area.
La porte fenetre coulissante Light est la solution optimale pour les grandes surfaces, un minimum d'espace des profils de vantail et une luminosité maximale.

Abete mordenzato grigio scuro

Portafinestra scorrevole
Sliding French door
Porte fenetre coulissante

Evo L/A

Evo L/A finestra legno / alluminio
Evo L/A timber/aluminium windows
Evo L/A fenetre bois/aluminium

FINESTRE A BATTENTE

STIPITE
Sezione 83 x 100 mm.
ANTA
Sezione 80 x 98 mm.

STANDARD
Versione a battente 1 e 2 ante apertura anta ribalta di serie con micro areazione maniglia a 8 scatti finitura cromo sat. Portafinestra standard senza traverso intermedio e doppio traverso inferiore scrocchetto di chiusura su anta semifissa. Wasistas con sistema di chiusura a cremonese e maniglia.

OPTIONAL
Battente con cerniere a scomparsa . Coprifilo complanare con stipite. Coprifilo h 20 mm per complanarità con anta.

SWING OPENING WINDOWS

FIXED FRAME
section 83 x 100 mm.
WINDOW LEAF
section 80 x 98 mm.

STANDARD SET
Swing opening single- and double-leaf having tilt-and-turn opening as a standard set with micro ventilation. 8-step drykeep handle in satin chrome finish. French door with no intermediate beam and having double lower beam. Fastening clasp on the passive leaf when tilt-and-turn is available. Vertical wasistass opening with locking system and drykeep handle.

OPTIONALLY
Special machining for a flat architrave flush with the fixed frame. Opening leaf equipped with concealed hinges and 20mm thick completely level with the leaf. Thick completely level with the frame.

FENETRES À BATTANTES

CADRE
Section 83 x 100 mm.
VANTAIL
Section 80 x 98 mm.

STANDARD
Version battante avec 1 et 2 vantaux, ouverture vantail oscillo-battante de série avec micro ventilation poignée à 8 clics finition chrome satinée. Porte fenetre de série sans traverse intermédiaire et double inférieure loquet de fermeture sur vantail semi-fixe. Wasistas avec système de fermeture avec crémone et poignée.

OPTION
Porte battante avec charnières cachées. Couvre joint coplanaire avec cadre. Couvre joint h 20 mm pour coplanarité avec vantail.

FINESTRA SCORREVOLE LIGHT

STIPITE LATO ANTA
dimensioni 55 x 197 mm.
STIPITE LATO VETRO FISSO
dimensioni 55 x 197 mm.
MONTANTE CENTRALE DI SEPARAZIONE PARTE MOBILE DA FISSO
Larghezza 87 mm.
ANTA
dimensioni 77 x 90 mm.

SLIDING WINDOW FRAMES HS LIGHT

CASING SIDE JAMB
dimensions 55 x 197mm.
FIXED JAMB WINDOW SIDE
dimensions 55 x 197mm.
CENTRAL PILLAR SEPARATING MOBILE FROM FIXED PART
Width 87 mm.
WINDOW LEAF
dimensions mm 77 x 90 mm.


FENETRE COULISSANTE LIGHT

CADRE CÔTÉ VANTAIL
dimensions 55 x 197 mm.
CADRE COTE' LATÉRAL VERRE FIXE
dimensions 55 x 197 mm.
MONTANT CENTRAL DE SÉPARATION PARTIE MOBILE ET FIXE
Largeur 87 mm.
VANTAIL
dimensions 77 x 90 mm


VALORI UF	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois Tenero / Soft Tendre	Supertenero/Extrasoft Supertendre
Finestra Window Fenetre (1230x1480mm)	1,10	0,99
Portafinestra French door Porte fenetre (1480x2180mm)	1,17	1,06

VALORI UW	Classe di legno / Timber Classifications / Classe de bois Tenero / Soft Tendre				
	UG	UW	UG	UW	
TTL 0,03	1,4	1,4	1,4	1,4	
TTL 0,03	1,1	1,2	1,1	1,2	
TTL 0,03	1	1,1	1	1,1	
TTL 0,03	0,9	1,06	0,9	1,05	
TTL 0,03	0,8	0,99	0,8	0,99	
TTL 0,03	0,7	0,93	0,7	0,93	
TTL 0,03	0,6	0,86	0,6	0,87	
TTL 0,03	0,5	0,8	0,5	0,81	


Evo L/A finestra battente legno / alluminio
Evo L/A timber/aluminium windows
Evo L/A fenetre battante bois/aluminium




Nodo inferiore finestra
Lower joint
Noeud inférieur fenetre




Nodo centrale due ante
Central joint
Noeud central deux vantaux



Nodo inferiore portafinestra
Lower joint with T.B.
Noeud inférieur porte fenetre




Nodo traverso
Intermediate joint
Noeud transversal




Nodo laterale e superiore
Lateral joint
Noeud lateral supérieur

Evo L/A finestra battente legno / alluminio
Evo L/A timber / aluminium windows
Evo L/A fenetre battante bois / aluminium



Evo legno/alluminio sistema F
Predisposizione avvolgibile / Housing for roller shutter / Predisposition volet roulant




Evo legno/alluminio sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre



Evo finestra scorrevole light legno / alluminio
sliding window frames HS light timber-aluminium system
Evo fenetre coulissante light bois/aluminium






Evo legno/alluminio scorrevole sistema H
Solo telaio / Only frame / Seul cadre







FINITURE FINESTRE LEGNO/ WINDOWS TIMBER COLOUR / FINITIONS FENETRES BOIS




LACCATI OPACHI / DULL PAINTS / LAQUES MATS

					
RAL 9016 Bianco	RAL 7035 Grigio luce Light grey	RAL 7001 Grigio argento Silver grey	RAL 7023 Grigio calcestruzzo Concrete grey	RAL 7010 Grigio tenda Tent grey	RAL 7016 Grigio Antracite Anthracite grey
					
RAL 1013 Bianco perla Oyster white	RAL 3009 Rosso ossido Oxide red	RAL 8011 Marrone noce Walnut brown	RAL 6021 Verde pallido Pole green	RAL 6013 Verde canne Bamboo green	RAL 6005 Verde muschio Moss green





ESSENZE OPACHE / FINITIONS BOIS / FINISHED WOOD

				
Abete mordenzato bianco	Abete mordenzato grigio chiaro	Abete mordenzato grigio scuro	Pino mordenzato grigio antracite	Pino mordenzato verde
				
Pino opaco	Pino tinto miele	Pino mordenzato noce	Pino tinto marrone	Pino mordenzato ebano
				
Rovere opaco	Rovere mordenzato marrone			

ALLUMINIO FINESTRE COLLEZIONE INVISIBLE - PLANAR
ALUMINIUM WINDOWS FOR INVISIBLE AND PLANAR COLLECTIONS
ALUMINIUM FENETRES COLLECTION INVISIBLE - PLANAR

				
RAL 9016 Bianco gofrato	RAL 1013 Bianco perla	RAL 7001 Grigio argento	RAL 7035 Grigio gofrato	RAL 8017 marrone
				
RAL 6011 Verde opaco	RAL 6005 Verde gofrato	Argento Ossidato	Anodic bronze	Ferro micaceo
				
Rovere sbiancato	Ciliegio gofrato	Noce B	Noce F	Castagno invecchiato

ALLUMINIO FINESTRE COLLEZIONE EVO L/A
ALUMINIUM WINDOWS FOR EVO L/A - COLLECTIONS
ALUMINIUM FENETRES COLLECTION EVO L/A

				
RAL 9016 Bianco	RAL 7035 Grigio luce	RAL 9006 Alluminio brillante	RAL 7001 Grigio argento	Grigio marezzato
				
RAL 1013 Bianco perla	RAL 8011 Marrone noce	RAL 8017 Marrone grinz	RAL 6005 Verde muschio	RAL 6009 Verde grinz
				
Fintolegno WH30 Bianco	Fintolegno N7R Douglas ruvido	Fintolegno C510 Ciliegio rosso	Fintolegno B7R Noce ruvido	Fintolegno F7R Noce ruvido

MANIGLIA STANDARD SERIE LEGNO TIPO BROOKLYN
HANDLES WOOD LINE BROOKLYN TYPE
POIGNEE STANDARD SÉRIE BOIS TYPE BROOKLYN



BROOKLYN DK
sicurezza
SECUSTIK



BROOKLYN
con chiave



BROOKLYN
con pulsante



BROOKLYN
Maniglione
ribalta
scorrevole



BROOKLYN
Maniglione
alzante
scorrevole

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Bronzo

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Bronze

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Testa di moro
- Bianco
- Nero opaco

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Dark brown
- White
- Opaque Black

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Brun
- Blanc
- Noir mat

MANIGLIA TIPO MARSIGLIA
HANDLES MARSIGLIA TYPE
POIGNEE DE TYPE MARSIGLIA



MARSIGLIA DK
sicurezza
SECUSTIK



MARSIGLIA
con chiave



MARSIGLIA
con pulsante



MARSIGLIA
Maniglione
ribalta
scorrevole



MARSIGLIA
Maniglione
alzante
scorrevole

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Testa di moro
- Bianco
- Nero opaco

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Dark brown
- White
- Opaque Black

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Brun
- Blanc
- Noir mat



Tipo Texas DK
Texas DK type
Type Texas DK
Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Testa di moro
- Bianco
Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Dark brown
- White
Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Brun
- Blanc



Tipo New York
New York type
Type New York
Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Bronzo
Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze
Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli
- Laiton satiné
- Bronze



Tipo Robot
Robot type
Type Robot
Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Bronzo
Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze
Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli
- Laiton satiné
- Bronze



Tipo Los Angeles
Los Angeles type
Type Los Angeles
Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
Couleurs dispnibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné



Tipo Bica
Bica type
Type Bica
Colori disponibili:
- Bronzo
- Argento
Colours available:
- Bronze
- Silver
Couleurs disponibles :
- Bronze
- Argent

Tipo Susy
Susy type
Type Susy

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido
- Ottone satinato
- Bronzo

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass
- Satined brass
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli
- Laiton satiné
- Bronze



MANIGLIA ESTERNO SCORREVOLE
SLIDING EXTERNAL HANDLES
POIGNEE EXTERNE COULISSANTE

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Argento scuro
- Testa di moro
- Bianco

Colours available:
- Silver aluminium
- Dark silver
- Dark brown
- White

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Argent foncé
- Brun
- Blanc



MANIGLIONI ESTERNI PER PORTONCINI / EXTERNAL HANDLES FOR FRONT DOORS / BATONS MARECHAL



Maniglione tipo Boston
Handle Boston type
Baton marechal de type Boston
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciao inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato
Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal
Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné

MANIGLIE SCORREVOLI PER ALZANTE
HANDLES FOR SLIDING WINDOWS
POIGNEES PORTES FENETRES COULISSANTES

Maniglione mod. Susy
(standard)
Susy model handle
(standard)
Poignée modèle Susy
(standard)

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli



Maniglione mod. New York
New York model handle
Poignée modèle New York

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli




MANIGLIA ESTERNO
SLIDING EXTERNAL
POIGNEE EXTERNE

Colori disponibili:
- Bianco
- F1 Argento
- Testa di Moro
- F3 Bronzo chiaro

Colours available:
- White
- F1 Silver
- Dark brown
- F3 Light Bronze

Couleurs disponibles :
- Blanc
- F1 Argent
- Brun
- F3 Bronze clair





Aluwindows

tutto alluminio

Il design estremo per
l'architettura moderna

The extreme design all-aluminium for
modern architecture
Le design extrême tout en aluminium
pour l'architecture moderne

Cocif.com

Infinity

Argento sabbiato
Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenetre coulissante 2 vantaux

INFINITY DESIGN

Aluwindows Infinity

Infinity unisce l'ambiente interno ed esterno con elegante armonia. Crea ampi spazi liberi illuminati dalla luce naturale grazie alle linee in vista estremamente sottili, grazie alla vetrazione perfettamente integrata da pavimento a soffitto.

Telaio ed anta in alluminio sono completamente a scomparsa.

Soglia a filo-pavimento. Le linee in vista incredibilmente sottili del nodo centrale (21 mm) creano l'illusione di grandi spazi infiniti.

Infinity solution offers you complete design freedom to create contemporary living spaces. With optimal brightness combined with maximum comfort and aesthetics, is the perfect solution for refurbishment projects. Infinity is a highly insulated sliding system with ultra slim profiles and a concealed frame that combines comfort with elegance.

La série Infinity unit l'environnement intérieur et extérieur avec élégant harmonie. Elle crée de grands espaces ouverts, baignés par la lumière naturelle grâce à ses lignes apparentes extrêmement fines et à son vitrage parfaitement intégré du sol au plafond. Dormant et vantail en aluminium sont complètement à disparition. Le seuil est affleurant au sol. Les lignes apparentes incroyablement fines du meneau central (21 mm) créent l'illusion de grands espaces infinis.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,89 W/m² K

Infinity

Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenêtre coulissante à deux vantaux

Alluminio anodizzato argento sabbia



Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenetre coulissante à deux vantaux

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco



Infinity



Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenetre coulissante à deux vantaux

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco

Infinity

Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenetre coulissante à deux vantaux

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco



Infinity

Alzante scorrevole 2 ante
Sliding French door
Porte fenetre coulissante à deux vantaux

Alluminio anodizzato argento sabbato

Infinity



Alzante scorrevole 2 ante, traverso inferiore a vista
Double leaf French door with a visible lower profile
Porte fenêtre coulissante à deux vantaux, profil inférieur visible


Alluminio anodizzato nero

Infinity




Alzante scorrevole
Sliding French door
Porte fenêtre coulissante

PROFONDITÀ: Telai 175 mm, Ante 65 mm. PORTATA CARRELLI: 400 kg. PANNELLATURE: 38 mm e 52 mm TIPOLOGIE REALIZZABILI: Motorizzazione, Scorrevole 2 /3 /4 ante, Scorrevole Fisso + Apribile, Angolo 90° apribile.	DEPTH: Frames 175 mm, Door leaves 65 mm. RAILS LOAD: 400 kg. PANELING: 38 mm and 52 mm AVAILABLE MODELS: Motorization, 2 / 3 / 4 door leaves Sliding, Fixed + Opening Sliding, 90° opening corner.	PROFONDEUR : Dormant 175 mm, Ouvrant 65 mm. CAPACITÉ DES CHARIOTS : 400 kg. EPAISSEUR DES VITRAGES OU PANNEAUX : 38 mm et 52 mm MODELES DISPONIBLES : Motorisation Coulissante 2 / 3 / 4 vantaux, Coulissante fixe + ouvrable. Ouverture d'angle à 90°.
Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Scorrevole 2 ante Sliding double leaf Coulissante 2 vantaux (2500 x 2180 mm)	
Vetro Ug 1.0 – Vetro Ug 0.6 – Canalino SSV 0,3	1.32 w/mqK 0.96 w/mqk	




Infinity
Alzante scorrevole,
completamente a scomparsa.
Sliding French door,
fully concealed.
Porte fenêtre coulissante,
complètement cachée.




Maniglia infinity
Handle infinity model
Poignées de type infinity


Infinity
Alzante scorrevole,
traverso inferiore a vista.
Sliding French door,
visible lower profile.
Porte fenêtre coulissante,
profil inférieur visible.




Alzante scorrevole
Sliding French door
Porte fenêtre coulissante




Sezione verticale Anta esterna
External leaf vertical cross-section
Section vertical Vantail externe




Sezione verticale Anta interna
Internal leaf vertical cross-section
Section vertical Vantail interne



Sezione verticale anta esterna con anta inferiore a vista
e chiusura binari di scorrimento
External leaf vertical cross-section featuring a visible lower
profile and sliding tracks end
Section verticale vantail externe avec porte inférieure visible
et fermeture des rails de glissement



Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontal 2 vantaux



Sezione angolo
Corner cross-section
Section d'angle



Infinity
Alzante scorrevole, completamente a scomparsa.
Sliding French door, fully concealed.
Porte fenêtre coulissante, complètement cachée



Infinity
Alzante scorrevole, traverso inferiore a vista.
Sliding French door, visible lower profile.
Porte fenêtre coulissante, profil inférieur visible.

LIGHT IS PRINCIPAL

Aluwindows

Secret

Secret è un sistema innovativo di finestre con anta nascosta ad elevate prestazioni. Secret è un sistema brevettato che combina un alto rendimento energetico con l'ottimizzazione dei tempi di produzione per i serramentisti. Infatti, il suo design rivoluzionario permette una netta riduzione dei tempi di lavorazione, fornendo al contempo le migliori prestazioni del mercato. Secret offre differenti possibilità senza precedenti in termini di soluzioni, di durabilità e di isolamento. Secret è di facile manutenzione ed è ideale per case a basso consumo e passive.

Secret is an innovative high-performance window system with invisible aluprofile. Secret is a patented system meeting energy efficiency and sustainability. Secret system offers several solutions, durability and insulation. Secret is low-maintenance and is ideal for low-powered and passive homes.

Secret est un système innovant de fenêtres à ouvrant caché hautes performances. Secrète c'est un système breveté qui combine un haut performance énergétique avec l'optimisation de temps de production pour les menuisiers. En fait, son design révolutionnaire permet une nette réduction du temps de traitement, en fournissant en même temps le meilleurs performances du marché. Secret offre des possibilités sans précédents en terme de solutions techniques, de durabilité et d'isolation. Secret est simple à entretenir et idéal pour les maisons passives et à faible consommation d'énergie.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,89 W/m² K

Secret

Alluminio anodizzato
argento

Portafinestra 2 ante
Double French door
Porte Fenêtre à 2 vantaux





Portafinestra 1 anta
Single leaf French door
Porte Fenêtre 1 vantail

Secret



Portafinestra 1 anta
Single leaf French door
Porte Fenêtre 1 vantail

Alluminio anodizzato grigio

Secret

Finestra 1 anta.
Single leaf window.
Fenêtre 1 vantail.

Alluminio anodizzato grigio



Secret



Finestra 1 anta.
Single leaf window.
Fenêtre 1 vantail.

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco

Secret



Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte Fenêtre à 2 vantaux

Aluminio anodizzato grigio

Secret

Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte Fenêtre à 2 vantaux

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco

Secret



Secret

PROFONDITÀ:
Telai 82 mm,
Ante 91 mm.
TIPOLOGIA DI TENUTA:
doppia Battuta.
PORTATA ANTA-RIBALTA:
130 kg.
PANNELLATURE:
min 35 mm - max 54 mm



DEPTH:
Frames 82 mm,
Door leaves 91 mm.
TYPE OF SEAL:
double stop.
RANGE DOOR-TILT:
130 kg.
PANELING:
min 35 mm - max 54 mm.

PROFONDEUR :
Dormant 82 mm,
Ourant 91 mm.
TYPE D'ÉTANCHÉITÉ :
Double JOINT.
CAPACITE' DE CHARGE VANTAIL
OSCILLO BATTANTE : 130 kg.
EPAISSEUR DES VITRAGES OU
PANNEAUX : De 35 à 54 mm.


Secret

Finestra battente in alluminio
Aluminium window leaf
Fenetre battante en aluminium


Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Finestra 2 ante 2-leaf window Fenetre 2 vantaux (1540 x 1480 mm)	Portafinestra 2 ante 2-leaf French door Porte fenetre 2 vantaux (1540 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 – Vetro Ug 0.6 – Canalino SSV 0,3	1.22 w/mqK - 0.92 w/mqk Con T - Z	1.20 w/mqK – 0.89 w/mqk Con T - Z




Sezione verticale Portafinestra
French door vertical cross-section
Section verticale Porte fenetre




Sezione verticale Finestra
Window vertical cross-section
Section verticale fenetre



Sezione orizzontale 1 ante
Single leaf cross-section
Section Horizontale 1 vantail



Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontale 2 vantaux



THE NEW GENERATION SLIDING


Aluwindows Lifting

Il nuovo sistema scorrevole alzante, ad altissime prestazioni termiche e acustiche, consente di godersi il panorama e la luce del sole comodamente dai propri ambienti in totale sicurezza. Grazie alla sua versatilità, permette di soddisfare ogni esigenza architettonica da apribili ad una o più ante anche di grandi dimensioni, alla realizzazione di angoli tutto vetro e scorrimento all' interno del muro. Apertura automatica telecomandata con motori nascosti. Sistema scorrevole adatto al mercato delle nuove costruzioni. Le grandi dimensioni abbinate ai ridotti ingombri in vista ed alle linee pulite fanno di questo sistema un oggetto moderno e di design, adatto ad ogni esigenza progettuale.

The new lifting sliding system, with very high thermal and acoustic performances, offers large openings, corners and pocket sliding solutions. Lifting becomes an integral component of the intelligent building, including Remote controlled automatic opening with concealed motors.

Le nouveau système coulissant à relevage, à performance thermique et acoustique très élevée, permet de profiter du panorama et de la lumière du soleil dans le confort de votre maison en toute sécurité. Grâce à sa polyvalence, il satisfait toutes les exigences architecturales depuis les modèles à un ou plusieurs vantaux, même de grandes dimensions, jusqu' à la réalisation d' espaces entièrement vitrés et escamotables dans le mur. Ouverture automatique, télécommandée avec moteurs cachés. Système coulissant adapté au marché des nouvelles constructions. Les grandes dimensions combinées aux encombrements apparents réduits et aux lignes épurées font de ce système une menuiserie moderne et de design, adaptée à chaque type de projet.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,97 W/m² K



Lifting

Alluminio anodizzato nero

Alzante scorrevole.
Sliding French Door.
Porte Fenêtre Coulissante

Alzante scorrevole.
Sliding French Door.
Porte Fenêtre Coulissante

Lifting



Alzante scorrevole.
Sliding French Door.
Porte Fenêtre Coulissante

Alluminio anodizzato nero



Lifting

Lifting

PROFONDITÀ:
Telai 156 mm, Ante 67 mm.
PORTATA CARRELLI:
300 kg.
PANNELLATURE:
min 24 mm max 50 mm.
CARATTERISTICHE SPECIALI:
Anti-effrazione.
TIPOLOGIA DI TENUTA:
Guarnizioni
TIPOLOGIE REALIZZABILI:
Scorrevole 2 / 3 / 4 / 6 ante,
Scorrevole Fisso + Apribile,
Monorotaia interno muro,
3 vie.


DEPTH:
Frames 156 mm,
Leaves 67 mm.
RAILS LOAD: 300 kg.
PANELING:
min 24 mm max 50 mm.
SPECIAL FEATURES:
Anti-burglary.
TYPE OF SEAL:
Gaskets
AVAILABLE MODELS:
Sliding 2 / 3 / 4 / 6 door leaves,
Fixed Opening Sliding,
Internal wall monorail,
3 ways.

PROFONDEUR :
Dormant 156 mm,
Ouvrant 67 mm.
CAPACITE DE CHARGE
CHARIOTS : 300 kg.
EPAISSEUR DES VITRAGES OU
PANNEAUX : de 24 mm
a 50 mm
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
Anti-effraction
TYPE DE JOINT : Joints
TPOLOGIES REALISABLES :
Coulissante
2 / 3 / 4 / 6 vantaux, Coulissante
fixe + ouvrable, Monorail mural
intérieur,
3 voies.

Trasmittanza termica
Thermal transmittance
Isolation thermique
UW


Vetro Ug 1.0 –
Vetro Ug 0.6 –
Canalino SSV 0,3

1.31 w/mqK -
0.97 w/mqk




Lifting


Alzante scorrevole in alluminio
Aluminium lift and slide
Porte fenetre coulissante en aluminium



Sezione verticale anta interna
Internal leaf vertical cross-section
Section verticale vantail interne




Sezione verticale anta esterna
External leaf vertical cross-section
Section verticale vantail externe




Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontale 2 vantaux

Lifting


Alzante scorrevole fisso + apribile
Lift and slide leaf and fixed leaf
Porte coulissante fixe + ouvrable



Sezione verticale Anta interna Scorrevole
Internal leaf vertical cross-section
Section verticale vantail interne - Coulissante



Sezione verticale Anta esterna Fissa
External leaf vertical cross-section
Section vertical vantail externe - Fixe



Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontale 2 vantaux

PARALLEL SLIDING

Aluwindows

Parallel

Serie innovativa per finestre a elevatissime prestazioni, pur mantenendo le dimensioni contenute ha le prestazioni delle serie maggiori. Soddisfa le esigenze del mercato dal rinnovo al nuovo dal residenziale al non residenziale. Alloggia la nuova gamma accessori con le cerniere a scomparsa.

Il nuovo sistema per serramenti PARALLEL garantisce sia sicurezza e affidabilità sia un'estetica moderna.

Questo sistema inoltre può garantire, con speciali accessori, la sicurezza all'intrusione.

Innovative series for windows with very high performance, while maintaining the small size, it has the performances of the larger series. It meets the needs of the market from renovation to new building, from residential to non-residential.

It houses the new range of accessories with concealed hinges.

The new PARALLEL window system guarantees both safety and reliability and a modern design.

This system can also guarantee, with special accessories, security against intrusion.

Série innovante pour les fenêtres à très hautes performances, tout en conservant la petite taille, elle a les performances des grandes séries. Elle répond aux besoins du marché de la rénovation au neuf, du résidentiel au non résidentiel. Elle accueille la nouvelle gamme d'accessoires avec charnières cachées.

Le nouveau système de fenêtres PARALLEL garantit à la fois la sécurité et la fiabilité, ainsi qu'un design moderne.

Ce système peut également garantir, grâce à des accessoires spéciaux, la sécurité contre l'intrusion.

U= fino a / up to / jusqu'à 0,90 W/m² K

Parallel

Alluminio anodizzato champagne

Scorevole parallelo.
Parallel sliding
Coulissante parallèle





Parallel

Scorrevole parallelo.
Parallel sliding
Coulissante parallèle

Alluminio anodizzato champagne

Alzante scorrevole.
Sliding French Door.
Porte Fenêtre Coulissante

Alluminio laccato RAL 9016 bianco

Parallel



Scorrevole parallelo.
Parallel sliding
Coulissante parallèle

Alluminio laccato RAL 9016 bianco


Parallel




Parallel
Scorrevole in alluminio
Aluminium tild and sliding system
Coulissante en aluminium

PROFONDITÀ: Telaio 67 mm Ante 77 mm	DEPTH: Frame 67 mm Doors 77 mm
TIPOLOGIA DI TENUTA: Giunto Aperto.	TYPE OF SEAL: Open joint.
PORTATA CARRELLI: 100 kg.	RAILS CAPACITY: 100 kg.
PORTATA ANTA RIBALTA: 130 Kg	CAPACITY DOOR-TILT: 130 kg,
PANNELLATURE: Min 24 mm - max 60 mm.	PANELING: Min 24 mm - max 60 mm.
CARATTERISTICHE SPECIALI: Anti-effrazione.	SPECIAL FEATURES: Anti-burglary.


Trasmittanza termica Isolation thermique UW	Scorrevole 2 ante Coulissante 2 vantaux (2500 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 – Vetro Ug 0.6 – Canalino SSV 0,3	1.20 w/mqK 0.9 w/mqK



Sezione verticale Anta apribile
Opening leaf vertical cross-section
Section verticale vantail ouvrable




Sezione verticale Anta fissa
Fixed leaf vertical cross-section
Section verticale vantail fixe



Sezione orizzontale anta fissa più apribile
Fixed and opening leaves cross-section
Section horizontale vantail fixe plus ouvrable

Parallel
Scorrevole in alluminio
Aluminium tild and sliding system
Coulissante en aluminium



THE NEW GENERATION WINDOW

Aluwindows Vision

Vision è un sistema innovativo e moderno di finestre con anta coplanare ad elevate prestazioni. Vision è un sistema brevettato, ed è stato progettato per consentire la costruzione di infissi di qualità, di dimensioni e pesi di elevate dimensioni con particolare attenzione alle caratteristiche di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e prestazioni termiche. Il suo design rivoluzionario permette una ampia superficie vetrata anche nella soluzione a 2 ante, con un nodo centrale di soli 100 mm, unitamente alle migliori prestazioni tecniche del mercato. Differenti possibilità senza precedenti in termini di soluzioni, di durabilità e di isolamento. Vision è di facile manutenzione ed è ideale per case a basso consumo e passive. È disponibile inoltre la versione con ferramenta a scomparsa che ne conferisce un design estremamente pulito.

Vision is an innovative and modern system of high-performance coplanar sash windows. Vision is a patented system, and it was designed to allow the construction of high-quality, large-sized and heavy-duty windows with particular attention to the characteristics of air permeability, water tightness, and thermal performance. Its revolutionary design allows a large glass surface even in the 2-door solution, with a central node of only 100 mm, together with the best technical performance on the market. Different unprecedented possibilities in terms of solutions, durability, and insulation. Vision is easy to maintain and is ideal for low-power and passive homes. Available is also the version with concealed hardware, which gives it an extremely clean design.

Vision est un système innovant et moderne de fenêtres à ouvrant traditionnel coplanaire hautes performances. Vision est un système breveté qui a été conçu pour permettre la construction de châssis de qualité, de dimensions et de poids élevés, en accordant une attention particulière aux caractéristiques de perméabilité à l'air, d'étanchéité à l'eau et de performances thermiques. Sa conception innovante procure une grande surface vitrée même dans la solution à 2 battants, avec un meneau central de seulement 100 mm, ainsi que les meilleures performances techniques du marché. Des possibilités sans précédent en termes de solutions, de durabilité et d'isolation. Vision est facile à entretenir et est idéal pour les maisons passives et à faible consommation d'énergie. Également disponible en version avec quincaillerie cachées qui lui confère un design extrêmement épuré.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,89 W/m² K



Vision

Portafinestra 1 anta
Single leaf French door
Alluminio laccato RAL 7001
Grigio argento



Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenetre 2 vantaux

Alluminio laccato RAL 7001
Grigio argento

Alluminio laccato RAL7035 Grigio luce

Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux avec quincaillete invisible

Vision

VISION Portafinestra 2 ante
con ferramenta a scomparsa



Portabnestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf window with concealed hinges
Porte fenetre 1 vantail avec quincaillerie invisible

Vision




Alluminio laccato RAL7035
Grigio luce
Finestra 2 ant2 con ferramenta a scomparsa
Double leaf window with concealed hinges
Fenetre 2 vantaux avec quincaillerie invisible

Vision


Vision
Battente in alluminio
Aluminium casement window
Battante en aluminium

PROFONDITÀ: Telai 74,5 mm, Ante 82 mm.	DEPTH: Frames 74.5 mm, Door leaves 82 mm.	PROFONDEUR : Cadres 74,5 mm, Vantaux 82 mm.
TIPOLOGIA DI TENUTA: doppia Battuta.	TYPE OF SEAL: Double stop.	TYPE D'ÉTANCHÉITÉ : Double butée.
PORTATA ANTA-RIBALTA: 130 kg.	RANGE DOOR-TILT: 130 kg.	CAPACITÉ DE CHARGE OSCILLO-BATTANT : 130 KG.
PANNELLATURE: min 31 mm - max 54 mm.	PANELING: Min 31 mm - max 54 mm.	PANNEAUX: Min 31 mm - max 54 mm.


Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Finestra 2 ante 2-leaf window Fenetre 2 vantaux (1540 x 1480 mm)	Portafinestra 2 ante 2-leaf French door Porte fenetre 2 vantaux (1540 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 Vetro Ug 0.6 Canalino SSV 0,3	1.22 w/mqK	1.20 w/mqK 0.89 w/mqK Soglia bassa



Vision
Battente in alluminio
Aluminium casement window
Battante en aluminium



Vision
Finestra battente in alluminio coprifilo 35mm
Aluminium casement window with 32mm architrave
Fenetre battante en aluminium avec couvre joint de 35 mm



THE NEW REFINED CLASSIC

Aluwindows

Cube, Tender & Refined

Serie innovativa per finestre a elevatissime prestazioni, pur mantenendo le dimensioni contenute ha le prestazioni delle serie maggiori. Soddisfa le esigenze del mercato dal rinnovo al nuovo dal residenziale al non residenziale.

Alloggia la nuova gamma di accessori con cerniere a portata 130kg.

Il nuovo sistema per serramenti CUBE/TENDER/REFINED garantisce sia sicurezza e affidabilità sia un'estetica moderna.

Questo sistema inoltre può garantire, con speciali accessori, la sicurezza all'intrusione.

Innovative series for windows with very high performance, while maintaining the small size, it has the performances of the larger series. It meets the needs of the market from renovation to new from residential to non-residential. It houses the new range of accessories with hinges capacity 130kg.

The new CUBE/TENDER/REFINED window system guarantees both safety and reliability and a modern design.

This system can also guarantee, with special accessories, security against intrusion.

Série innovante pour fenêtres avec de très hautes performances, tout en conservant les petites dimensions a les performances des grandes séries. Satisfait les besoins du marché issus du renouvellement au neuf du résidentiel au non résidentiel. Abrite la nouvelle gamme d'accessoires avec charnières avec une capacité de 130 kg.

Le nouveau système de fenêtres CUBE/TENDER/REFINED garantit à la fois sécurité et fiabilité, à la fois une esthétique moderne.

Ce système peut également garantir, avec des accessoires spéciaux, la sécurité contre les intrusions.

U= fino a / up to / jusqu'au 1,00 W/m² K

Cube

Aluminio laccato RAL 7016
Grigio Antracite

Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenêtre 2 vantaux



Aluminio laccato RAL 7016
Grigio Antracite

Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
2 leafs window with concealed hinges
Porte fenetre 2 vantaux avec quincaillerie cachée



Cube

Aluminio laccato RAL 7016
Grigio Antracite

Portafinestra 1 anta con ferramenta a scomparsa
Single leaf window with concealed hinges
Porte fenetre 1 vantail avec quincaillerie cachée

Cube

Finestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
2 leaf window with concealed hinges
Fenetre à 2 vantaux avec quincaillerie cachée

Alluminio laccato RAL 9016 Bianco



Tender



Cube



Tender



Refined



Aluminio anodizzato argento sabbato

Persiana 2 ante
Double leaf louvre
Volet 2 vantaux

Portafinestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenetre 2 vantaux

Refined



Alluminio laccato RAL 9016 Bianco

Portafinestra 2 ante con ferramenta a scomparsa
Double leaf French door with concealed hinges
Porte fenetre à 2 vantaux avec quincaillerie cachée

Refined

Cube
Finestra battente in alluminio
Aluminium casement window
Fenetre battante en aluminium

PROFONDITÀ:
Telaio 67 mm
Ante 77 mm
TIPOLOGIA DI TENUTA:
Giunto Aperto.
PORTATA ANTA-RIBALTA:
In vista 130 kg,
nascosta a 110° 110 kg,
PANNELLATURE:
Min 24 mm - max 60 mm.
CARATTERISTICHE SPECIALI:
Anti-effrazione.

DEPTH:
Frame 67 mm
Leaf 77 mm
TYPE OF SEAL:
Open joint.
CAPACITY DOOR-TILT:
Exposed 130 kg,
hidden at 110° 110 kg,
PANELING:
Min 24 mm - max 60 mm.
SPECIAL FEATURES:
Anti-burglary.


PROFONDEUR :
Cadre 67 mm, vantaux 77 mm
TYPE D'ÉTANCHÉITÉ :
Joint ouvert.
CAPACITÉ DE CHARGE
OSCILLO-BATTANT :
Apparent 130 kg,
caché à 110° 110 kg,
PANNEAUX :
Min 24 mm - max 60 mm.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
anti-effraction.

Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Finestra 2 ante 2-leaf window Fenetre 2 vantaux (1540 x 1480 mm)	Portafinestra 2 ante 2-leaf French door Porte fenetre 2 vantaux (1540 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 Vetro Ug 0.6 Canalino SSV 0,3	1.31 w/mqK 1.04 w/mqK Con stulp	1.29 w/mqK 1.00 w/mqK Con stulp

Vista interna
Internal view
Vue interne



Cube
Finestra battente in alluminio
Aluminium casement window
Fenetre battante en aluminium




Sezione verticale Portafinestra
French door vertical cross-section
Section verticale porte fenetre

Sezione verticale Finestra
Window vertical cross-section
Section verticale fenetre

Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontale 2 vantaux

Cube
Finestra battente in alluminio con stipite 32 mm. e coprifilo abbinato
Aluminium casement window with 32mm frame and attached architrave
Fenetre battante en aluminium avec cadre 32 mm et couvre joint assorti



Sezione verticale Portafinestra
French door vertical cross-section
Section verticale porte fenetre

Sezione verticale Finestra
Window vertical cross-section
Section verticale fenetre


Sezione orizzontale 2 ante
Double leaf cross-section
Section horizontale 2 vantaux

Tender
Finestra battente in alluminio
Aluminium casement window
Fenetre battante en aluminium


PROFONDITÀ: Telaio 67 mm Ante 77 mm TIPOLOGIA DI TENUTA: Giunto Aperto. PORTATA ANTA-RIBALTA: In vista 130 kg, nascosta a 110° 110 kg, PANNELLATURE: Min 24 mm - max 60 mm. CARATTERISTICHE SPECIALI: Anti-effrazione.	DEPTH: Frame 67 mm Leaf 77 mm TYPE OF SEAL: Open joint. CAPACITY DOOR-TILT: Exposed 130 kg, hidden at 110° 110 kg, PANELING: Min 24 mm - max 60 mm. SPECIAL FEATURES: Anti-burglary.	PROFONDEUR : Cadre 67 mm, vantaux 77 mm TYPE D'ÉTANCHÉITÉ : Joint ouvert. CAPACITÉ DE CHARGE OSCILLO-BATTANT : Apparent 130 kg, caché à 110° 110 kg, PANNEAUX : Min 24 mm - max 60 mm. CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES : anti-effraction.
--	--	---

Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Finestra 2 ante 2-leaf window Fenetre 2 vantaux (1540 x 1480 mm)	Portafinestra 2 ante 2-leaf French door Porte fenetre 2 vantaux (1540 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 – Vetro Ug 0.6 – Canalino SSV 0,3	1.31 w/mqK 1.04 w/mqK Con stulp	1.29 w/mqK 1.00 w/mqK Con stulp

Vista esterna
External view
Vue externe



Tender
Finestra battente in alluminio con stipite 32 mm. e coprifilo abbinato
Aluminium casement window with 32mm frame and attached architrave
Fenetre battante en aluminium avec cadre 32 mm et couvre joint assorti



Vista interna
Internal view
Vue interne



Refined
Finestra battente in alluminio
Aluminium casement window
Fenetre battante en aluminium


PROFONDITÀ:
Telaio 67 mm
Ante 77 mm
TIPOLOGIA DI TENUTA:
Giunto Aperto.
PORTATA ANTA-RIBALTA:
In vista 130 kg,
nascosta a 110° 110 kg,
PANNELLATURE:
Min 24 mm - max 60 mm.
CARATTERISTICHE SPECIALI:
Anti-effrazione.

DEPTH:
Frame 67 mm
Leaf 77 mm
TYPE OF SEAL:
Open joint.
CAPACITY DOOR-TILT:
Exposed 130 kg,
hidden at 110° 110 kg,
PANELING:
Min 24 mm - max 60 mm.
SPECIAL FEATURES:
Anti-burglary.

PROFONDEUR :
Cadre 67 mm, vantaux 77 mm
TYPE D'ÉTANCHÉITÉ :
Joint ouvert.
CAPACITÉ DE CHARGE
OSCILLO-BATTANT :
Apparent 130 kg,
caché à 110° 110 kg,
PANNEAUX :
Min 24 mm - max 60 mm.
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :
anti-effraction.

Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Finestra 2 ante 2-leaf window Fenetre 2 vantaux (1540 x 1480 mm)	Portafinestra 2 ante 2-leaf French door Porte fenetre 2 vantaux (1540 x 2180 mm)
Vetro Ug 1.0 Vetro Ug 0.6 Canalino SSV 0,3	1.31 w/mqK 1.04 w/mqK Con stulp	1.29 w/mqK 1.00 w/mqK Con stulp

Refined
Finestra battente in alluminio con stipite 32 mm. e coprifilo abbinato
Aluminium casement window with 32mm frame and attached architrave
Fenetre battante en aluminium avec cadre 32 mm et couvre joint assorti



Vsta esterna
External view
Vue externe



ALUDOOR

Aluwindows

Lightwin system

Il portoncino Aludoor si integra perfettamente con progetti tradizionali, moderni e contemporanei. Inoltre, si può realizzare in grandi dimensioni e portate, fino a 2,70m di altezza con pesi fino a 180 kg. Molti punti di forza che renderanno aludoor il vostro portoncino d'ingresso. Può essere ossidato e verniciato in qualunque colore anche diverso tra interno ed esterno.

Lo spazio di 51 mm permette di inserire pannelli vetrati tripli, pannelli cecchi e coibentati o di sicurezza.

Caratteristiche distintive:

- Soglia automatica senza inciampo per l'accesso a persone con mobilità ridotta
- Sistema RC2
- Cerniere tradizionali e nascoste

The Aludoor front door integrates perfectly with traditional, modern and contemporary projects. Furthermore, it can be made in large dimensions and capacities, up to 2.70m in height with weights up to 180 kg. There are many pros that will make Aludoor your entrance door. It can be oxidized and painted in any colour, even different between inside and outside. The 51 mm space makes it possible to insert triple glazed panels, blind and insulated or safety panels.

Characteristic features:

- Automatic threshold without stumbling for access to people with reduced mobility
- RC2 system
- Traditional and hidden hinges

La porte Aludoor s'intègre parfaitement avec des projets traditionnels, moderne et contemporains. De plus, cela peut être réalisé en grandes dimensions et capacités, jusqu'à 2,70m d'hauteur avec des poids allant jusqu'à 180 kg.

De nombreux points forts qui rendront Aludoor votre porte d'entrée. Peut être oxydé et peint dans n'importe quel couleur également différente entre l'intérieur et externe.

L'espace de 51 mm permet d'insérer des triples panneaux de verre, Panneaux pleines et isolés ou de sécurité.

Caractéristiques distinctives:

- Seuil automatique sans obstacle à l'accès aux personnes à mobilité réduite
- Système RC2
- Channières traditionnelles et cachées

U= fino a / up to / jusqu'au 1,21 W/m² K



Aludoor

Porta a vetro in alluminio
Aluminium and glass door
Porte vitrée en aluminium

Alluminio anodizzato nero

SHOP WINDOWS

Il sistema è particolarmente indicato per la costruzione di facciate continue con elementi apribili in tipologia sporgere strutturale. La facciata side light utilizza la medesima griglia a montanti e traversi del sistema SIDE garantendo un'estetica "strutturale" (tuttovetro) realizzata grazie al fissaggio del vetro tramite una cammes di bloccaggio della lastra interna. La fuga visibile tra i vetri è pari a 21 mm.

The system is particularly suitable for the construction of seamless facades with openable elements in the structural protruding type.

The side light facade uses the same mullion and transom grid of the SIDE system guaranteeing a "structural" aesthetic (all glass), which is achieved thanks to the fixing of the glass by means of a cam for locking the internal plate. The visible gap between the panes is 21 mm.


Le système est particulièrement adapté pour la construction de murs-rideaux avec des éléments ouvrables de type saillie structurelle. Le mur-rideau side light utilise la même ossature à montants et traverses que le système SIDE, en garantissant un aspect « structurel » (entièrement vitré) obtenu en fixant le vitrage au moyen d' une came de blocage de la plaque interne. La ligne de fuite visible entre les vitres est de 21 mm.

Aludoor

PROFONDITÀ: Telaio 67 mm Anta 67 mm TIPOLOGIA DI TENUTA: Giunto aperto APERTURA: Interna o Esterna PORTATA CERNIERE: 130-180 Kg PANNELLATURE: Min 24mm – max 60 mm	DEPTH: Frame 67 mm Door leaf 67 mm TYPE OF SEAL: Open joint OPENING TYPE: Inward or outward HINGES LOAD: 130-180 kg. PANELING: min 24 mm - Max 60 mm	PROFONDEUR: Cadre 67mm Vantail 67mm TYPE DE JOINT : Joint ouvert OUVERTURE: Interne ou externe CAPACITÉ DE CHARGE DES CHARNIERES : 130-180 Kg PANNEAUX : Mini 24 mm – Max 60 m
--	--	---

Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Portoncino 2 Ante 2-leaf entrance door Porte 2 vantaux (1540x2180)
Vetro Ug 1.0	1.16 W/m² K
Canalino SSV 0,3	

Aludoor




Shop windows

PROFONDITÀ: Telaio 67 mm TIPOLOGIA DI TENUTA: 2 Guarnizioni PANNELLATURE: Min 24mm – Max 60 mm	DEPTH: Frame 67 mm TYPE OF SEAL: Double gasket PANELING: Min 24 mm - Max 60 mm	PROFONDEUR : Cadre 67mm TYPE DE JOINT : 2 Joints PANNEAUX : Mini 24 mm – Max 60 mm
---	---	---


Trasmittanza termica Thermal transmittance Isolation thermique UW	Vetro fisso Fixed glass Verre fixe (1540x1480)
Vetro Ug 1.0	1.16 W/m² K
Vetro Ug. 0.6	0,76 W/m² K
Canalino SSV 0,3	

Shop windows




COLLEZIONE ALUWINDOWS COLORI
ALUWINDOWS COLORS COLLECTION
COLLECTION ALUWINDOWS COULEURS

ALLUMINIO LACCATO / ALUMINIUM LACQUERED / ALUMINIUM LAQUÉ




RAL 9016
Bianco



RAL 1013
Bianco perla



RAL 7035
Grigio luce



RAL 9006
Alluminio brillante



RAL 7001
Grigio argento



RAL 7016
Grigio Antracite



RAL 6005
Verde muschio



RAL 8011
Marrone noce



RAL 8017
Marrone

ALLUMINIO ANODIZZATO / ANODIZED ALUMINUM / ALUMINIUM ANODISÉ



Argento



Argento sabbiato



Grigio




Champagne



Bronzo



Nero



Mars Corten
opaco

ALLUMINIO TIPO LEGNO / TEXTURE DU BOIS EN ALUMINIUM / ALUMINUM WOOD TEXTURE



Rovere bianco



Ciliegio chiaro



Ciliegio scuro



Noce



Noce nazionale

MANIGLIA STANDARD SERIE LEGNO TIPO BROOKLYN
HANDLES WOOD LINE BROOKLYN TYPE
POIGNEE STANDARD SÉRIE BOIS TYPE BROOKLYN



BROOKLYN DK
sicurezza
SECUSTIK



BROOKLYN
con chiave



BROOKLYN
con pulsante



BROOKLYN
Maniglione
ribalta
scorrevole



BROOKLYN
Maniglione
alzante
scorrevole

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Bronzo

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Bronze

MANIGLIA TIPO MARSIGLIA
HANDLES MARSIGLIA TYPE
POIGNEE DE TYPE MARSIGLIA



MARSIGLIA DK
sicurezza
SECUSTIK



MARSIGLIA
con chiave



MARSIGLIA
con pulsante



MARSIGLIA
Maniglione ribalta
scorrevole



MARSIGLIA
Maniglione
alzante
scorrevole

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Testa di moro
- Bianco
- Nero opaco

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Dark brown
- White
- Opaque Black

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Brun
- Blanc
- Noir mat

MANIGLIA TIPO TEXAS DK
HANDLES TEXAS DK TYPE
POIGNÉE TYPE TEXAS DK

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Testa di moro
- Bianco

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Dark brown
- White

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Brun
- Blanc



MANIGLIA TIPO INFINITY
INFINITY HANDLES
POIGNÉES DE TYPE INFINITY



MANIGLIA ESTERNO SCORREVOLE
SLIDING EXTERNAL HANDLES
POIGNEE EXTERNE COULISSANTE

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Argento scuro
- Testa di moro
- Bianco

Colours available:
- Silver aluminium
- Dark silver
- Dark brown
- White

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Argent foncé
- Brun
- Blanc



MANIGLIONE ALUDOOR
HANDLES ALUDOOR
BATON MARECHAL ALUDOOR



Maniglione 5004
Handle 5400 Type
Baton marechal 5004

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Titanio opaco
- Nero opaco

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Mat black

Finitions disponibles:
- Aluminium argenté
- Titane mat
- Noir mat

MANIGLIA ESTERNO
SLIDING EXTERNAL
POIGNEE EXTERNE

Colori disponibili:
- Bianco
- F1 Argento
- Testa di Moro
- F3 Bronzo chiaro

Colours available:
- White
- F1 Silver
- Dark brown
- F3 Light Bronze

Couleurs disponibles :
- Blanc
- F1 Argent
- Brun
- F3 Bronze clair





PVC

Soluzioni perenni
Perennial solutions
Des solutions durables

Cocif.com

Eternal

Bianco
Scorevole alzante
Lift and sliding system
Porte fenêtre coulissante

Design senza tempo, con anta squadrata
Square profile for a Timeless design
Design intemporel, avec vantail carré

PVC Eternal AQ

La linea Cocif Eternal AQ, caratterizzata da un profilo squadrato, rappresenta l'eccellenza nel mondo dei serramenti in PVC. L'anta Eternal offre un equilibrio impeccabile tra design moderno, prestazioni termiche superiori e sicurezza avanzata. Con un coefficiente di trasmittanza termica eccezionalmente basso di 1,0 W/(m²K), sia Cocif Eternal 2G che Cocif Eternal 3G si distinguono per la loro efficienza energetica straordinaria. Questi serramenti sono progettati per rispondere alle esigenze delle zone con inverni rigidi, consentendo di ridurre notevolmente il consumo di energia termica.

La versatilità di Cocif Eternal lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal contesto delle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, adattandosi con eleganza agli stili architettonici che vanno dagli anni '50 a oggi. L'ampia apertura delle finestre, realizzabili con Cocif Eternal 2G e Cocif Eternal 3G, offre un'incredibile illuminazione naturale. Grazie al concetto di statica flessibile, queste finestre moderne possono raggiungere dimensioni fino a 2,60 m in altezza, garantendo sicurezza e stabilità. Orientato all'efficienza energetica, Cocif Eternal 2G e Cocif Eternal 3G migliorano significativamente il bilancio termico sul lato nord, mentre sul lato sud consentono la realizzazione di finestre ampie, migliorando simultaneamente l'apporto di luce e calore. Con un'estetica senza tempo e prestazioni impeccabili, Cocif Eternal si distingue per la sua capacità di soddisfare le esigenze più elevate, garantendo comfort e sicurezza in ogni ambiente.

Eternal AQ system by Cocif is based on a square profile and perfectly represents the state-of-the-art in PVC windows production. This profile ideally combines modern design with supreme thermal performances and enhanced security. Both Cocif Eternal 2G and 3G deliver extraordinary energy efficiency with as low a thermal transmittance coefficient as 1.0 W/(m²K). These windows systems are designed to meet the requirements of cold areas at best, thus guaranteeing a great reduction in energy consumption. Cocif Eternal versatility makes this line suitable for a wide range of applications, ranging from new construction projects to building renovation, adapting to architectural styles from the 50's to present day with elegance. The wide opening sizes guaranteed by Cocif Eternal 2G and 3G systems allow an incredible natural lighting. Thanks to the concept of flexible statics, such windows can go as high as 2.60 m with security and stability guaranteed. Oriented towards energy efficiency, Cocif Eternal 2G and 3G window systems significantly improve the heat balance on the north side, while allowing wide openings on the south side of the building, thus improving lighting and heating. Cocif Eternal impeccable aesthetics will meet the highest requirements, thus guaranteeing comfort and safety to any environment.

La ligne Cocif Eternal AQ carrée, caractérisée par un profil carré, représente l'excellence dans le monde de fenêtres et portes en PVC. Le vantail Eternal offre un équilibre impeccable entre le design moderne, performances thermiques supérieures et sécurité avancée. Avec un coefficient de transmission thermique exceptionnellement basse de 1,0 W/(m²K), Cocif Eternal 2G et Cocif Eternal 3G se démarquent pour leur efficacité énergétique extraordinaire. Ces fenêtres et portes fenestres sont conçues pour répondre aux besoins des régions avec hivers rigoureux, vous permettant de réduire considérablement le consommation d'énergie thermique. La polyvalence de Cocif Eternal en fait, le rend approprié à un large éventail d'applications, du contexte des nouvelles constructions à rénovations, s'adapter avec élégance aux styles architecturaux allant de des années 1950 à nos jours. La large ouverture des fenêtres, réalisable avec Cocif Eternal 2G et Cocif Eternal 3G, offre un éclairage naturel incroyable. Grâce au concept de statique flexible, ces fenêtres modernes peuvent atteindre des dimensions jusqu'à 2,60 m en hauteur, assurant sécurité et stabilité. Orienté vers l'efficacité énergétique, Cocif Eternal 2G et Cocif Eternal 3G améliorent significativement le bilan thermique sur le côté nord, tandis que du côté sud ils permettent la construction de grandes fenêtres, améliorant simultanément l'apport de lumière et chaleur. Avec une esthétique intemporelle et performances impeccables, Cocif Eternal se distingue par sa capacité à satisfaire les plus hautes exigences, garantissant confort et sécurité dans tous les environnements.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,73 W/m² K



Porta finestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenetre 2 vantaux

Eternal AQ



Bianco
Alzante scorrevole
Lift and sliding system
Porte fenetre coulissante

Eternal AQ

Esclusivo sistema di saldatura a 45° senza cordolo
Exclusive 45-degree beadless welding system
Système de soudure exclusif à 45° sans rebord

Guarda come la nuova tecnologia di saldatura dell'angolo a 45° adottata da COCIF trasforma il tuo ambiente con eleganza e resistenza senza compromessi. L'antiestetico cordolo di saldatura è solo un ricordo del passato, sostituito da un angolo impeccabile che sfida le prove di rottura con sicurezza. Grazie alla continua ricerca e innovazione tecnologica di COCIF, il tuo spazio riflette un'esclusività senza pari, offrendo un prodotto dal design impeccabile e prestazioni ineguagliabili.

Just have a look at how the newest 45-degree beadless welding technology makes your environment elegant and secure. The anti-aesthetic and old welding bead is replaced by an impeccable joint guaranteeing solidity and safety. COCIF's continuous commitment to research and development will create unparalleled exclusivity for your interior design.

On dirait de la nouvelle technologie de soudage de l'angle de 45° adoptée par COCIF transforme votre environnement avec élégance et résistance sans des compromis. L'inesthétique baguette de soudage n'est qu'une mémoire du passé, remplacée sous un angle impeccable qui défiez les tests de rupture avec sécurité. Grâce à une recherche continue et innovation technologique de COCIF, votre espace reflète une exclusivité sans égal, offrant un produit avec un design impeccable et des performances inégalées

Eternal AQ

Alzante scorrevole
Lift and sliding system
Porte fenetre coulissante

Bianco



Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenêtre 2 vantaux

Bianco

Eternal AQ



Bianco

Finestra 2 ante
Double leaf window
Fenêtre 2 vantaux

Eternal AQ

Portafinestra 1 anta
Single leaf window
Porte fenetre 1 vantail

92 Alpine



Eternal AT

PVC – il serramento sostenibile
PVC for sustainable window systems
PVC – fenêtres et portes durables

Il PVC è un materiale eco-sostenibile, che abbiniamo alle nostre avanzate superfici realMaterial per la progettazione di finestre sia esterne che interne.

Lunga Durata:
Le finestre in PVC offrono lunga durata, richiedendo poca cura grazie alla formula ottimizzata e alla resistenza delle superfici. Rappresentano un investimento affidabile e duraturo per l'abitazione.

Stabilità:
La stabilità del PVC si ottiene attraverso il raccordo angolare chimico e fisico dei profili, garantendo resistenza alle condizioni atmosferiche e prestazioni costanti nel tempo.

Riciclabilità:
Contribuiamo attivamente alla chiusura del ciclo di materiale con il PVC quasi completamente riciclabile, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo pratiche sostenibili.

Lavorazione a Risparmio Energetico:
La lavorazione a risparmio energetico del PVC, che può essere riciclato e lavorato a basse temperature, si integra con il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale.

Valori di Isolamento:
La forma e la conduttività termica del PVC consentono di ottenere ottimi valori di isolamento, contribuendo a mantenere la casa energeticamente efficiente.

La combinazione di materiale sostenibile, design personalizzabile e attenzione ambientale rende le nostre finestre una scelta intelligente per il comfort e il futuro del pianeta.

PVC is an eco friendly material which we use for our high-tech realMaterial profiles to design internal and external window systems.

Long duration:
PVC windows guarantee long duration and almost zero maintenance thanks to optimized formula and high resistance. These windows will provide a long-lasting and secure investment for your building.

Stability:
PVC windows stability is achieved by means of chemical and physical corner connection of the profiles. This way withstanding weather conditions and long-term performances are guaranteed.

Recyclability:
Our contribution to the recycling process thanks to PVC which is almost completely recyclable, thus reducing an impact on the environment and promoting sustainability.

Low energy manufacturing:
PVC manufacturing results in recycling and productions at low temperatures, which perfectly adheres to our commitment to sustainability.

Coefficients of insulation:
PVC shape and thermal insulation make it possible to achieve highest coefficients of insulation, therefore keeping an energy efficient home.

The combination of sustainable materials with customizable design and attention to the environment make our windows and ideal choice for better comfort and for the future of the planet.

Le PVC est un matériau éco-durable, que nous combinons avec nos avancées surfaces realMaterial pour la conception de fenêtres externes et internes

Longue durée :
Les fenêtres en PVC offrent une longue durée de vie, nécessitant peu d'entretien grâce au formule optimisée et résistance de surfaces. Ils représentent un investissement fiable et durable pour la maison.

La stabilité :
La stabilité du PVC est obtenue grâce à la jonction chimique et physique des profils, garantissant la résistance aux conditions météorologiques et performances constante dans le temps constantes.

Recyclabilité :
Nous contribuons activement à clôturer le cycle des matériaux avec le PVC presque entièrement recyclable, réduire l'impact environnemental et promouvoir des pratiques durables.

Traitement d'économie d'énergie :
Traitement d'économie d' énergie de PVC, recyclable et travaillé à basse température, s'intègre à notre engagement vers la durabilité environnementale.

Valeurs d'isolation :
La forme et la conductivité thermique du PVC vous permet d'obtenir d'excellents valeurs d'isolation, contribuant à entretenir la maison énergiquement efficace.

La combinaison de matériau durable, design personnalisable et l'attention environnementale fait nos fenêtres, un choix intelligent pour le confort et l'avenir de la planète.

Disponibili con 2 profili diversi per integrarsi al progetto della vostra casa
Available in 2 different profiles to integrate with the design of your home
Disponible avec 2 profils différents pour s'intégrer au design de votre maison



Alzante scorrevole
Lift and slide system
Porte fenetre coulissante

Eternal AQ

Portoncino
Entrance door
Porte d'entrée

Eternal AQ

Eternal AQ



Design armonico con anta arrotondata
Rounded profile for a harmonious design
Design harmonieux avec vantail arrondi

PVC Eternal AT

La collezione Cocif Eternal AT, caratterizzata da un profilo elegante e stonato, incarna la perfezione nel panorama dei serramenti in PVC. L'anta Eternal AT offre una sinergia armoniosa tra design sofisticato, prestazioni termiche eccellenti e sicurezza avanzata. Con un coefficiente di trasmittanza termica eccezionalmente basso di 1,0 W/(m²K), sia Cocif Eternal AT 2G che Cocif Eternal AT 3G si distinguono per la loro straordinaria efficienza energetica. Questi serramenti sono progettati per rispondere alle esigenze delle zone con inverni rigidi, consentendo di ridurre notevolmente il consumo di energia termica. La versatilità di Cocif Eternal AT lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dal contesto delle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, integrandosi con raffinatezza agli stili architettonici che vanno dagli anni '50 a oggi. L'ampia apertura delle finestre, realizzabili con Cocif Eternal AT 2G e Cocif Eternal AT 3G, offre una luce naturale mozzafiato. Grazie al concetto di statica flessibile, queste finestre moderne possono raggiungere dimensioni fino a 2,60 m in altezza, garantendo sicurezza e stabilità. Orientato all'efficienza energetica, Cocif Eternal AT 2G e Cocif Eternal AT 3G migliorano significativamente il bilancio termico sul lato nord, mentre sul lato sud consentono la realizzazione di finestre ampie, migliorando simultaneamente l'apporto di luce e calore. Con un'estetica senza tempo e prestazioni impeccabili, Cocif Eternal AT si afferma come la scelta ideale per chi cerca la massima qualità, offrendo comfort e sicurezza in ogni contesto abitativo.

U= fino a / up to / jusqu'au 0,73 W/m² K

Eternal AT system by Cocif is based on an elegant rounded profile which perfectly represents the highest level in PVC windows solutions. This profile offers an ideal synergy between sophisticated design, excellent thermal performances and enhanced security. Both Cocif Eternal AT 2G and 3G deliver extraordinary energy efficiency with as low a thermal transmittance coefficient as 1.0 W/(m²K). These windows systems are designed to meet the requirements of cold areas at best, thus guaranteeing a great reduction in energy consumption. Cocif Eternal AT versatility makes this line suitable for a wide range of applications, ranging from new construction projects to building renovation, adapting to architectural styles from the 50's to present day with elegance. The wide opening sizes guaranteed by Cocif Eternal AT 2G and 3G offer a breathtaking natural lighting. Thanks to the concept of flexible statics, such windows can go as high as 2.60 m with security and stability guaranteed. Oriented towards energy efficiency, Cocif Eternal AT 2G and 3G window systems significantly improve the heat balance on the north side, while allowing wide openings on the south side of the building, thus improving lighting and heating. Cocif Eternal AT impeccable aesthetics will meet the highest requirements, thus guaranteeing comfort and safety to any environment.

La collection Cocif Eternal AT, caractérisée par un profil élégant et arrondi, incarne la perfection dans le panorama de fenêtres et portes en PVC. Le vantail Eternal AT offre une synergie harmonieuse entre les design sophistiqué, d'excellentes performances thermiques et sécurité avancée. Avec un coefficient de transmission thermique exceptionnellement faible de 1,0 W/(m²K), soit Cocif Eternal AT 2G que Cocif Eternal AT 3G se distinguent par leur efficacité énergétique extraordinaire. Ces fenêtres et portes fenestres sont conçues pour répondre aux besoins des régions avec hivers rigoureux, vous permettant de réduire considérablement le consommation d'énergie thermique. La polyvalence de Cocif Eternal AT le rend adapté à un large éventail d'applications, du contexte des nouvelles constructions aux rénovations, en intégrant avec raffinement aux styles architecturaux allant des années '50 à ce jour. La large ouverture des fenêtres, réalisable avec Cocif Eternal AT 2G et Cocif Eternal AT 3G, offre une lumière naturelle époustouflante. Grâce au concept de statique flexible, ces fenêtres modernes peuvent atteindre dimensions plus grandes jusqu'à 2,60 m de hauteur, assurant la sécurité et la stabilité. Orienté vers l'efficacité énergétique, Cocif Eternal AT 2G et Cocif Eternal AT 3G améliorent considérablement l'équilibre thermique du côté nord, tandis que du côté sud permettent la création de fenêtres large, améliorant simultanément l'apport de lumière et de chaleur. Avec une esthétique et performances intemporelles et impeccables, Cocif Eternal AT s'affirme comme le choix idéal pour ceux qui recherchent la plus haute qualité offrant confort et sécurité dans tous les contextes de vie.



Eternal AT

Finestra 1 anta
Single leaf window
Fenêtre 1 vantail
35 White Ash

Finestra 1-2 ante
Single and double leaf windows
Fenetre 1-2 vantaux

35 White Ash

Eternal AT





Finestra 1-2 ante
Single and double leaf windows
Fenêtre 1-2 vantaux

35 White Ash

Eternal AT



Porta finestra 2 ante
Double leaf French door
Porte fenêtre 2 vantaux

35 White Ash

Eternal AT




35 White Ash

Finestra 1 ante
Single leaf windows
Fenêtre 1 vantail


Eternal AT

Ethernal Scorrevole

Alzante scorrevole
Lift and slide system
Porte fenetre coulissante



Lift and slide system
Cross section



sezione verticale
vertical cross-section
Section verticale

Isolamento Termico Thermal insulation Isolation thermique	U _f fino a 1,30 W/(m²K) U _w fino a 0,77 W/(m²K)	U _f up to 1,30 W/(m²K) U _w up to 0,77 W/(m²K)	U _f jusqu'ai 1,30 W/(m²K) U _w jusqu'ai 0,77 W/(m²K)
Isolamento Acustico Sound insulation Isolation acoustique	40 dB	40 dB	40 dB
Sicurezza Safety Sécurité	Chiusura a cilindro a richiesta	Yale locking system upon request	Fermeture avec cylindre sur demande
Profondità di installazione Backset Profondeur d'installation	194 mm	194 mm	194 mm
Altezza a vista Anta Leaf profile height Hauteur visible vantail	127 mm	127 mm	127 mm
Altezza a vista Telaio Frame profile height Hauteur visible cadre	55 mm	55 mm	55 mm
Dimensioni massime Max sizes Dimensions maximales	Telaio: larghezza fino a max. 4.000 mm altezza fino a max. 2.800 mm	Frame: width up to 4000 mm height up to 2800 mm	Cadre: Largeur jusqu'ai max. 4.000 mm altezza jusqu'ai max. 2.800 mm
Tipi di apertura Opening types Type d'ouverture	Scorrevole 1 anta + anta fissa Scorrevole 2 ante + 2 ante fisse	Single leaf sliding and single fixed leaf Double leaf sliding and double fixed leaf	Coulissante 1 vantail + vantail fixe Coulissante 2 vantaux + 2 vantaux fixes

Isolamento acustico

Con uno spessore del vetro fino a 48 mm si raggiunge un isolamento acustico fino a 40 dB.

Protezione antieffrazione

Nelle misure standard con Ethernal si raggiunge una protezione antieffrazione.

Sound insulation

The insulated glass up to 48 mm will guarantee sound insulation up to 47 dB.

Anti-burglary protection


Ethernal quadra in standard sizes guarantees anti-burglary protection.

Isolation acoustique

Avec une épaisseur de verre allant jusqu'à 48 mm est obtenue une isolation acoustique jusqu'à 40 dB.



Protection anti-effraction

En tailles standards avec Ethernal, est obtenue la protection anti-effraction



Eternal AQ 3G

Eternal AQ 2G



Isolamento Termico Thermal insulation Isolation thermique	AD U _w fino a / up to / jusqu' ai 0,77 W/(m²K) MD U _w fino a / up to / jusqu' ai 0,73 W/(m²K)	AD U _f fino a / up to / jusqu' ai 1,1 W/(m2K) MD U _f fino a / up to / jusqu' ai 1,0 W/(m2K)
Isolamento Acustico Sound insulation Isolation acoustique	47 dB	47 dB
Sicurezza Safety Sécurité	con ferramenta antintrusione (a richiesta) burglar-proof hardware upon request avec quincaillerie anti-intrusion (si nécessaire)	
Profondità di installazione Backset Profondeur d'installation	76 mm	76 mm
Altezza a vista Anta Leaf profile height Hauteur visible vantail	118 mm	118 mm
Altezza a vista Telaio Frame profile height Hauteur visible cadre	70 mm	70 mm
Dimensioni massime Max sizes Dimensions maximales	Anta standard: larghezza fino a max. 1.500 mm altezza fino a max. 2.600 mm Porta d'ingresso secondaria: larghezza fino a max. 1.000 mm altezza fino a max. 2.200 mm Porta di casa: larghezza fino a max. 1.200 mm altezza fino a max. 2.400 mm Standard leaf: width up to 1.500 mm and height up to 2.600 mm Backdoor sizes: width up to 1.000 mm and height up to 2.200 mm Entrance door sizes: width up to 1.200 mm and height up to 2.400 mm Vantail standard: largeur jusqu' ai maximum 1.500 mm hauteur jusqu' ai maximum 2.600 mm Porte d'entrée secondaire : largeur jusqu' à max. 1.000 mm de hauteur jusqu' à max. 2.200 mm Porte d'entrée : largeur jusqu' à max. 1.200 millimètres hauteur jusqu' à max 2.400 mm	
Tipi di apertura Opening types Type d'ouverture	Finestra a battente, a ribalta e a battente e ribalta oppure porta d'ingresso principale flex: disponibile anche come porta d'ingresso secondaria. Finestra a battente, a ribalta e a battente e ribalta oppure porta d'ingresso principale flex: disponibile anche come porta d'ingresso secondaria. Fenêtre à battante, oscillo-battante et à battante et oscillo battante ou porte d'entrée principale flex : également disponible en porte d'entrée secondaire.	



Isolamento termico
Grazie ai valori di isolamento termico ottimizzati, curve è in grado di migliorare sensibilmente il bilancio energetico sul lato esposto a nord. Sul lato sud, la statica consente di realizzare finestre con grandi superfici vetrate, con un conseguente miglioramento dell'apporto di luce e di calore.

Isolamento acustico
Con uno spessore del vetro fino a 48 mm si raggiunge un isolamento acustico fino a 47 dB.

Protezione antieffrazione
Nelle misure standard curve raggiunge una protezione antieffrazione.

Thermal insulation
Thanks to very low thermal coefficients, curve can significantly improve the heat balance on the north side. Statics will allow wide windows openings on the south side, thus improving lighting and heating.

Sound insulation:
The insulated glass up to 48 mm will guarantee sound insulation up to 47 dB.

Anti-burglary protection
Eternal quadra in standard sizes guarantees anti-burglary protection.


Isolation thermique
Grâce aux valeurs d'isolation thermique optimisés, curve est capable d'améliorer considérablement le bilan énergétique du côté face au nord. Du côté sud, le statique vous permet d'obtenir fenêtres avec de grandes surfaces vitrées, avec pour conséquence amélioration de l'apport de lumière et chaleur.

Insonorisation acoustique
Avec une épaisseur de verre allant jusqu'à 48 mm, vous atteignez un isolation acoustique jusqu'à 47 dB.

Protection anti-effraction
Dans les dimensions standards curve obtient une protection anti-effraction


Eternal AQ 3G

Eternal AQ 2G



Ethernal AT 3G


Ethernal AT 2G



Isolamento Termico Thermal insulation Isolation thermique	AD U _w fino a / up to / jusqu'ai 0,77 W/(m²K) MD U _w fino a / up to / jusqu'ai 0,73 W/(m²K)	AD U _f fino a / up to / jusqu'ai 1,1 W/(m2K) MD U _f fino a / up to / jusqu'ai 1,0 W/(m2K)
Isolamento Acustico Sound insulation Isolation acoustique	47 dB	47 dB
Sicurezza Safety Sécurité	con ferramenta antintrusione (a richiesta) burglar-proof hardware upon request avec quincailerie anti-intrusion (si nécessaire)	
Profondità di installazione Backset Profondeur d'installation	76 mm	76 mm
Altezza a vista Anta Leaf profile height Hauteur visible vantail	118 mm	118 mm
Altezza a vista Telaio Frame profile height Hauteur visible cadre	70 mm	70 mm
Dimensioni massime Max sizes Dimensions maximales	Anta standard: larghezza fino a max. 1.500 mm altezza fino a max. 2.600 mm Porta d'ingresso secondaria: larghezza fino a max. 1.000 mm altezza fino a max. 2.200 mm Standard leaf: width up to 1.500 mm and height up to 2.600 mm Backdoor sizes: width up to 1.000 mm and height up to 2.200 mm Vantail standard: largeur jusqu'ai maximum 1.500 mm hauteur jusqu'ai maximum 2.600 mm Porte d'entrée secondaire : largeur jusqu'à max. 1.000 mm de hauteur jusqu'à max. 2.200 mm	
Tipi di apertura Opening types Type d'ouverture	Finestra a battente, a ribalta e a battente e ribalta oppure porta d'ingresso principale flex: disponibile anche come porta d'ingresso secondaria. Finestra a battente, a ribalta e a battente e ribalta oppure porta d'ingresso principale flex: disponibile anche come porta d'ingresso secondaria. Fenêtre à battante, oscillo-battante et à battante et oscillo battante ou porte d'entrée principale flex : également disponible en porte d'entrée secondaire.	

Ethernal AT 3G

Ethernal AT 2G



isolamento termico

Grazie ai valori di isolamento termico ottimizzati, curve è in grado di migliorare sensibilmente il bilancio energetico sul lato esposto a nord. Sul lato sud, la statica consente di realizzare finestre con grandi superfici vetrate, con un conseguente miglioramento dell'apporto di luce e di calore.

Isolamento acustico

Con uno spessore del vetro fino a 48 mm si raggiunge un isolamento acustico fino a 47 dB.

Protezione antieffrazione

Nelle misure standard curve raggiunge una protezione antieffrazione.

Thermal insulation

Thanks to very low thermal coefficients, curve can significantly improve the heat balance on the north side. Statics will allow wide windows openings on the south side, thus improving lighting and heating.

Sound insulation:

The insulated glass up to 48 mm will guarantee sound insulation up to 47 dB.

Anti-burglary protection

Ethernal quadra in standard sizes guarantees anti-burglary protection.

Isolation thermique

Grâce aux valeurs d'isolation thermique optimisés, curve est capable d'améliorer considérablement le bilan énergétique du côté face au nord.

Du côté sud, le statique vous permet d'obtenir fenêtres avec de grandes surfaces vitrées, avec pour conséquence amélioration de l'apport de lumière et chaleur.

Insonorisation acoustique

Avec une épaisseur de verre allant jusqu'à 48 mm, vous atteignez un isolation acoustique jusqu'à 47 dB.

Protection anti-effraction







Dans les dimensions standards curve obtient une protection anti-effraction

Ethernal AQ 3G

Ethernal AQ 2G

Ethernal AT 3G

Ethernal AT 2G




Portoncino
Entrance door
Porte d'entrée






Profilii fermavetro interni
Internal glazing beads
Profilés de parcloses internes




Soluzione 1 anta / Single leaf solution / Solution 1 vantail




Soluzione 2 ante / Double leaf solution / Solution 2 vantaux




Per vetro da 27 a 29 mm
For glass from 27 to 29 mm
Pour verre de 27 à 29 mm




Per vetro da 27 a 29 mm
For glass from 27 to 29 mm
Pour verre de 27 à 29 mm




Per vetro da 35 a 37 mm
For glass from 35 to 37 mm
Pour verre de 35 à 37 mm




Per vetro da 35 a 37 mm
For glass from 35 to 37 mm
Pour verre de 35 à 37 mm




Per vetro da 39 a 41 mm
For glass from 39 to 41 mm
Pour verre de 39 à 41 mm




Per vetro da 39 a 41 mm
For glass from 39 to 41 mm
Pour verre de 39 à 41 mm



Per vetro da 43 a 45 mm
For glass from 43 to 45 mm
Pour verre de 43 à 45 mm



Per vetro da 43 a 45 mm
For glass from 43 to 45 mm
Pour verre de 43 à 45 mm



Per vetro da 47 a 49 mm
For glass from 47 to 49 mm
Pour verre de 47 à 49 mm

Ferramenta di serie di alto livello
High level hardware
Quincaillerie de série d'haut niveau

La ferramenta di serie Cocif prevede cerniere frizionate, cerniere centrali a scomparsa nella seconda anta e un punto antieffrazione di serie, anta ribalta, nottolini a fungo regolabili e cerniere regolabili, placche copricerniera in tinta con la maniglia di tipo Secustik.

Cocif standard hardware includes clutch type hinges, and anti-intrusion central invisible hinges in the second panel, tilt and turn window, mushroom pivot and adjustable hinges, and hinge cover plates matched with the Secustik type handles.

Quincaillerie de série Cocif comporte des charnières à friction, charnières centrales dissimulés dans le deuxième vantail et un point anti-effraction de série, vantail oscillo battante, loquets à champignon réglables et charnières réglables, plaques couvre charnières en couleur avec la poignée de type Secustik



Nottolino a funghetto girevole con autoregolazione integrata dell'altezza. Piccolo dettaglio, grande effetto.

Che in piccolo si possano realizzare grandi progressi lo dimostra il nottolino a funghetto girevole autoregolante. In uno spazio limitatissimo esso racchiude enormi vantaggi per l'utente finale:

- Sempre preciso grazie alla regolazione continua in altezza, compensa automaticamente le tolleranze dell'aria e riduce così in modo consistente i lavori di regolazione in fase di montaggio in cantiere.
- Si adatta automaticamente ai cambiamenti delle condizioni, per es. gli sbalzi di temperatura.
- Garantisce un duraturo sistema di chiusura registrato in modo ottimale in ogni momento.
- La registrazione della pressione del nottolino a funghetto girevole autoregolante permette inoltre di adattarsi individualmente alle tolleranze.

Mushroom pivot pin with built-in height adjustment. Small detail, great effect.

This pivot pin with built-in height adjustment shows that small is beautiful, offering enormous advantages to users in such a tiny space:

- Always precise thanks to continual height adjustment, it automatically compensates air tolerances and significantly reduces the need for adjustments on installation.
- It automatically adapts to changing conditions, for example, temperatures changes.
- It provides a durable closure systems optimally adjusted at all times.
- The self-adjusting rotary mushroom pivots also adapt individually to tolerances.

Cliquet à champignon tournant avec autorégulation intégrée de l' hauteur. Petit détail, grand effet.

Qu'ils peuvent être réalisés de manière modeste de grands progrès sont démontrés par le loquet champignon rotatif auto-ajustable. Dans un espace très limité il contient énormément avantages pour l'utilisateur final :

- Toujours précis, merci à une régulation continue en hauteur, ça compense automatiquement les tolérances de l'air et réduit ainsi considérablement le travail d'ajustement important lors du montage sur place.
- S'adapte automatiquement aux changements de conditions, par exemple les changements de température.
- Garantit un système durable de fermeture enregistrée de la manière optimal à tout moment.
- Enregistrement de pression du cliquet à champignon tournant auto-ajustable permet également de s'adapter individuellement aux tolérances.



A richiesta viene invece montata ferramenta antieffrazione, fino ad ogni 30 centimetri del perimetro dello stipite, maniglia con pulsante o chiave e vetri di sicurezza.

Upon request it is possible to install burglar-proof hardware, up to every 30 cm from the frame perimeter, or button or key operated handle and security glass.

Il peut être assemblé sur demande quincaillerie anti-effraction, jusqu'à tous les 30 centimètres du périmètre du cadre, poignée avec bouton ou clé et verre de sécurité



Sollevatore anta

Il sollevatore anta non ha solo il compito di aumentare la maneggevolezza del serramento, bensì garantisce anche la sicurezza di funzionamento nel tempo:

- Applicabile anche nell'anta secondaria.
- Assicura una chiusura leggera anche dopo molti anni di utilizzo.
- Chiusura morbida dell'anta.
- Integrabile in qualsiasi tipologia di finestra, per esempio anche finestre ad arco oppure oblique.
- L'applicazione sul lato inferiore garantisce l'effetto anche in posizione di ribalta.
- Disponibile su richiesta anche con salva falsa manovra integrato.

Panel lifter

The panel lifter not only serves to make the fitting more manageable, but also to assure durable and reliable operation over time:

- Also applicable to the secondary panel.
- Assures easy closure even after many years of use.
- Soft pane closing.
- Can be incorporated in any type of window, even arched or oblique windows.
- Application at the bottom guarantees effect even when pivoted.
- Available on request with incorporated position lock.

Lève-vantail

Le lève-vantail n'a pas seulement la tâche d'augmenter la facilité de manipulation de la fenêtre, mais cela garantit aussi la sécurité de fonctionnement dans le temps :

- Également applicable dans la porte secondaire.
- Assure une fermeture légère même après de nombreuses années d'utilisation.
- Fermeture douce de la porte.
- Peut s'intégrer ausssi dans n'importe quelle typologie de fenêtre par exemple aussi fenêtres cintrées ou obliques
- Application sur le dessous garantit l'effet même dans position d'oscillo battante.
- Également disponible sur demande avec protection intégrée contre les fausses manœuvres.



Bandella angolare

Il montaggio della bandella angolare avviene tramite il semplice scatto in posizione nell'invito del braccio forcice e la rotazione nella direzione di montaggio desiderata:

- Non sono necessari attrezzi.
- Collegamento sicuro e duraturo.
- Il montaggio ambidestro consente di ottimizzare anche la gestione del magazzino.
- La frizione integrata impedisce la chiusura accidentale della finestra aperta ad anta, per esempio in caso di corrente d'aria.

Angle hinge


The angle hinge is mounted by simple clicking it in position in the scissor arm and turning in the required direction:

- No tools are required.
- Secure and durable connection.
- Left or right hand mounting also optimises stock management.
- The built-in clutch prevents accidental opening of the window, due to draughts for example.

Bande d'angle

L'assemblage de la bande angulaire se produit via le simple encliquetage dans l'invitation du bras de ciseaux et la rotation dans le sens de assemblage souhaité :

- Aucun outil requis.
- Connexion sûre et durable.
- Montage ambidextre permet également d'optimiser la gestion d'entrepôt.
- L'embrayage intégré empêche la fermeture accidentelle de la fenêtre ouvrant à vantail, par exemple dans le cas de courant d'air.



Microreazione
Fermando la maniglia in posizione 45° si ottiene una microareazione con apertura aria di 7 mm. Una soluzione ideale per areare la casa anche nei periodi invernali quando lo sbalzo termico è elevato, l'areazione avviene in maniera molto graduale senza raffreddare troppo l'ambiente. Un semplice accessorio che si può applicare anche in un secondo momento. In questa posizione il serramento è considerato aperto escludendo ogni antieffrazione.

Micro-ventilation
Locking the handle at 45° enables micro-ventilation through a 7 mm aperture. A solution ideal for ventilating the home even in winter when temperature differences are higher, permitting gradual air-change without significantly reducing internal temperature. A simple accessory that can also be retro-fitted. In this position the window is considered as effectively open and offers no anti-intrusion protection.


Microréaction
Verrouillage de la poignée en position 45° est obtenue une microréaction avec ouverture d'air de 7 mm. Une solution idéale pour aérer la maison même en hiver quand la différence de température est élevée, la ventilation se fait correctement très progressif sans refroidissement trop l'environnement. Un simple accessoire pouvant être appliqué même plus tard. Dans cette position, la fenêtre est considérée comme ouvert à l'exclusion tout anti-effraction.



Riscontro di sicurezza
Riscontri dalla linea estetica raffinata. L'accoppiamento altamente resistente tra pvc e acciaio è la straordinaria caratteristica che garantisce livelli minimi di usura mai raggiunti prima. La soluzione ideale per una chiusura semplice e confortevole. Razionale potenziamento sia in anta primaria che secondaria.

Security striker plate
Striker plates with elegant lines. The high-strength combination of PVC and steel is the extraordinary characteristic that offers minimal levels of wear never before achieved. The ideal solution for simple and easy closure. Upgrading available for both primary and secondary panes.

Retour de sécurité
Retours de la ligne esthétique raffinée. Le couplage fortement résistant entre le PVC et l'acier est la caractéristique extraordinaire qui garantit des niveaux d'usure minimum jamais atteint auparavant. La solution idéale pour une fermeture simple et confortable Amélioration rationnelle tant dans le vantail primaire que secondaire.



Fermo a scatto – optional
Ideale per portafinestra con frequente passaggio, in abbinamento alla maniglia esterna In fase di chiusura della porta, l'anta viene bloccata nel fermo a scatto e tenuta così in posizione di chiusura:
- Già a partire dal fermo a scatto standard è previsto un particolare d'arresto con invito d'inserimento perfezionato e forza d'arresto regolabile.
- Fermi a scatto versione comfort dotati di funzione di sblocco in posizione di ribalta.

Spring stopper – optional
Ideal for frequently used French doors, combined with the external handle. When closing, the door is locked by the spring stopper and held closed:
- the standard stopper already has a lug with perfected insert and adjustable stopping force.
- comfort version stopper with stop in pivoted position.

Verrouillage à pression (option)
idéal pour les portes-fenêtres avec passage fréquent, en combinaison avec la poignée externe En fermant la porte, la porte est verrouillée dans le loquet à pression et ainsi maintenu en position de fermeture:
- Déjà à partir du verrouillage à pression standard est attendu un détail d'arrestation avec invitation d'insertion parfaite et force d'arrêt réglable.
- Les boutons à pression version comfort équipés d'une fonction de déverrouillage en position oscillo battante.



Asta a leva (optional)
La nuova asta a leva fissa nuovi parametri in termini di sicurezza e comfort:
- La protezione antispostamento integrata, tramite piastre di bloccaggio inserite sulle cremonesi anta secondaria, impedisce l'apertura per scasso dell'asta a leva già a partire dalla sicurezza di base.
- Si può applicare un'elegante e funzionale prolunga maniglia, che consente di movimentare senza fatica anche ante di grandi dimensioni e con elevato grado di sicurezza antintrusione.
- La stessa direzione di chiusura per anta principale e anta secondaria consente il posizionamento simmetrico dei riscontri.

Lever rod (optional)
The new lever rod established new parameters in terms of security and comfort:
- The incorporated anti-operation protection by means of locking plates inserted on the secondary panel espagnolettes prevents forced opening of the lever rod even in the basic version.
- An elegant, functional handle extension can be applied, which permits effortless movement even of large panels, as well as high-level anti-intrusion security.
- The same closing direction for main and secondary panel permits symmetrical positioning of the strikers.

Tige de levier (option)
La nouvelle tige de levier fixe nouveaux paramètres en termes de sécurité et de confort:
- La protection anti-déplacement intégrée, via plaques de verrouillage inséré sur le crémone de vantail secondaire, empêche l'ouverture par effraction de la tige de levier à partir de la sécurité de base.
- Un élégant et fonctionnel extension poignée peut être appliquée, ce qui permet de bouger même les grandes portes sans effort et avec un degré élevé de sécurité anti-intrusion.
- Le même sens de fermeture pour le vantail principale et le vantail secondaire permet le positionnement symétrique des piliers.



Salva falsa manovra (optional)
È possibile impedire movimentazioni errate dell'anta grazie alle diverse varianti di salva falsa manovra, adatte a finestre di tutte le tipologie e dimensioni:
- Elevata sicurezza di funzionamento.
- L'anta rimane in posizione di apertura semplice o di ribalta senza passare erroneamente all'altra posizione.
- Entra subito in funzione senza l'ausilio di ulteriori dispositivi.
- Applicabile anche in un secondo momento a finestra già installata.
- Assicura la piena funzionalità anche con ante di grandi dimensioni.

Position lock (optional)
It is possible to prevent accidental movement thanks to the various types of position locks available for all window types and sizes:
- High-level functional security.
- The window remains in open or pivoted position and cannot accidentally change position.
- Works immediately without the need for other devices.
- Can be retro-fitted to windows already installed.
- Assures full functionality even for large windows.

Sauvegarder fausse manœuvre (option)
Il est possible d'empêcher mouvements incorrects de le vantail grâce aux différentes variantes de sauvegarde fausses manœuvres, adapté aux fenêtres de tous types et tailles :
- Haute sécurité de fonctionnement.
- La porte reste en position d'ouverture simple ou oscillo battante sans passer par erreur à l'autre position.
- Devient opérationnel immédiatement sans l'utilisation d'appareils supplémentaires.
- Également applicable dans un second temp lorsque la fenêtre est déjà installée.
- Assure une fonctionnalité complète même avec des vantaux de grands dimensions.




Riscontro di sicurezza
Montiamo la sicurezza antieffrazione su tutti i serramenti da due per l'anta singola fino a 7 riscontri per un serramento a doppia anta.

Safety strike plate
Safety strike plates are installed on all windows in number of 2 for a single leaf and up to 7 for the double leaf.

Retour de sécurité
Nous installons la sécurité anti-effraction sur toutes les fenêtres et portes de deux pour la porte simple jusqu'à 7 retours de sécurité pour une fenêtre double vantaux.

Finestre: sistema standard
Windows: standard system
Fenêtres : système standard

► Punti con chiusura di sicurezza
Points with security fastener
Points avec fermeture de sécurité



Finestre: sistema antieffrazione
Windows: anti-intrusion system
Fenêtres : système anti-effraction

Ferramenta di sicurezza con numero maggiore di punti di chiusura in base alle misure dell'elemento

1. Maniglia con chiave contro la movimentazione della ferramenta
2. Vetri antieffrazione particolarmente robusti classe P4A o P5A
3. Placca di sicurezza antiperforazione

Security hardware with a greater number of closure points according to the size of the element

1. Handle with key anti-operation lock
2. Especially strong class P4A or P5A anti-intrusion glass
3. Anti-perforation security plate


Quincaillerie de sécurité avec un nombre supérieur des points de clôture sur la base aux mesures de l'élément

1. Poignée avec clé contre le mouvement de la quincaillerie
2. Verre anti-effraction particulièrement robuste classe P4A ou P5A
3. Plaque de sécurité anti-perforation.

► Punti con chiusura di sicurezza
Points with security fastener
Points avec fermeture de sécurité

► Punti con placca anti perforazione
Points with anti-perforation plate
Points avec plaque anti-perforation

► Maniglia di sicurezza
Security handle
Poignée de sécurité avec plaque anti-perforation



COLORI PRONTA CONSEGNA / COLORS IN STOCK / COULEURS PRÊTES À LIVRAISON

Bianco (pasta)

51 Golden oak

21 Nußbaum

25 Mooreiche

55 Anthrazitgrau

88 Anthrazitgrau Satin

37 Alux pemium

COLORI SU ORDINAZIONE / MAKE TO ORDER COLORS / COULEURS SUR COMMANDE

TINTA UNITA SATINATA

87
Signalgrau Satin

90
Quarzgrau Satin

84
Basaltgrau Satin

34
Schiefergrau Matt Satin

A4 Sepiabraun Matt
Satin Premium

18 Jet Black Satin
Premium Plus

98 Schwarz Matt satin
premium

TINTA UNITA SATINATA FINITURA EXTRA OPACA / SATINED EXTRA MAT MONO COLORS / COULEUR UNIE FINITION SATINÉE EXTRA MAT

79 Matt White
Clean Cool

97 Matt Grey
Clean Cool

96 Matt Umbra
Clean Cool

95 Matt Bronze
Clean Cool

77 Matt Anthrazitgrau
Clean Cool

TINTA UNITA EFFETTO METALLO ANODIZZATO / METAL-LOOK ANODIZED MONO COLORS / COULEUR UNIE EFFET MÉTAL ANODISÉ

69 Metbrush
Alu premium

38 Metbrush
Brass premium

COLORI LEGNO / WOOD-LIKE COLORS / COULEURS BOIS

35 White Ash

43 Polareiche

28 Ginger Oak

50 Bergkifer

33 Nebraska
Premium

27 Streifen Douglasie

26 Mahagoni

62 Tiama premium

COLORI LEGNO FINITURA EXTRA OPACA / WOOD-LIKE EXTRA MAT COLORS / COULEURS BOIS FINITION EXTRA MAT

92 MattAlpine
Cool Wood

49 Larch white

91 Matt Malt
Cool Wood

08 Matt Amber
Cool Wood

29 Matt Honey
Cool Wood

30 Matt Walnut
Cool Wood

32 Matt Amaranth
Cool Wood

TINTA UNITA CON TEXTURE VENATURE LEGNO / TEXTURED MONO COLORS / COULEUR UNIE AVEC TEXTURE GRAIN DE BOIS

39 Weiss Antik

59 Creme

73 Lighgrau

42 Silver Grey

74 Basaltgrau

71 schwarzbraun

19 Weinrot

03 Dunkelgrun

11 Stahlblau

MANIGLIA STANDARD SERIE LEGNO TIPO BROOKLYN
HANDLES WOOD LINE BROOKLYN TYPE
POIGNEE STANDARD SÉRIE BOIS TYPE BROOKLYN



Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Alluminio titanio
- Bronzo

Colours available:
- Silver aluminium
- Titans aluminium
- Bronze

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Aluminium titane
- Bronze

MANIGLIA STANDARD SERIE PVC TIPO GLOBE
STANDARD HANDLES PVC LINE GLOBE TYPE
POIGNÉE STANDARD SÉRIE PVC TYPE GLOBE



Colori disponibili:
- Bianco
- Argento
- Argento scuro
- Testa di moro
- Bronzo chiaro
- Bronzo scuro

Colours available:
- White
- Silver
- Dark Silver
- Dark brown
- Ligth bronze
- Dark bronze

Couleurs disponibles
- Blanc
- Argent
- Argent foncé
- Brun
- Bronze clair
- Bronze foncé

MANIGLIE SCORREVOLI PER ALZANTE
HANDLES FOR SLIDING WINDOWS
POIGNEES PORTES FENETRES COULISSANTES

Maniglione mod. Susy
(standard)
Susy model handle
(standard)
Poignée modèle Susy
(standard)

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli



Maniglione mod.
New York
New York model handle
Poignée modèle
New York

Colori disponibili:
- Cromo lucido
- Cromo satinato
- Ottone lucido

Colours available:
- Polished chrome
- Satined chrome
- Polished brass

Couleurs disponibles :
- Chrome poli
- Chromé satiné
- Laiton poli



MANIGLIA ESTERNO SCORREVOLE
SLIDING EXTERNAL HANDLES
POIGNEE EXTERNE COULISSANTE

Colori disponibili:
- Alluminio argento
- Argento scuro
- Testa di moro
- Bianco

Colours available:
- Silver aluminium
- Dark silver
- Dark brown
- White

Couleurs disponibles :
- Aluminium argenté
- Argent foncé
- Brun
- Blanc



MANIGLIA ESTERNA PER PORTONCINI
EXTERNAL HANDLE FOR FRONT DOORS
POIGNÉE EXTÉRIEURE POUR PORTES D'ENTREES

Colori disponibili:
- Bianco
- F1 Argento
- F4 Bronzo chiaro
- F5 Bronzo scuro
- Testa di Moro
- Ottone

Colours available:
- White
- F1 Silver
- F4 Light Bronze
- F5 Dark Bronze
- Dark brown
- Brass

Couleurs disponibles :
- Blanc
- F1 Argent
- F4 Bronze clair
- F5 Bronze Foncé
- Brun
- Laiton

MANIGLIONI ESTERNI PER PORTONCINI
EXTERNAL HANDLES FOR FRONT DOORS
BATONS MARECHAL EXTERNES POUR PORTE D'ENTREE



Maniglione tipo Boston
Handle Boston type
Baton marechal de type Boston
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciaio inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato
Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal
Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné



Maniglione tipo Frankfurt
Handle Frankfurt type
Baton marechal de type Frankfurt
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciaio inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato
Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal
Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné

Maniglione tipo 5012
Handle 5012 type
Baton marechal de type 5012
Lunghezza:
Length:
Longueur:
460 mm
660 mm
960 mm
1160 mm
Passo:
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm

Colori disponibili:
- Acciaio inox satinato
- Nero opaco
- Canna di fucile satinato
Colours available:
- Satined stainless steel
- Matt Black
- Satined gun metal
Couleurs disponibles :
- Acier inoxydable satiné
- Noir mat
- Bronze à canon satiné



Sistemi oscuranti

Il design d'esterni per
l'architettura moderna
Exterior design for modern
architecture
Le design d'extérieur pour
l'architecture moderne

PERSIANE, SCURONI E FRANGISOLE
ALLUMINIO O LEGNO
SHUTTERS AND SUNSHADE BLADES
ALUMINIUM OR TIMBER
VOLETS ET STORES SOLAIRES
ALUMINIUM OU BOIS

Cocif.com

Scurone DD

Grigio marezzato

Shutter DD
Volet battant DD



Persiana a lamelle orientabili
Shutter with adjustable louvres
Volet à lames orientables

Un altro accessorio applicabile sugli oscuranti in alluminio è il meccanismo di movimentazione che permette l'apertura della lamella fino a 90° gradi e la speciale profilatura dell'ovalina conferisce una chiusura perfetta senza l'ausilio di guarnizione.


The opening mechanism used on the aluminium shutter allows it to be opened up to 90° whilst the special profile provides complete closure without seals.

Un autre accessoire applicable sur les stores occultants en aluminium est le mécanisme de mouvement qui permet l'ouverture de la lame jusqu'à 90° degrés et le spécial profilage de l'ovale donne la clôture parfait sans l'aide de joint.

Dettagli apertura lamelle mobili, basta abbassare la maniglia a leva e regolare l'apertura di tutte le stecche della persiana.

Opening detail adjustable shutters - simply lower the lever handle to control opening the louvres on the shutter.

Détails d'ouverture des lames mobiles, il suffit de baisser la poignée à levier et régler l'ouverture de toutes les lattes du volet.



Shutter SM
Volet SM
RAL 8011 Marrone noce

Persiana SM

Shutter SM
Volet SM
RAL 8011 Marrone noce

Persiana SM



Scurone CT doghe verticali



Persiana SA scorrevole



Scurone CT doghe orizzontali



Shutter CT with vertical slats
Volet CT lattes verticales

Ral 6009 Verde Grinz

Shutter CT with vertical slats
Volet CT lattes verticales

Ral 6009 Verde Grinz

Shutter SA sliding
Volet SA coulissante

Grigio marezzato

Gli scuri pieghevoli
Folding shutters
Les volets pliants

Lo scuro pieghevole in alluminio COCIF si caratterizza per gli ingombri assolutamente ridotti e per le cerniere a scomparsa. È un prodotto elegante ed adatto per situazioni di facciate senza gronda, lo scuro si ripiega tipicamente verso l'interno, senza uscire dalla profondità del muro.

The sleek COCIF aluminium folding shutter also has concealed hinges. A stylish product particularly suitable for façades without eaves; the shutter typically folds inwards, within the wall depth.

Le volet pliant en aluminium COCIF se caractérise par ses dimensions absolument réduites et pour les charnières cachées. C'est un produit élégant et adapté aux situations des façades sans avant-toits, Le volet se plie généralement vers l'intérieur, sans sortir de la profondeur du mur.



Scurone pieghevole



Persiana blindata
Reinforced shutter
Volet blindé

Prodotto speciale che risponde con efficacia alla necessità di sicurezza passiva, dotata di accorgimenti tecnici che ne conferisce solidità strutturale come l'introduzione di rinforzi di sicurezza all'interno delle lamelle, rostri para strappo lato cerniera e serratura di sicurezza con tre punti di chiusura.

A special product to effectively respond to the need for passive security with technical devices to achieve structural strength, such as security reinforcement within the slats, anti-tamper bolts on the hinge side and security locks with three point locking.

Produit spécial qui répond efficacement au besoin de sécurité passive, équipé de mesures techniques qui lui donnent de la solidité structurel comme l'introduction de renforts de sécurité tout à l'intérieur des lamelles, protections anti-déchirure côté charnières et serrure de sécurité avec trois points de verrouillage.



Persiana blindata



Shutter TR
Volet TR
Fintolegno 41 noce

Persiana TR

La persiana COCIF per Centro Storico con lamelle fisse romboidali può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

The COCIF shutter for historic city centres with fixed rhomboid louvres is particularly suitable for renovations where the original historical features must be maintained. Shutter constructed with a perimeter frame to recreate the same noble lines unchanged over the years.

Le volet COCIF pour Centre Historique à lattes fixes losanges peut être utilisé principalement dans des rénovations où vous voulez garder l'original élément historique. Volet construit par un cadre périmétrique, créant une ligne rigoureuse et noble qui le rend immuable dans temps





Persiana CH

Shutter CH
Volet CH
RAL 8017 Marrone GRINZ




AL65
Uno stipite speciale per sostituzioni
A special replacement door jamb
Un cadre spécial pour les remplacements

Un telaio progettato appositamente per le ristrutturazioni, la luce di passaggio si stringe di soli 24 mm rispetto all'ingombro totale, quindi ideale per sovrapporsi al vecchio telaio senza bisogno di dover rompere la muratura. Come si vede molto bene negli altri modelli di stipite presentano un ingombro di 40 mm e stringerebbero troppo la luce del vano finestra in caso si volessero sovrapporre ad un vecchio telaio. Inoltre la loro aletta laterale risulta lunga al massimo 40 mm, non sempre sufficiente per la copertura.

A frame designed especially for renovation projects, with a door span of only 24mm compared to the overall size, therefore ideal for putting on top of the old frame without needing to disturb masonry. As it can be easily seen, other door jambs are 40mm wide and restrict the window opening when installed on top of an old frame. Also, the side casing is a maximum 40mm, and does not always give sufficient coverage.

Un cadre conçu spécifiquement pour les rénovations, le passage libre se rétrécit de seulement 24 mm par rapport à la taille totale, donc idéal pour superposer à l'ancien cadre sans avoir à casser la maçonnerie. Comme on le voit très bien sur les autres modèles des cadres ont une empreinte de 40 mm et ils rétréciraient trop l'ouverture du compartiment fenêtre au cas où on voulait les superposer à un cadre ancien. Plus leur ailette latérale est longue au maximum 40 mm, ce qui n'est pas toujours suffisant pour la couverture




AL65
Con prolunga
With extension
Avec élargissement

Allo stesso telaio è possibile abbinare un profilo di prolunga per coprire la spalla del muro fino ad un massimo di 100 mm. Sarà così possibile coprire la spalla della muratura evitando ogni intervento di intonaco o di tinteggiatura. Lo stesso AL65, inoltre, offre una aletta coprifilo lunga 65 mm nel lato esterno muratura, talmente larga da poter ricoprire ogni eventuale vecchio telaio.

A profile extension can be used with the same frame to cover the wall abutment up to a maximum of 100mm. It is therefore possible to cover the wall abutment without disturbing the plaster or paint. The AL65 also features a 65mm casing trim for the exterior of the wall, wide enough to cover all old frames.

Au meme cadre, Il est possible de combiner un profil d'extension pour couvrir l'épaule du mur jusqu'à un maximum de 100 mm. Sera ainsi possible de recouvrir l'épaulement de la maçonnerie en évitant toute intervention de plâtre ou de peinture. L'AL65 lui-même propose également un ailette couvre joint de 65 mm de longueur sur le côté extérieur maçonnerie, suffisamment grande pour couvrir n'importe quel vieux cadre.



Le ante sono formate da due diverse perline, una in verticale all'esterno e una seconda più larga in orizzontale all'interno.

Each leaf is made of two sets of exterior vertical boards and interior horizontal wider boards.

Les vantaux sont constitués de deux perles différentes, une en tout vertical externe et une deuxième plus grand horizontalement tout interne.

Scurone mod. DD

Scurone mod. CT con squadri regolabili mod. rustico. Alle perline in verticale si aggiunge una intelaiatura sul lato interno.

Shutter CT model with adjustable hinges. The exterior vertical boards are nailed to the inside perimetral structure.

Volet Mod. CT avec carrés réglables mod. rustique. Aux perles en vertical on ajoute un cadre du côté intérieur.

Scurone mod. CT



La costruzione è studiata per permettere il totale oscuramento. La particolare conformazione delle stecche, simile a una goccia, conferisce lo stesso disegno prospettico delle ante all'interno e all'esterno.

This structure guarantees the total obscuration. The "drop-like" shape of the louver boards gives it the same perspective view from either inside and outside.

La construction est étudiée pour permettre un assombrissement total. La particulière conformation des lames, semblable à une goutte, donne le même design en perspective de vantaux à l'intérieur et à l'extérieur.



Persiana mod. GA

COCIF SISTEMI OSCURANTI LEGNO

Shutter SA
Volet mod. SA

Mordenzato grigio chiaro

La persiana mod. SA presenta stecche fisse inclinate che consentono sempre il passaggio dell'aria. Qui vediamo la versione scorrevole.

The louver SA model has open fixed boards through which light can pass. Louver with sliding mechanism.

Le volet mod . SA comporte des lames fixes inclinées qui permettent toujours le passage de l'air. Ici, nous voyons la version coulissante.

Persiana mod. SA

Folding shutter
Volets pliants

Mordenzato verde

Gli scuretti pieghevoli sono disponibili negli spessori di 14 e 19 mm, ogni lato viene diviso in più ante attraverso speciali cerniere che consentono di ripiegarle una sull'altra. In questo modo si può aprire totalmente il serramento esterno accostandolo alla mazzetta del muro.

The exterior folding shutters have a reduced thickness (14-19 mm) which makes it possible to fold them aside the wall.

Les volets pliants sont disponibles en épaisseurs de 14 et 19 mm, chaque face vient divisée en plusieurs vantaux à travers charnières spéciales qui permettent de les plier un sur l'autre. De cette façon le volet peut être ouvert totalement en le plaçant à côté du panneau mural.

Scuretti pieghevoli



Pantograph shutter mod. MU
Volet mouloure mod. MU

30009 Rosso ossido



Scurone pantografato mod. MU

Persiana mod. SM con stecche in posizione chiusa ed aperta.

Volet modèle SM avec lattes en place fermé et ouvert.

Louver SM model in natural finish with boards in open position. Each leaf has two levers.



Shutter mod. SM
Volet mod. SM

Mordenzato marrone

Persiana mod. SM



SCURONI 256|257





Veneziana integrata al vetro Integrated Venetian Blind Store vénitien intégré au verre

Una finestra con veneziana integrata ha il vantaggio che, essendo questa alloggiata nell'intercapedine fra i vetri, la veneziana risulta protetta dalle intemperie e dall'accumulo di polvere. Le necessità di cura e di manutenzione risultano pertanto minime. La veneziana può a scelta essere azionata mediante catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

The integrated Venetian blind has the advantage of being positioned inside the glass. The blind is therefore protected from weather and dust. Care and of maintenance is therefore minimal. The Venetian blind can be operated by a chain in a continuous loop or a motorised system.

Une fenêtre avec store intégré a l'avantage que, étant donné logé dans l'espace entre le verre, le store vénitien est protégé par les intempéries et de l'accumulation de poussière. Les besoins d'entretien et de maintenance ils sont donc minimes. Le store vénitien peut être en option actionné par une chaîne en rotation continu ou avec commande moteur.



Cocif realizza vari tipi di veneziana: dalla classica a lamelle orientabili a quelle plissettate alle innovative duet che sono anche oscuranti.

Cocif offers different Venetian blinds: from the classic type with adjustable slats to the newer pleated types or obscuring duet types.

Cocif crée différents types de stores vénitiens : du classique avec lattes réglables en passant par des plissés aux innovantes duet qui sont également occultants.

I sistemi frangisole in alluminio
Aluminium sunshade blinds
Systèmes de protection solaire en aluminium

La nuova serie frangisole in alluminio COCIF è più di un semplice strumento di protezione solare: la sua applicazione va dall'office alla casa privata e valorizza esteticamente qualsiasi forma architettonica. Nella progettazione di un edificio è di fondamentale importanza determinare il livello della luce naturale. Il sistema di movimentazione è in grado di pilotare le lamelle con inclinazione variabile ed è studiato per risultare molto compatto ed efficace. Viene così garantito l'ottimale livello di confort all'interno dell'edificio. Indubbiamente sono notevoli anche i vantaggi sotto l'aspetto energetico, in termini sia di utilizzo della luce naturale che di termoregolazione climatica. Gli automatismi possono essere gestiti anche da un sistema domotico. Le lamelle del sistema frangisole Cocif si allineano incastrandosi perfettamente garantendo il 100% della chiusura alla luce esterna.

The new COCIF aluminium sunshade range is more than a simple solar protection system: used everywhere from offices to private houses, from an aesthetic point of view it improves every architectural design. It is fundamentally important in building design to determine the level of natural light. The system can position the slats at varying angles, and was developed to be very compact and effective. An optimum level of comfort inside the building is therefore guaranteed. Energy saving benefits are exceptional, both in terms of use of natural light and thermostatic climate control. Operation can also be by means of a home automation system. The slats on the Cocif sunshade blinds can be completely closed to block out 100% of external light.

La nouvelle série de brise soleil en aluminium COCIF est bien plus qu'un simple outil de protection solaire : son application va du bureau à la maison privée et améliore esthétiquement n'importe quelle forme architectural. Dans la conception d'un bâtiment est d'une importance fondamentale déterminer le niveau de la lumière naturelle. Le système de mouvement est capable d'entraîner les lattes avec inclinaison variable et est conçu pour résulter très compact et efficace. Ça vient comme ça garanti l'optimal niveau de confort à l'intérieur du bâtiment. Indubitablement les avantages sont également notables sous l'aspect énergétique, tant du point de vue d'utiliser la lumière naturelle qui de la thermorégulation climatique. Les automatismes peuvent être gérés même à partir d'un système domotique. Les lattes du système de protection solaire Cocif s'alignent, s'emboîter parfaitement garantissant une fermeture à 100% de la lumière extérieure.

Sistema frangisole VP90



Caratterizzato da lamelle di forma tondeggianti agganciate alle guide per permettere una movimentazione tramite catena a rulli. L'orientamento è reso ancora più fluido, silenzioso e duraturo grazie alla nuova testata realizzata completamente in fusione di alluminio.

Sunscreen system featuring rounded louvres attached to guides which allow opening by means of a roller chain. Opening and closing is even smoother, quieter and more hardwearing due to the new top section manufactured entirely in cast aluminium.

Caractérisé par des lattes profilées arrondi accrochés aux guides par chaîne à rouleaux. L'orientation est toujours rendue plus douce, plus silencieuse et plus durable grâce au nouvel en-tête créé entièrement en fonte d'aluminium.



Sistema frangisole MD500

COCIF SISTEMI OSCURANTI

Persiana in alluminio mod. SA (stecche aperte)
Aluminum shutter mod. SA (open slats)
Volet en aluminium mod. SA (lattes ouvertes)

Persiana in alluminio modello SA (Stecche Aperte) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione mm. 50x10. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell' anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

SA model aluminium shutter (open slats) with section door mm. 72x50 and fixed blades with a mm. 50x10 section. Standard hardware with "T-shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The leaf with stop on three sides is characterised by a plinth lower than mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.

Volet en aluminium modèle SA (Lattes Ouvertes) avec vantail de section mm. 72x50 et lattes fixes de section de mm. 50x10. Quincaillerie de série avec "Sangles en T" à disparition avec charnière murale. Espagnole s'enclenche dans les volets à un vantail simple et espagnol classique avec fermeture à levier sur vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec buté sur trois côtés, il est caractérisé par un socle inférieure de mm. 120, profils coupes à 45° en haut et à 90° en bas dans la partie inférieure, tandis que celui avec butée sur quatre côtés est caractérisée par un socle inférieure de mm. 72 (le même utilisé pour les deux montants et le traverse supérieur) avec profils à 45° coupes les deux dans la pièce supérieur et inférieur. Joint d'etanchéité au mur de couleur noir.




Persiana in alluminio mod. Sm (stecche mobili)
Aluminum shutter mod. Sm (mobile slats)
Volet en aluminium mod. Sm (lattes mobiles)

Persiana in alluminio modello SM (Stecche Mobili) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70X18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

SM model aluminium shutter (mobile slats) with section door mm. 72x50 and mobile blades with mm. 70X18 section with lever mechanism to allow correct movement. Standard hardware with "T-shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.

Volet en aluminium modèle SM (Lattes Mobiles) avec vantail de section mm. 72x50 et lattes mobiles (réglables) de section mm. 70X18 avec mécanisme à levier pour permettre une correcte mouvement. Quincaillerie de série avec "bandes en T" invisibles avec charnière au mur. Espagnol s'enclenche dans le volet à un vantail et espagnol classique avec fermeture à levier sur les vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois côtés est caractérisé par un socle inférieure de mm. 120, les profils coupés à 45° en haut et 90° en bas, tandis que celle avec buté sur quatre côtés est caractérisée par un socle inférieur de mm. 72 (le même employé pour les deux montants et le traverse supérieur) avec des coupes de profils à 45° aussi bien dans la partie supérieure que inférieur. Joint d'étanchéité mural de couleur noire.



Persiana in alluminio mod. CH (fissa cieca)
Aluminum shutter mod. CH (fixed blind)
Volet en aluminium mod. CH (fixe fermé)



Persiana in alluminio modello CH (Stecche Chiuse) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione 70X18 mm. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell' anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

CH model aluminium shutter (closed slats) and leaf with mm. 72x50 and fixed blades with a mm. 7018 section. Standard hardware with "T-shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.


Volet aluminium modèle CH (Lattes Fermés) avec vantail de section mm. 72x50 et lattes fixes d'une section de 70X18 mm. Quincaillerie de série avec "Sangles en T" à disparition avec charnière murale. Espagnole s'enclenche dans les volets à un vantail et Espagnol classique avec fermeture à levier sur vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois côtés est caractérisé par un socle inférieure de mm. 120, profils coupés à 45° en haut et à 90° en bas, tandis que celui avec butée sur quatre côtés est caractérisé par un socle inférieure de mm. 72 (le même employé pour les deux montants et le traverse supérieur) avec profil à 45° coupe les deux dans la pièce supérieur et inférieur. Joint d'étanchéité mural de couleur noir.

Persiana in alluminio mod. Blindata (stecche mobili o stecche aperte)
Armored aluminium shutter mod. Blindata (Mobile or open slats)
Volet en aluminium mod. Blindée (lattes mobiles ou lattes ouvertes)

Persiana in alluminio modello BLINDATA con anta di sezione mm. 72X50. Disponibile con due tipologie di lamelle: lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70X18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione; lamelle fisse a stecca aperta di sezione 70x18. Ferramenta di serie con "bandelle a T". Serratura a 3 punti con cilindro, mezza maniglia interna e rostri fissi antistrappo. Battuta inferiore dell' anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore.

ARMORED model aluminium shutter with leaf of mm. 72x50 section. Available with two types of blades: mobile blades (adjustable) of section mm. 70x18 with lever mechanism to allow correct movement; fixed blades with open slat with a 70x18 section. Standard hardware with "T-shaped strips". 3-point lock with cylinder, half internal handle and anti-tear fixed bolts. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part.


Volet en aluminium modèle BLINDÉE avec vantail de section mm. 72x50. Disponible avec deux types de lames : lames mobiles (réglables) de section mm. 70x18 avec mécanisme à levier pour permettre un correct mouvement; lames fixes à lamelles ouvertes de section 70x18. Quincaillerie de série avec "bandes en forme de T". Serrure 3 points avec cylindre, demi-poignée interne et boulons fixes a nti-déchirure. Butée inférieur de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois côtés est caractérisé par un socle inférieur de mm. 120, profils à 45° découpés en partie haute et 90° en partie basse, tandis que celui avec une butée sur quatre côtés se caractérise par un socle inférieur de mm. 72 (le même utilisé pour les deux montants et le traverse haut) avec profils à 45° coupés à la fois dans la partie supérieure et inférieure.



Persiana a lamella mobile con rinforzo
Mobile blade shutter with reinforcement
Volet avec lame fix et renfort



Maniglia standard
Standard handle
Poignée standard



Persiana a lamella fissa con rinforzo
Fixed blade shutter with reinforcement
Volet avec lame mobile fix et renfort



Maniglia ribassata
Lowered handle
Poignée abaissée

COCIF SISTEMI OSCURANTI

Persiana in alluminio modello TR (stecche fisse trapezoidali)
Model TR (trapezoidal fixed slats)
Volet en aluminium modèle TR (lames fixes trapézoïdales)



Persiana in alluminio modello TR (Stecche Trapezoidali) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle trapezoidali di sezione mm. 70x35. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

TR model aluminium shutter (trapezoidal slats) and leaf with mm. 72x50 section and trapezoidal blades with mm. 70x35 section. Standard hardware with "T-shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the shutters with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm.120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.


Volet en aluminium modèle TR (Lames trapézoïdales) avec vantail de section mm. 72x50 et lattes trapézoïdales avec section mm. 70x35. Quincaillerie de série avec "bandes a T" invisibles avec charnière murale. Espagnole s'enclenche dans les volets à vantail unique et espagnole classique avec fermeture à levier sur vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois faces est caractérisée par un socle inférieur de 120 mm, coupes de profils à 45° en partie haute et à 90° dans la partie inférieure, tandis que celui avec butée sur quatre côtés est caractérisée par un socle inférieur de mm. 72 (le même employé pour les deux montants et le traverse supérieure) avec des coupes de profils à 45° aussi bien dans la partie supérieure que inférieur. Joint d'étanchéité mural de couleur noir.

Scurone in alluminio mod. CT (con telaio)
Aluminium shutter mod. CT (with frame)
Volet en aluminium mod. CT (avec cadre)

Scurone in alluminio modello CT (con telaio) con struttura interna a vista e doghe verticali esterne di sezione mm. 85x14. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell' anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

CT model (with frame) aluminium shutter with internal visible structure and external vertical slats with mm. 85x14 section. Standard hardware with "T- shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the model with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 120, 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 72 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.

Volet en aluminium modèle CT (avec cadre) avec structure interne visible et lattes verticales extérieures de section mm. 85x14. Quincaillerie de série avec « Bandes en T » invisibles avec charnière au mur. Espagnol s'enclenche dans la solution à vantail simple et espagnole classique avec fermeture à levier sur les vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois côtés est caractérisé par un socle inférieure de mm. 120, les profils coupés à 45° en haut et 90° en bas partie inférieure, tandis que celui avec butée sur quatre côtés est caractérisé par un socle inférieur de mm. 72 (le même employé pour les deux montants et le traverse supérieure) avec des coupes de profils à 45° aussi bien dans la partie supérieure que inférieur. Joint d'étanchéité mural de couleur noir.




Scurone in alluminio mod. Dd (doppio dogato)
Aluminium shutter mod. Dd (double staved)
Volet en aluminium mod. Dd (double lamelle)

Scurone in alluminio modello DD (Doppio Dogato) di sezione mm. 70x52con doghe verticali esterne ed interne di sezione mm. 120X9. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 67, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 70 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

Model DD (double staved) aluminium shutter with a mm. 70x52 section with external and internal vertical slats of mm. 120X9 section. Standard hardware with "T-shaped strips" that disappear with a hinge to wall. Snap-in corner hinge in the model with single leaf and classic corner hinge with lever lock on double leafs. Lower leaf stop on three or four sides. The door with stop on three sides is characterised by a lower plinth of mm. 67 45° profiles cuts in the upper part and 90° in the lower part, while the one with a stop on four sides is characterised by a lower plinth of mm. 70 (the same used for the two uprights and the upper crosspiece) with 45° profiles cuts both in the upper and lower part. Wall seal in black.

Volet en aluminium modèle DD (Double Lamelle) avec section mm. 70x52 avec lattes verticales extérieures et internes de section mm. 120X9. Quincaillerie de série avec "bandes a T" invisibles avec charnière murale. Espagnole s'enclenche dans la solution avec vantail simple et espagnole classique avec fermeture à levier sur vantaux doubles. Butée inférieure de le vantail sur trois ou quatre côtés. Le vantail avec butée sur trois côtés est caractérisé par un socle inférieure de mm. 67, le profil coupe à 45° en haut et à 90° en bas partie inférieure, tandis que celui avec butée sur quatre côtés est caractérisé par un socle inférieur de mm. 70 (le même employé pour les deux montants et le traverse supérieure) avec coupes de profils à 45° aussi bien dans la partie supérieure que inférieur. Joint d'étanchéité mural de couleur noir.





Doghe orizzontali su scurone
Horizontal staves on scurone
Lames horizontales sur le volet



Taglio termico su scurone
Thermal break on scurone
Rupture thermique sur volet

Battuta su 4 lati
Stop on 4 sides
Butée sur 4 cotes




Montante rompitratto su persiana SM / SA
Shuttering upright on SM / SA shutter
Montant disjoncteur portrait sur volet SM/SA

Cremonese al posto della spagnola
Cremone bolt instead of the corner hinge
Crémone au lieu de l'espagnol




Apertura a gelosia
Screen opening
Ouverture à la jalousie

Sistema scorrevole su persiana fornito completo di guida e chiusura.
Sliding system on shutter supplied complete with guide and closure.
Système coulissant sur volets livré complet avec guide et serrure



Traverso aggiuntivo sull'anta
Additional crosspiece on the leaf
Traverse supplémentaire sur le vantail

Profilo anta persiana tipo Barocco
Maniglie e serrature esterne non compatibili con profilo mod. Barocco
Baroque type shutter leaf profile
External handles and locks not compatible with baroque model profile
Profilé de volet de type baroque
Poignées et serrures externes non compatibles avec le profil mod. Baroque







ALLUMINIO PERSIANE, SCURONI / ALUMINIUM LOUVERS / ALUMINIUM PERSIENNES, VOLETS

RAL 9016 Bianco White	RAL 7035 Grigio luce Light grey	RAL 9006 Alluminio brillante Polished aluminium	RAL 7001 Grigio argento Silver grey	Grigio mazzato variegated grey
RAL 1013 Bianco perla Oyster white	RAL 8011 Marrone noce Walnut brown	RAL 8017 marrone grinz Grinz brown	RAL 6005 Verde muschio Moss green	RAL 6009 Verde grinz Grinz green
42 Ciliegio Cherry	41 Noce Walnut	41 Castagno Chestnut	PKRL3 Renolit chiaro Light renolit	PKRL4 Renolit scuro Dark renolit




COLORI AVVOLGIBILI ORIENTABILI AUTOBLOCCANTI IN ALLUMINIO / COLORS OF ADJUSTABLE ROLLING SHUTTERS SELF-HOOKING IN ALUMINIUM
COULEURS VOILETS ROULANTS AUTOBLOQUANTS RÉGLABLES EN ALUMINIUM

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD








				
RAL 9010	RAL 1013	RAL 7035	RAL 6009	RAL 8017

COLORI SELECT / SELECT COLORS / COULEURS SELECT

			
RAL 1002	RAL 8001	RAL 3004	378-70R Legno






				
RAL 9006 argento metallizzato	RAL 7001	RAL 7016	RAL 6021	RAL 6005

COLORI FRANGISOLE / SUNSCREEN COLOURS / COULEURS BRIS SOLEIL

					
101 bianco	115 alluminio RAL 9006	114 grigio	904 grigio chiaro RAL 7035	907 grigio alluminio RAL 9007	276 grigio antracite RAL 7016
					
901 bianco smaltato RAL 9010	905 bianco crema RAL 9001	116 beige chiaro	117 beige	121 bronzo	118 marrone
					
130 giallo ocra	112 rosso terracotta	330 rosso porpora	220 verde muschio RAL 6005	440 azzurro	906 blu oltremare RAL 5002


COLORI VENEZIANA INTERNA AL VETRO / COLOURS OF VENETIAN BLIND INSIDE THE GLASS
COULEURS DES STORES VÉNITIENS À L'INTÉRIEUR DU VERRE

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD

				
002	028	029	056	048
				
050	051	052	053	


COLORI PLISSE-SUNLIGHT INTERNA AL VETRO / COLOURS OF PLEATED INSIDE THE GLASS
COULEURS PLISSE-SUNLIGHT À L'INTÉRIEUR DU VERRE

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS / COULEUR STANDARD

		
000	010	022

COLORI DUET-SUNBLOCK INTERNA AL VETRO / COLOURS OF DUET-SUNBLOCK INSIDE THE GLASS
COULEURS DUET-SUNBLOCK À L'INTÉRIEUR DU VERRE

COLORI STANDARD / STANDARD COLORS / COULEUR STANDARD

	
0201	4806



Sistema Finestra Cocif

La progettazione e la gestione in cantiere dei nodi primari e secondari dei tuoi infissi, con un unico interlocutore !

Finestra e cassonetto coibentato, Cocif assicura il meglio per isolamento.

Designing and managing primary and secondary joints at your site with Cocif Team! Cocif windows and insulated boxes, your choice for the best insulation.

Conception et gestion sur site des nœuds primaires et secondaires des vos menuiseries, avec un seul interlocuteur ! Fenêtre et caisson isotherme, Cocif assure la meilleure isolation.

Prestazioni certificate del SISTEMA FINESTRA nel rispetto delle norme di riferimento
UNI – EN 10818-23
UNI – EN 11673- 2017
UNI EN 14351-1

Performance values certified by SISTEMA FINESTRA according to norms
UNI-EN 10818-23
UNI-EN 11673-2017
UNI-EN 14351-1

Performances certifiées de SYSTÈME DE FENÊTRE dans le respect des normes de référence
UNI-EN 10818-23
UNI – EN 11673-2017
UNI EN 14351-1



I primi controtelai monoblocco coibentati in polistirene estruso per isolamento di finestre e portefinestra. Ecologici e performanti, hanno rivoluzionato il concetto di foro finestra.

I pannelli isolanti che costituiscono i monoblocchi Cocif rispondono ai requisiti CAM e sono in possesso di certificazione di prodotto che attesta il contenuto di riciclato conformemente alla norma ISO 14021.

High-quality all-in-one insulated monoblock subframes in extruded polystyrene for best performing windows and French doors. A major breakthrough to bring high performance and eco friendliness to your window system. The insulated panels Cocif all-in-one subframes are made of comply with the CAM requirements and obtain product certificates attesting recycled content according to ISO 14021 norm.

Les premiers faux-châssis monoblocs isolé en polystyrène extrudé pour l'isolation de fenêtres et portes-fenêtres. Écologiques et performants, ils ont révolutionné le concept du trou fenêtre. Les panneaux isolants qui composent les monoblocs Cocif ils répondent aux exigences CAM et ont la certification de produit qui certifie le contenu de recyclé conforme à la norme ISO 14021.

A major enhancement in the world of windows subframes, PRESYSTEM allows the designer and the builder to create a energy-efficient wall openings that will deliver high performance in terms of thermal and acoustic insulation.

Connecting interior and exterior

The monoblock subframe connects the wall opening and the window in the right way, thus guaranteeing insulation and high performances for your comfort. Air and water-tightness as well as thermal and sound insulation are achieved. Regulation of the level of moisture permeability to avoid condensation and mould are also guaranteed.

A prefabricated subframe that can be customized

Customized design and easy-to-install subframes will let you save time and site operation costs. Moreover, PRESYSTEM series come in a wide products range which will perfectly match any architectural style. Cost effective and versatile PRESYSTEM subframes will be a perfect choice for your projects.

High-level engineering

All-in-one thermal PRESYSTEM subframes deliver supreme thermal and acoustic performances according to the strictest norms such as A Class, CasaClima Gold, Passivhaus.

Alternativa evoluta al tradizionale controtelaio per finestre, PRESYSTEM® consente al progettista e all'impresa di costruzioni di realizzare un foro finestra ad alta efficienza energetica che massimizza la resa termica e acustica.

L'anello di congiunzione tra interno ed esterno

Il controtelaio monoblocco mette in comunicazione in maniera corretta l'involucro murario con il serramento, garantendo la continuità del sistema e prestazioni fondamentali per il comfort. Oltre all'isolamento termico e acustico, assicura la tenuta all'aria e all'acqua e la regolazione del livello di permeabilità all'umidità, per evitare la formazione di condensa e muffe.

Il controtelaio prefabbricato ma personalizzabile

La progettazione su misura e la semplicità di installazione consentono un notevole risparmio di tempo e di costi in cantiere, inoltre il sistema PRESYSTEM® si articola in diversi modelli che si adattano a ogni tipo di serramento e stile architettonico. I controtelai monoblocco PRESYSTEM® hanno quindi tutti i vantaggi economici di una produzione seriale, senza dover rinunciare alla versatilità.

Alta ingegneria

I monoblocchi termoisolanti PRESYSTEM® permettono di realizzare un prodotto dalle performance termiche e acustiche in linea con i requisiti normativi più rigorosi (Classe A, Casaclima Gold, Passivhaus)

Alternative évoluée au faux-cadre de fenêtre traditionnel, PRESYSTEM® permet au concepteur et à l'entreprise de construction de créer un trou de fenêtre très économe en énergie qui maximise les performances thermiques et acoustiques.

Le lien entre l'intérieur et l'extérieur

Le faux-châssis monobloc se connecte dans le bon sens l'enveloppe murale avec la menuiserie, en garantissant la continuité du système et performances fondamentales pour le confort. En plus de l'isolation thermique et acoustique, il assure l'étanchéité à l'air et à l'eau et la régulation du niveau de perméabilité à l'humidité, pour éviter la formation de condensation et de moisissures.

Le faux-cadre préfabriqué mais personnalisable

Conception personnalisée et la facilité d'installation permettent des économies significatives de temps et d' argent dans le chantier, de plus le système PRESYSTEM® est divisé en plusieurs des modèles qui s'adaptent à chaque type de fenêtre, de porte et de style architectural. Les faux-châssis monoblocs PRESYSTEM® disposent donc tous les avantages économiques de la production en série, sans avoir à renoncer à la polyvalence.

Haute ingénierie

Les monoblocs isolants thermiques PRESYSTEM® permettent de créer un produit aux performances thermiques et acoustiques conforme aux exigences réglementaires les plus strictes (Classe A, Casaclima Gold, Maison Passive)



SPC : Sistema monoblocco per avvolgibile
SPC : Monoblock system for roller shutters
SPC : Système monobloc pour volet roulant



SPF : Sistema monoblocco per frangisole a lamelle orientabili
SPF : Monoblock system for adjustable-slats sunblades
SPF : Système monobloc pour parasols à lattes orientables




SPS : Sistema monoblocco per scuri e persiane
SPS : Monoblock system for shutters
SPS : Système monobloc pour volets et persiennes




SPO : Sistema monoblocco per tenda tecnica oscurante
SPO : Monoblock system for technical curtains
SPO : Système monobloc pour rideaux occultants techniques

Monoblocchi progettati per la ristrutturazione
Subframes for building renovation
Monoblocs conçus pour la rénovation



SPS Serie R : Monoblocco per SCURI e PERSIANE
SPS Series R : Monoblock for shutters
SPS Série R : Monobloc pour VOILETS et PERSIENNES

SPF Serie R : Monoblocco per FRANGISOLE
SPF Series R : Monoblock for sunblades
SPF Série R : Monobloc pour PARA SOLEIL



SPC Serie R : Monoblocco per AVVOLGIBILI
SPC Series R : Monoblock for roller shutters
SPC Série R : Monobloc pour VOILETS ROULANTES

SPC Serie R : Monoblocco per tenda tecnica oscurante
SPC Series R : Monoblock for technical curtains
SPC Serie R : Système monobloc pour rideau occultant technique

Installazione dall'esterno negli interventi di riqualificazione energetica del sistema finestra, in appartamenti abitati
Installation from the outside for energy improvement of window systems in habited apartments
Installation depuis l'extérieur dans les interventions de requalification énergétique du système de fenêtres, dans les appartements habités

Monoblocco termoisolante incombustibile e resistente al fuoco
Thermal all-in-one incombustible and fireproof subframe
Monobloc thermo-insolant incombustible et ignifuge

Prevenzione del fuoco in facciata

- Caratteri distintivi del monoblocco resistente al fuoco
- Incombustibilità materiali
 - Resistenza al fuoco EI 90
 - Ottime prestazioni fonoisolanti $R_w=45-49$ dB
 - Maggiore traspirabilità del materiale isolante
 - Ridotto impatto ambientale
 - Ottimo isolamento termico sia in regime invernale che in regime estivo

- Preventing fire spread on facades
Fireproof subframes main features
- materials incombustibility
 - EI 90 fireproofing
 - High-lever sound insulation $R_w=45-49$ dB
 - greater breathability of insulatin materials
 - reduced environmental impact
 - excellent thermal insulation all year round

- La prévention de l'incendie sur la façade
Particularités du monobloc coupe-feu
- Incombustibilité des matériaux
 - Résistance au feu EI 90
 - Excellentes performances d'insonorisation $R_w=45-49$ dB
 - Plus grande respirabilité du matériau isolant
 - Impact environnemental réduit
 - Excellente isolation thermique aussi bien en hiver que dans des conditions normales été



- I principali obiettivi della normativa RTV 13
- Limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio o originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito.
 - In caso di incendio, evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio
Il foro finestra rientra tra le chiusure d'ambito
- The main goals of RTV13 regulations
- Limit the possibility of fire spreading from the inside of a building or from the outside through its perimeter.
 - in case of fire, avoid or limit parts of the perimeter from falling down. The window opening is considered as part of the perimeter.

- Les principaux objectifs du règlement RTV 13
- Limiter la probabilité de propagation d'un incendie provenant de l'intérieur du bâtiment ou provenant de l'extérieur du bâtiment, à travers ses fermetures de zones.
 - En cas d'incendie, éviter ou limiter les chutes de pièces de la fermeture du bâtiment Le trou de la fenêtre est inclus par mi dans les fermetures de zones.



MyBox


Il cassonetto da ristrutturazione

- per una casa più confortevole ed efficiente
- Isolamento termico: Trasmittanza termica certificata $U = 0,583 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Isolamento acustico elevato: potere fonoisolante fino a 42 dB Rw
 - Montaggio rapido: il vecchio cassonetto viene sostituito senza opere murarie
 - Aumento della classe energetica: migliora la classe energetica dell' immobile.
 - Risparmio energetico ed economico: contribuisce a ridurre le spese di riscaldamento e raffrescamento.
 - Design moderno: bello da vedere e dal design elegante, pronto da tinteggiare, in versione stondata o squadrata.
 - Manutenzione facile: in pochi minuti può essere smontato e rimontato con facilità per eseguire le operazioni di manutenzione dell'avvolgibile.

Prima e dopo, ecco la differenza!
Before and after, here is the difference!
Avant et après, voici la différence!




- ### MyBox the box for building renovation
- Comfort and efficiency at home
- Thermal insulation: a certified coefficient of $U = 0.583 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - high sound insulation: up to Rw 42dB
 - Fast installation: the old box is replaced with no masonry works.
 - enhanced energetic performance: the building energy class is improved.
 - Saving energy and money: heating and cooling costs are reduced.
 - Modern design: a new and elegant design ready to paint, either in a rounded or square design.
 - Easy maintenance: in a few minutes MyBox can be easily uninstalled and reinstalled for an easy maintenance.



- ### Svantaggi del vecchio cassettone
- Alta dispersione energetica
 - Umidità e muffe
 - Spifferi
 - Rumori
 - Alti costi energetici in bolletta
 - Ambienti poco confortevoli

- ### Disadvantages of old cassettes
- Considerable heat loss
 - Dampness and mould
 - Draughts
 - Noise
 - High energy bills
 - Uncomfortable room

- ### Inconvénients du vieux caisson
- Dispersion d'énergie élevée
 - Humidité et moisissure
 - Brouillons
 - Des bruits
 - Coûts énergétiques élevés sur la facture
 - Environnements inconfortables



- ### Vantaggi del nuovo MYBOX
- + Risparmio energetico
 - + Isolamento termico
 - + Stop a umidità e muffe
 - + Stop agli spifferi
 - + Isolamento acustico
 - + Risparmio economico
 - + Maggior comfort

- ### Advantages of new MYBOX
- + Energy saving
 - + Thermal insulation
 - + No dampness and mould
 - + No draughts
 - + Noise insulation
 - + Money saving
 - + Improved comfort

- ### Avantages de la nouvelle MYBOX
- + Économie d'énergie
 - + Isolation thermique
 - + Stop à l'humidité et à la moisissure
 - + Arrêter les brouillons
 - + Isolation acoustique
 - + Économies économiques
 - + Plus de confort

- ### MyBox Le caisson de rénovation
- pour une maison plus confortable et plus efficace
- Isolation thermique : transmission thermique certifiée $U = 0,583 \text{ W/m}^2\text{K}$.
 - Haute isolation phonique : pouvoir d'insonorisation jusqu'à 42 dB Rw
 - Montage rapide : l'ancienne caisson est remplacé sans travaux
 - Augmentation de la classe énergétique : améliore la classe énergétique de l'immeuble.
 - Économies d'énergie et économiques : contribue à réduire les coûts de chauffage et de climatisation.
 - Design moderne : beau à regarder et au design élégant, prêt à peindre, en version arrondie ou carrée.
 - Entretien facile : en quelques minutes il peut être démonté et remonté facilement pour effectuer les opérations d'entretien de volet roulant.

- ### RISTRUTTURARE CASA: SALUTE E RISPARMIO
- Tutti noi desideriamo che la nostra famiglia possa stare bene a casa, in ambienti salubri e confortevoli. La riqualificazione energetica di un'abitazione è fondamentale, non solo per ridurre i consumi e i costi in bolletta, ma anche per migliorare la qualità di vita e il comfort all'interno. Un punto critico è il sistema-finestra, che da solo è responsabile del 25% delle dispersioni energetiche.

- ### HOUSE REFURBISHMENT: HEALTH AND SAVINGS
- We all want our families to be healthy and comfortable at home. Home energy regeneration is essential, not only to reduce energy consumption and the cost of bills but also to improve quality of life and comfort. A critical point is the system - the window, which alone accounts for 25% energy loss.

- ### RÉNOVER VOTRE MAISON : SANTÉ ET ÉCONOMIES
- Nous voulons tous que notre famille se sente bien à la maison, dans des environnements sains et confortables. Le réaménagement énergétique d'une maison est fondamentale, non seulement pour réduire les consommations et les coûts de facturation, mais aussi pour améliorer la qualité de vie et le confort à l'intérieur. Un point critique est le système de fenêtres, qui est responsable lui seul de 25 % des dispersions d'énergie.



Qualità dell’aria e VMC

Ogni giorno passiamo più del 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, principalmente in casa e in ufficio. Sai cosa respiri? Per la nostra salute è importante respirare aria pulita, ricca di ossigeno e priva degli inquinanti che purtroppo si accumulano e si concentrano proprio negli ambienti chiusi, dove la scorta d’aria è limitata. L’aria indoor risulta così fino a 20 volte più inquinata rispetto all’aria esterna, saturata di sostanze nocive molto pericolose per la salute.

Tra gli elementi più dannosi possiamo trovare:

- Umidità in eccesso
- Muffe
- CO₂ o anidride carbonica
- Formaldeide
- Radon
- VOC o composti organici volatili

Quality of air and VMC

Every day we spend more than 90% of our time in a close environment, mainly in an office and at home. Do you know what you are breathing? For the sake of our health it is important that we breathe clean air, rich in oxygen and free from pollutants that accumulate in close environments. Therefore indoor air is up to 20 times more polluted than outdoors air and is full of harmful substances among which are:

- excessive humidity
- mold
- CO₂ or carbon monoxide
- Formaldehyde
- Radon
- VOC or volatile organic compounds

Qualité de l'air et VMC


Chaque jour, nous passons plus de 90 % de notre temps à l'intérieur, principalement à la maison et au bureau. Savez-vous ce que vous respirez ? Il est important pour notre santé de respirer un air pur, riche en oxygène et exempt des polluants qui malheureusement s'accumulent et ils sont concentrés précisément dans les environnements fermés, où l'alimentation en air est limitée. L'air intérieur est ainsi jusqu'à 20 fois plus pollué que l'air extérieur, saturé de substances nocives très dangereuses pour la santé. Parmi les éléments les plus nocifs que nous puissions trouver:

- Excès d'humidité
- Moule
- CO₂ ou du dioxyde de carbone
- Formaldéhyde
- Radon
- COV ou composés organiques volatils

L’aria esausta, carica di umidità e CO₂ viene prelevata dall’ambiente interno e fatta confluire nello scambiatore, dove cede il proprio calore all’aria in entrata. L’aria viziata proveniente dagli ambienti chiusi viene espulsa all’esterno. L’aria fresca entra dall’esterno e passa nello speciale filtro F7 dove viene purificata da smog, polveri, pollini e inquinanti prima di venire immessa nei locali. Lo scambiatore di calore riscalda l’aria pulita, recuperando fino al 91% del calore contenuto nell’aria esausta.

Exhaled air, full of humidity and CO₂ is taken from the close environment and pushed through an exchanger where its heat is conveyed to the air flowing in. Stale air coming from close environments is expelled. Fresh air flowing in from the outside passes through the F7 filter and made free from pollution, dusts, pollen and other pollutants before being let in. The heat exchanger heats the air made clean with up to 91% heat recuperation from exhausted air.

L'air évacué, plein d'humidité et de CO₂ est extrait de l'environnement interne et amené à s'écouler dans l'échangeur, où il libère sa chaleur dans l'air entrant. L'air vicié provenant des chambres fermées, il est expulsé à l'extérieur. L'air frais entre de l'extérieur et passe à travers dans le filtre spécial F7 où il est purifié du smog, de la poussière, du pollen et des polluants avant d'être rejeté dans les locaux. L'échangeur de chaleur chauffe l'air propre, récupérant jusqu'à 91% de la chaleur contenue dans l'air évacué



L’analisi Fluidodinamica mostra una riduzione del 96% della presenza di contaminante

Questo implica che, oltre ad un sostanziale eliminazione "dell’aria viziata" il volume interessato presenta un’aria potenzialmente priva di microrganismi presenti nell’aria espirata, a tutto vantaggio della salubrità degli ambienti.

- Formaldeide
- Radon
- VOC o composti organici volatili

Fluid Dinamics show pollutants reduction by up to 96%

This means that if on the one side stale air is eliminated, on the other the analysed air volume will be free from microorganisms present in exhaled air, thus resulting in a healthier environment

- Formaldehyde
- Radon
- VOC or volatile organic compounds

L'analyse de la dynamique des fluides montre une réduction de 96% de la présence de contaminant

Ceci implique que, ainsi qu'une élimination substantielle "d'air vicié" le volume concerné présente un air potentiellement dépourvu de micro-organismes présents dans l'air expiré, au plein avantage de la santé des environnements

- Formaldéhyde
- Radon
- COV ou composés organiques volatils

Soluzioni Cocif
per la qualità dell’aria.
Una gamma completa
per il ricambio e la
deumidificazione

Crediamo che l’efficienza energetica debba sempre sposarsi con una corretta progettazione del comfort indoor, per questo proponiamo una gamma di soluzioni che lavorano proprio in questa direzione. Dalla ventilazione integrata al monoblocco per la nuova edilizia, alle soluzioni a parete per gli interventi meno invasivi, fino ai sistemi di deumidificazione. Una gamma di soluzioni completa volta a lavorare puntualmente per migliorare la salubrità degli ambienti e il comfort di chi li vive.

La VMC, dimensionabile su modelli con portata d’aria massima da 40 sino a 100 m³ /h, si fa invisibile combinando eccellenti prestazioni nel ricambio d’aria con un ingombro pari a zero. Questo sistema non necessita di ingombranti canalizzazioni o controsoffittature e lascia a vista solo la cover, disponibile in una variante metallica bianca oppure in plexiglass bianco o nero.



Cocif solutions for cleaner air.
A complete offer for air circulation
and dehumidification

We believe that energy efficiency should always take into account indoor comfort, which is why we offer complete solutions aiming at this. From integrated VMC systems to all-in-one monoblock subframes, new building technologies can find solutions that will have affect wall installation minimally. A complete set of products that will round up the offer of designer and builder who are about providing a healtier and more comfortable environment.


VMC controlled mechanical ventilation systems can be manufactured according to air flow ranging from 40 up to 100 m³/h, and comes in a minimal design delivering high performance with a reduced impact. No major plumbing works are necessary and once installed a small-sized control panel in either white metal or black or white plexiglass is only visible.



Solutions Cocif pour la qualité de l'air.
Une gamme complète pour le
remplacement et le déshumidification

Nous croyons que l'efficacité énergétique devrais toujours se marier avec une correct conception de confort intérieur, c'est pourquoi nous proposons une gamme de solutions qui fonctionnent parfaitement vers cette direction De la ventilation intégré au monobloc pour le nouveau construction, aux solutions murales pour les interventions moins invasives, jusqu'aux systèmes de déshumidification. Une gamme des solutions complètes destinées à travailler ponctuellement pour améliorer la santé des environnements et du confort de ceux qui y vivent.

La VMC, dimensionnable sur modèles avec capacité d'air maximum de 40 à 100 m³/h, ça devient invisible combinant d'excellentes performances dans le remplacement d'air avec une taille égale à zéro. Ce système ne nécessite pas de conduits encombrants ou faux plafonds et expose uniquement la couverture, disponible en une variante blanc métallisé ou en plexiglas blanc ou noir.



MONOBLOCCHI CON VMC
Sistema intelligente che integra la Ventilazione Meccanica Controllata Nel monoblocco termoisolante, per coniugare massima efficienza energetica e la salubrità ambientale.

MONOBLOCKS WITH VMC
A clever system integrating the VMC in a thermal monoblock subframe to combine top energy efficiency and a healthy environment.

MONOBLOCS AVEC VMC
Système intelligent qui intègre la Ventilation mécanique contrôlée Dans le monobloc thermiquement isolant, pour combiner une efficacité maximale énergétique et la santé environnementale.

MYBOX CON VMC
Cassonetto coibentato che integra al proprio interno la VMC, soluzione CHE NON PREVEDE fori in facciata.

MYBOX WITH VMC
An insulated subframe housing VMC with no perforation on the facade.

MYBOX AVEC VMC
Boîte isotherme qu'intègre en soi la VMC, solution qui ne prévoit pas trous dans la façade.



VMC A SCOMPARSA
Sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata a totale scomparsa all'interno della muratura.

CONCEALED VMC
VMC systems totally concealed within walls.

VMC DISSIMULÉE
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée à disparition totale tous à l'intérieur de la maçonnerie.



VMC A PARETE
Sistemi puntuali. Ideali per interventi di riqualificazione non invasiva.

Wall VMC
An ideal solution for building renovation without major works.

VMC MURALE
Systèmes ponctuels. Idéal pour les interventions de réaménagement non invasif.

Dati tecnici
VMC integrabile al
monoblocco o
ad incasso nella
muratura



CARATTERISTICHE	U.M.	COMPACT			SMART		
		STD	HR	FULL	STD	HR	FULL
Portata aria	m3/h	10/17/26/37/42(1)			15/25/30/40/42(1)		
Regolazione portata		a 4 stadi + iperventilazione			a 4 stadi + iperventilazione		
Potenza assorbita	W	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0(1)			6/9/13/19/20(1)		
Potenza specifica	W/m³/h	0.35/0.32/0.35/0.47/0.48(1)			0.40/0.36/0.43/0.48/0.48(1)		
Tensione di alimentazione	V AC	230			230		
Tensione aliment. e funzionamento (2)	V DC	24			24		
Corrente assorbita max (3)	A	0.17			0.20		
Dimensioni prodotto (verticale L x H x P)	mm	108 x 408 x 253			105 x 904 x 280		
Dim. predisposizione senza tubi (verticale L x H x P)	mm	185 x 511 x 285			195 x 1025 x 317		
Scambiatore di calore		entalpico a flussi incrociati controcorrente			entalpico a flussi incrociati controcorrente		
Efficienza di recupero termico	%	91			90		
Potenza sonora	dB(A)	6.5/32.4/37.8/46			27.6/33.7/38.5/42.5		
Pressione sonora	dB(A)	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)			19.6/25.7/30.5/34.5 dB(A)		
Abbattimento acustico di facciata Dn,e,w	db	45			54		
Filtri (estrazione/immissione)		F7+G4/G2			F7/G4		
Testato da TÜV (6)		Sì			Sì		
Modbus RTU rs485		Sì (7)			Sì (7)		
Classe energetica (freddo / temperato / caldo)		A+ / A / E			A+ / A / E		
SEC (freddo / temperato / caldo)	kWh/m3a	-74.1 / -37.9 / -14.6			-77.2 / -38.9 / -14.4		
Tipologia unità		UVR-B bidirezionale			UVR-B bidirezionale		
Potenza assorbita specifica SPI (8)	W/m3/h	0.35			0.43		
Trafilamento interno (8)	%	0.8			1.2		
Trafilamento esterno (8)	%	0.9			4.1		
Sensibilità al flusso d'aria (variazioni +20Pa -20Pa)		Classe S1			Classe S1		
Tenuta all'aria interna/esterna		Classe S1			Classe S1		
Funzione notturna e iperventilazione		•	•	•	•	•	•
Segnale sostituzione filtri		•	•	•	•	•	•
Led pannello On/Off		•	•	•	•	•	•
Free Cooling		•	•	•	•	•	•
Sensore igrometrico		-	•	•	-	•	•
App Air Guard		-	-	•	-	-	•
Sensore CO ₂ e VOC		-	-	•	-	-	•

1. In modalità iperventilazione

2. L'utilizzo dell'alimentatore fornito permette di alimentare a 230 V AC. Da collegare in fase di installazione.

3. Con tensione di alimentazione a 230 V AC

4. Secondo UNI 3744:2010

5. Misurata su ambiente semianecoico di 30 m2 a distanza 3 m

6. Secondo lo std EN 13141-8

7. Si perde la funzionalità del pannello comandi

8. In conformità a EN 13141-8:2014-09



Dati tecnici
VMC a parete
soluzione ideale per installare la
ventilazione meccanica
in modo non invasivo su abitazioni
già esistenti



CARATTERISTICHE:	U.M.	FLOWARIAS LIGHT	FLOWALIANTE	FLOWALIANTE FULL
Portata aria	m3/h	10/17/26/37/42(1)	15/25/30/40/42(1)	10/17/26/37/42(1)
Regolazione portata		a 4 stadi + iperventilazionew	a 4 stadi + iperventilazione	a 4 stadi + iperventilazione
Potenza assorbita	W	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0(1)	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0(1)	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0(1)
Potenza specifica	W/m³/h	0.35/0.32/0.35/0.49/0.48(1)	0.35/0.32/0.35/0.49/0.48(1)	0.35/0.32/0.35/0.49/0.48(1)
Consumo luci Led W		-	-	12
Tensione di alimentazione	V AC	230	230	230
Tensione aliment. e funzionamento (2)	V DC	24	24	24
Corrente assorbita max (3)	A	0.17	0.17	0.35
Dimensioni prodotto (orizzontale L x H x P)	mm	560 x 280 x 120	695 x 353 x 152	695 x 353 x 152
Scambiatore di calore		entalpico a flussi incrociati controcorrente	entalpico a flussi incrociati controcorrente	entalpico a flussi incrociati controcorrente
Efficienza di recupero termico	%	91	91	91
Potenza sonora	dB(A)	29.5/34.9/42.0/50.7	29.5/34.9/42.0/50.7	
Pressione sonora	dB(A)	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)	18.0/23.4/30.5/39.2 dB(A)
Abbattimento acustico di facciata Dn,e,w	db	45	45	45
Filtri (estrazione/immissione)		F7+G4/G2	F7+G4/G2	F7+G4/G2
Testato da TÜV (6)		Sì	Sì	Sì
Modbus RTU rs485		No	Sì	Sì (7)
Classe energetica (freddo / temperato / caldo)		A+ / A / E	A+ / A / E	A+ / A / E
SEC (freddo / temperato / caldo)	kWh/m3a	-73.8 / -36.7 / -13.3	-74.1 / -37.9 / -14.6	-74.1 / -37.9 / -14.6
Tipologia unità		UVR-B bidirezionale	UVR-B bidirezionale	UVR-B bidirezionale
Potenza assorbita specifica SPI (8)	W/m3/h	0.35	0.35	0.35
Trafilamento interno (8)	%	0.8	0.8	0.8
Trafilamento esterno (8)	%	0.9	0.9	0.9
Sensibilità al flusso d'aria (variazioni +20Pa -20Pa)		Classe S1	Classe S1	Classe S1
Tenuta all' aria interna/esterna		Classe S1	Classe S1	Classe S1
Timer		•	-	-
Funzione notturna e iperventilazione		•	•	•
Segnale sostituzione filtri		•	•	•
Led pannello On/Off		-	•	•
Free Cooling		-	•	•
Sensore igrometrico		-	•	•
Color Trust		-	-	•
App Air Guard		-	-	•
Sensore CO ₂ e VOC		-	-	•
Illuminazione a led		-	-	•

1. In modalità iperventilazione

2. L'utilizzo dell'alimentatore fornito permette di alimentare a 230 V AC. Da collegare in fase di installazione.

3. Con tensione di alimentazione a 230 V AC

4. Secondo UNI 3744:2010

5. Misurata su ambiente semianecoico di 30 m2 a distanza 3 m

6. Secondo lo std EN 13141-8

7. Si perde la funzionalità del pannello comandi

8. In conformità a EN 13141-8:2014-09




Dati tecnici

My Box con VMC

Due funzioni in un’ unica soluzione

- Un cassetto isolato
- costante ricambio d’ aria in casa, senza nessun foro in facciata



CARATTERISTICHE	U.M.	COMPACT			SMART		
		STD	HR	FULL	STD	HR	FULL
Portata aria	m3/h	10/17/26/37/42(1)			15/25/30/40/42(1)		
Regolazione portata		a 4 stadi + iperventilazione			a 4 stadi + iperventilazione		
Potenza assorbita	W	3.6/5.5/9.0/17.5/20.0(1)			6/9/13/19/20(1)		
Tensione di alimentazione	V AC	230			230		
Tensione aliment. e funzionamento (2)	V DC	24			24		
Corrente assorbita max (3)	A	0.17			0.20		
Peso	kg	5			7		
Dimensioni minime MyBox (L x H x P)	mm	780 x 330 x 170			1100 x 380 x 170		
Scambiatore di calore		entalpico a flussi incrociati controcorrente			entalpico a flussi incrociati controcorrente		
Efficienza di recupero termico	%	91			90		
Potenza sonora	dB(A)	26.5/32.4/37.8/46			27.6/33.7/38.5/42.5		
Pressione sonora	dB(A)	15/20.9/26.3/34.5			16.1/22.2/27/31		
Filtri (estrazione/immissione)		F7+G4/G2			F7/G4		
Modbus RTU rs485		Sì (7)			Sì (7)		
Classe energetica (freddo / temperato / caldo)		A+ / A / E			A+ / A / E		
SEC (freddo / temperato / caldo)	kWh/m3a	-74.1 / -37.9 / -14.6			-77.2 / -38.9 / -14.4		
Tipologia unità		UVR-B bidirezionale			UVR-B bidirezionale		
Potenza assorbita specifica SPI (8)	W/m3/h	0.35			0.43		
Trafilamento interno (8)	%	0.8			1.2		
Trafilamento esterno (8)	%	0.9			4.1		
Sensibilità al flusso d’aria (variazioni +20Pa -20Pa)		Classe S1			Classe S1		
Tenuta all’ aria interna/esterna		Classe S1			Classe S1		
Funzione notturna e iperventilazione		•	•	•	•	•	•
Segnale sostituzione filtri		•	•	•	•	•	•
Sensore igrometrico		-	•	•	-	•	•
App Air Guard		-	-	•	-	-	•
Sensore CO ₂ e VOC		-	-	•	-	-	•

1. L'utilizzo dell'alimentatore fornito permette di alimentare a 230 V AC. Da collegare in fase di installazione.
2. Con tensione di alimentazione a 230 V AC
3. Secondo UNI 3744:2010
4. Misurata su ambiente semianecoico di 30 m² a distanza 3 m
5. Si perde la funzionalità del pannello comandi nella versione FULL
6. In conformità a EN 13141-8:2014-09




Sistemi Avvolgibili

Dalle classiche soluzioni di tapparella ai più performanti sistemi con aerazione, privacy e zanzariera. Ma soprattutto anche con un alto livello di sicurezza.

Ranging from traditional roller shutter systems to the latest solutions including ventilation, privacy and mosquito nets. High level of security guaranteed.

Systèmes des volets roulants
Des solutions de volets roulants classiques aux plus systèmes performants avec ventilation, intimité et moustiquaire. Mais surtout aussi avec un haut niveau de sécurité.




Autobloccante (12/13 Kg/m²) Self-locking Autobloquant

PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X49 mm IN ALLUMINIO ESTRUSO
CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO CON SISTEMA ANTISOLLEVAMENTO
Mantenendo l'ambiente in sicurezza consente:
1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell'ambiente.
2. Notevole ricambio d'aria.
3. Protezione dagli insetti.
4. Resistenza all'effrazione.

SELF-HOOKING ALUMINIUM INSULATED PROFILE (9X49 mm)
WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT
While ensuring security it also allows:
1. Filtering sunlight together with diffuse ambient lighting.
2. Significant air exchange.
3. Protection from insects.
4. Resistance to break-in.

PROFIL AUTOBLOQUANT 9X49 MM EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
AVEC ÉLÉMENT COULISSANT MICRO-PERFORÉ AVEC SYSTÈME ANTI-LIVAGE
En maintenant l'environnement en toute sécurité, permet :
1. Filtrage de la lumière du soleil pour un éclairage diffus de l'environnement.
2. Échange d'air important.
3. Protection contre les insectes.
4. Résistance au cambriolage.

Diametro di avvolgimento
Winding diameter
Diamètre d'enroulement



H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 150
H. 1500	Ø 170
H. 1900	Ø 130
H. 2300	Ø 215
H. 2600	Ø 225

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Misura nominale Nominal size Mesure nominale	Peso indicativo Weight per sqm. Poid indicative	Passo Pitch Etape	Barre per metro di altezza One meter high bars Barres par mètre de hauteur	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars Longueur maximale recommandée
CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 9x49	Kg. 13/m ²	CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 49	N° 20	2.750 mm.



Alluminio microforato de luxe (11 Kg/m²)
Aluminium micro-perforé de luxe

PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X49 mm IN ALLUMINIO ESTRUSO CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO E ALETTE ORIENTABILI

Mantenendo l'ambiente in sicurezza consente:

1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell'ambiente.
2. Notevole ricambio d'aria.
3. Protezione dagli insetti.
4. Resistenza all'effrazione

SELF-HOOKING ALUMINIUM INSULATED PROFILE (9X49mm) WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT AND ADJUSTABLE SLATS

While ensuring security it also allows:


1. Filtering sunlight together whit diffuse ambient lighting.
2. Significant air exchange.
3. Protection from insects.
4. Resistance to break-in.

PROFIL AUTOBLOQUANT 9X49 MM EN ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC ÉLÉMENT COULISSANT MICRO-PERFORÉ ET AILETTES RÉGLABLES

Assurant l'environnement en sécurité permet :

1. Filtrage de la lumière du soleil ce qui donne un éclairage diffus dans l'environnement.
2. Échange d'air important.
3. Protection contre les insectes.
4. Résistance au cambriolage

Diametro di avvolgimento
Winding diameter
Diamètre d'enroulement



H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 160
H. 1500	Ø 180
H. 1900	Ø 190
H. 2300	Ø 220
H. 2600	Ø 235



Alluminio microforato mini (8,7 Kg/m²)
Aluminium micro-perforé mini

PROFILO AUTO AGGANCIANTE 9X20 mm IN ALLUMINIO ESTRUSO CON ELEMENTO SCORREVOLE MICROFORATO

Mantenendo l'ambiente in sicurezza consente:

1. Filtraggio luce solare con conseguente illuminazione diffusa dell'ambiente.
2. Notevole ricambio d'aria.
3. Protezione dagli insetti.

SELF-HOOKING ALUMINIUM INSULATED PROFILE (9X20 mm) WITH SLIDING MICRO PERFORATED ELEMENT

While ensuring security it also allows:


1. Filtering sunlight together whit diffuse ambient lighting.
2. Significant air exchange.
3. Protection from insects.

PROFIL AUTOBLOQUANT 9X20 MM EN ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC ÉLÉMENT COULISSANT MICRO-PERFORÉ

Assurant l'environnement en sécurité permet :

1. Filtrage de la lumière du soleil ce qui donne un éclairage diffus dans l'environnement.
2. Échange d'air important.
3. Protection contre les insectes.

Diametro di avvolgimento
Winding diameter
Diamètre d'enroulement




H mm	Ø 60mm. mm
H. 1200	Ø 160
H. 1500	Ø 180
H. 1900	Ø 190
H. 2300	Ø 220
H. 2600	Ø 235

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES


Misura nominale Nominal size Mesure nominale	Peso indicativo Weight per sqm. Poid indicative	Passo Pitch Etape	Barre per metro di altezza One meter high bars Barres par mètre de hauteur	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars Longueur maximale recommandée
CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 9x49	Kg. 11/m²	CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 49	N° 19	2.750 mm.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES

Misura nominale Nominal size Mesure nominale	Peso indicativo Weight per sqm. Poid indicative	Passo Pitch Etape	Barre per metro di altezza One meter high bars Barres par mètre de hauteur	Massima lunghezza consigliata Max working widthbars Longueur maximale recommandée
CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 9x20	Kg. 8,7/m²	CHIUSO/CLOSED/FERMÉ 20	N° 50	2.400 mm.



SISTEMI OSCURANTI
SYSTÈMES D'OCCULTATIONS



PVC
PROFILO 13x50 mm.

Forma studiata per ingombri ridotti di avvolgimento pur mantenendo aspetto simile ai profili normali. Particolarmente adatto da montare nei cassonetti termoisolanti Cocif, si può applicare anche con le guide da inserire. Corredato di balza finale in alluminio.

PVC
SELF-HOOKING PROFILE 13x50 mm.

Form designed for compact sizes maintaining a similar appearance to the normal profile. Especially suitable to insert into cocif' s insulated boxes. guides may be inserted. With terminal aluminium bar.

PVC
PROFIL 13X50 mm

Forme conçue pour des dimensions d'enroulement réduites en conservant une apparence similaire aux profils normaux. Particulièrement adapté à poser dans les caissons avec Isolation thermique Cocif, on peut également appliquer avec des guides à insérer. Complet avec saut final en aluminium.



Alluminio coibentato
MINI PROFILO 9x45 mm
PROFILO 13x55 mm MEDIA DENSITA'
PROFILO 13x55 mm ALTA DENSITA'


Da nastro di alluminio preverniciato poliammidico buccioso. Coibentato con poliuretano espanso. Forma specificatamente dimensionata per minimi ingombri di avvolgimento.

Insulated aluminium
MINI PROFILE 9x45 mm
PROFILE 13x55 mm MEDIUM DENSITY
PROFILE 13x55 mm HIGHT DENSITY

Aluminium prevarnished with polyamide skin. Insulated with polyurethane foam. The shape is specially designed for reduced winding dimensions.

Aluminium isolé
MINI PROFIL 9x45 mm
PROFIL 13x55 mm DENSITÉ MOYENNE
PROFIL 13x55 mm HAUTE DENSITÉ

En ruban d'aluminium pré-peint en polyamide pelé. Isolation en polyuréthane expansé. Forme spécifiquement dimensionnée pour dimensions minimales de l'enroulement.



Acciaio coibentato
PROFILO 9x41 mm
PROFILO 13x55 mm

Da lamierino di acciaio plastificato. Coibentato con poliuretano espanso. Forma classica tondeggianti con ridotto diametro di avvolgimento, si può applicare anche con le guide da inserire.

Insulated steel
PROFILE 9x41 mm
PROFILE 13x55 mm










Plastified sheet-steel. Insulated with polyurethane foam. Classic round shape which reduces the diameter of the rolled up blind. Guides may be inserted.

Acier isolé
PROFIL 9x41 mm
PROFIL 13x55mm


En tôle d'acier plastifiée. Isolé avec du polyuréthane étendu. Forme arrondie classique avec diamètre réduit d'enroulement, on peut également appliquer avec les guides à insérer.

COLORI AVVOLGIBILI / SHUTTERS COLOURS / COULEURS VOLETS ROULANTS






COLORI AVVOLGIBILI PVC E FIBRA DI VETRO / PVC AND FIBER GLASS SHUTTERS COLOURS / COULEURS VOLETS ROULANTS PVC ET FIBRES DE VERRE

		
Bianco White	Bianco ghiaccio White ice	Grigio piombo Lead grey
		
Avorio Ivory	Sabbia Sand	Beige chiaro Light beige
		
Grigio Grey	Grigio Londra London Grey	Beige scuro Dark beige
		
Verde prato Green grass	Verde pineta Pine forest green	Verde bosco Forest green
		
F.L. Douglas	Celeste Light blue	Blu Blue
		
Nocciola Hazelnut	F.L. teak	Cuoio Leather
		
F.L. Mogano Mahogany		

COLORI AVVOLGIBILI ACCIAIO / STAINLESS STEEL SHUTTERS COLOURS / COULEURS VOLETS ROULANTS ACIER

		
Bianco White	Grigio Grey	Grigio medio Medium gray
		
Sabbia Sand	Beige	Grigio Raffaello Raffaello gray
		
Ocra Ochre	Biscotto Cookie	Rosso ossido Oxide red
		
Verde scuro Dark green	Testa di Moro Brown	Bruno scuro Dark brown
		
F. Legno Wood	F. Legno scuro Dark wood	

COLORI AVVOLGIBILI ALLUMINIO / ALUMINIUM SHUTTERS COLOURS / COULEURS VOLETS ROULANTS ALUMINIUM

		
Bianco White	Argento Silver	Grigio Grey
		
Sabbia Sand	Avorio Ivory	Tortora Turtledove
		
Bronzo Bronze	Ocra Ochre	Biscotto Cookie
		
Verde oliva Olive green	Verde scuro Dark green	Verde abete Fir green
		
Rosso ossido Oxide red	Testa di Moro Brown	Bruno scuro Dark brown
		
Blu Blue	Antracite Anthracite	
		
Grigio Raffaello Raffaello gray	Verde Raffaello Raffaello green	Marrone Raffaello Raffaello
		
F. Legno pino Pine wood	F. legno chiaro Light wood	F. legno quercia Oak wood
		
F. Legno scuro Dark wood		



Protect

La Sicurezza
Classe antieffrazione 3

Security - Burglary resistance class 3
La sécurité Classe anti-effraction 3



RAL 8017 marrone cioccolato ruvido

Security gratings smooth model
Garde-corps modèle Borchie

Inferriata modello Borchie

Massima sicurezza integrata. Disponibile un sistema di allarme perfettamente integrato, l'elettronica più avanzata, più semplice, per offrirti il sistema di allarme professionale con gestione semplificata wireless. Nessuna costosa opera muraria o antiestetici cavi passanti, massima flessibilità e funzioni facili da usare.

The highest built-in security. A fully integrated high-tech electronic alarm system is also available. This professional alarm system is simple to use thanks to the wireless technology. No costly brickwork or ugly external cables are required; maximum Ethernalibility from easy-to-use functions.

Sécurité intégrée maximale. Un système d'alarme est disponible parfaitement intégrée, l'électronique plus avancée, plus simple, pour vous proposer le système alarme professionnelle avec gestion simplifiée sans fils. Pas de travaux de construction coûteux ou câbles passants disgracieux, flexibilité maximale et fonctions faciles à utiliser.



RAL 9005 nero ruvido
Security gratings Stud model
Garde-corps modèle Borchie

Inferriata modello Borchie

Tutta la gamma delle inferriate di sicurezza "PROTECT" sono marcate CE, e sottoposte a prove di antieffrazione hanno ottenuto la Classe 3 secondo la normativa europea.

All "PROTECT" security gratings are CE marked, and subjected to burglary resistance tests, after which they were classified Class 3 in accordance with European regulations.

Toute la gamme de grilles de sécurité "PROTECT" est marquée CE et soumise lors des tests anti-effraction, ils ont obtenu la Classe 3 selon la législation européenne.

PROTECT gratings are characterised by a simplified structure. The grating has a galvanised steel outer frame. There are three different outer frames available, so you can choose the most suitable opening. The steel hinges are manufactured in a precision casting process, and the special design means they can be installed also with monoblocs without having to make changes to the existing windows. Each grating has two U adjuster profiles that can be used to take up any out-of-square vertical play. The frame is fixed to the wall with anchors, and no brickwork is required. Type ACS 180 is articulated so it can open into the room, making it easy to open or close the espagnolettes of big or small shutters.

La caratteristica dell'inferriata PROTECT è la struttura resa semplificata. L'inferriata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio zincato. I telai perimetrali sono disponibili in 3 diverse tipologie, per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa permette l'applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni inferriata è dotata di 2 profili di compensazione ad U adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone.

Modello liscio
Smooth model
Modèle lisse





Modello Borchie
Stud model
Modèle Borchie

Modello forgiato A
Forged A model
Modèle Forgiato A


Modello forgiato B
Forged B model
Modèle Forgiato B




Inferriate protect
Protect grating
Garde-corps protect




Tipologie telai per grate
Frame type for gratings
Types de cadres de grille



Telaio modello G
G-type frame
Cadre modèle G





Telaio modello F
F-type frame
Cadre modèle F




Telaio modello C
C-type frame
Cadre modèle C


Misure telaio standard
Standard frame sizes
Mesure cadre standard




Quota modificabile Y
Y variable size
Quota modifiable Y




Telaio standard da 20 mm
20 mm standard frame
Cadre standard de 20 mm



Telaio maggiorato da 50 mm
50 mm standard frame
Cadre augmenté de 50 mm



Telaio maggiorato da 40 mm
40 mm enhanced frame
Cadre augmenté de 40 mm



Telaio maggiorato da 30 mm
30 mm enhanced frame
Cadre augmenté de 30 mm




Profilo di compensazione
fuorisquadra muri
20x35x20 mm

Adjustment
profile for out of
square walls
20x35x20 mm


Profile de
compensation
mur hors carré
20x35x20 mm

COCIF SECURITY


Inferriate protect tipologia di apertura grate
Protect grating opening types
Les garde-corps protect le type d'ouverture de la grille



Inferriate protect zanzariera integrata
Built-in mosquito net
Les garde-corps protect moustiquaire intégrée



Ferma persiana con chiavistello
Shutter stopper bolts
Arrêt volet avec loquet



Verniciati inferriate protect / Protect security grating paints / Gard corps protect paints

Bianco marmo Marble white	Grigio marmo Marble grey	Verde marmo Marble green	Marrone marmo Marble brown	Argento micaceo Micaceous silver
Grigio micaceo Micaceous grey	Nero micaceo Micaceous black	Ruggine Russet	Grigio sablè 400 Grey sablè 400	
RAL 9010 ruvido rough RAL 9010	RAL 1013 ruvido rough RAL 1013	RAL 7035 ruvido rough RAL 7035	RAL 6005 ruvido rough RAL 6005	RAL 6109 ruvido rough RAL 6109
RAL 8017 ruvido rough RAL 8017	RAL 9005 ruvido rough RAL 9005	Verde martellato Hammered green	Rame martellato Hammered copper	Nero martellato Hammered black

Cocif
a Longiano
da più di 75 anni

Richiedi i nostri prodotti
certificati FSC
Ask for our FSC certified products
Demande nos produits
certifiés FSC



COCIF

Società Cooperativa
Via Ponte Ospedaletto, 1560
Longiano (FC) Italy
Tel 0547 56144 - Fax 0547 54094
info@cocif.com
www.cocif.com



La ditta si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica tendente al
miglioramento del prodotto senza l'obbligo di preavviso.
Windows Collections Aprile 2024

